

Lepsze wnętrze





SPIS TREŚCI

OZNACZENIA SYMBOLI	5
WYMIARY SKRZYDEŁ	6
KOLORYSTYKA	7

DRZWI WEWNĘTRZNE

MALOWANE

CLASSIC, CLASSIC LUX.....	10
FIORD.....	12
CAMBIO.....	14
GRAF.....	16
NORTE.....	18
SIMPLE.....	20
SUBLIME.....	22
TIARA.....	24
ESTATO.....	26
HAPPY.....	28
VERTIGO.....	30
VILANO.....	32
MODERN.....	34

ECO TOP | HIGH TOP

ARCO	36
INTER-AMBER	38
VERIMO	40

UNI MAT | NOWA KOLORYSTYKA

HAPTIC – NOWOŚĆ	42
ARCO UNI	44

LAMISTONE | SILKSTONE | LAMINOWANE

TRENDY	46
IMPULS.....	48
ETIUDA.....	50
SONATA.....	52
PRADO.....	54
FORTIMO.....	56
INVERNO.....	58
NOSTRE.....	60
SEMPRE.....	62
SEMPRE ALU.....	64
SEMPRE ONDA.....	66
DECO.....	68
DECO INVEST.....	70
SEMPRE VERSE.....	72
PASSO.....	96

FORNIROWANE

SEMPRE VERSE	72
SEMPRE LUX	74
SEMPRE INSERTO	76
SEMPRE SENSE.....	78
SEMPRE GRAVI	80
DECO LUX.....	82
ETIUDA LUX.....	84
FORTIMO LUX.....	86
QUATTRO SOFT.....	88
INTERSOLID, INTERSOLID SOFT	90
INTERSOLID II.....	92
VITTORIA-W	94
PASSO.....	96
CALYPSO.....	98
SABIA.....	100
FORM	102
ESTATO LUX.....	104

DRZWI PRZESUWNE

SYSTEM PRZESUWNY DO ZABUDOWY W ŚCIANIE.....	106
SYSTEM PRZESUWNY NAŚCIENNY/NAŚCIENNY PREMIUM.....	108

DRZWI SPECJALNE

LUMEN	110
SKŁADANE	112
DŹWIĘKOIZOLACYJNE	114
HIGRO.....	116
GAMMA.....	118

OŚCIEŻNICE

KRYTA HARMONY	120
KRYTA HARMONY PLUS	121
STAŁA MDF.....	122
STAŁA POL-SKONE	123
REGULOWANA SYSTEM DIN	124
REGULOWANA SYSTEM POL-SKONE.....	125
REGULOWANA NOSTRE.....	126
STAŁA METALOWA DIAGONAL SYSTEM POL-SKONE	127
STAŁA METALOWA SYSTEM POL-SKONE.....	128
REGULOWANA METALOWA SYSTEM POL-SKONE	129
STAŁA SYSTEM DUO.....	130
REGULOWANA SYSTEM DIN DUO.....	131
REGULOWANA SYSTEM DUO	132
REGULOWANA VERTIGO.....	133
STAŁA METALOWA DUO SYSTEM POL-SKONE.....	134
REGULOWANA METALOWA DUO SYSTEM POL-SKONE ..	135
SYSTEM REGULACJI Z MDF DO OŚCIEŻNICY	
METALOWEJ STAŁEJ.....	136
KOLORYSTYKA OŚCIEŻNICE METALOWE.....	137

LISTWY	137
TUNELE / ZABUDOWA MURU.....	138
NAŚWIETLA DO DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWYCH.....	140
RODZAJE SZKŁA.....	142
KORONY	143
BULAJE.....	144
OPCJE WENTYLACJI.....	145
ZABEZPIECZENIA ZE STALI NIERDZEWNEJ	148
AKCESORIA.....	149
KLAMKI DO DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWYCH	151

DRZWI WEWNĘTRZNE WEJŚCIOWE

CERBER PLUS.....	154
B-30/C-30.....	156
RC3	158
KLAMKI DO DRZWI WEJŚCIOWYCH	160
OŚCIEŻNICE REGULOWANE DO DRZWI WEJŚCIOWYCH	161

DRZWI ZEWNĘTRZNE

ARGALI.....	162
SATURN.....	164
ELEGANT PLUS.....	166
ELEGANT INOX.....	168
NAŚWIETLA DO DRZWI ZEWNĘTRZNYCH.....	170
KOLORYSTYKA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH	170

FABRYKI POL-SKONE



Z1 LUBLIN



Z4 LUBLIN



Z2 NIEMCE



Z3 BIŁGORAJ

ATUTY FIRMY



Kompleksowa oferta

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, firma POL-SKONE stale poszerza swoją ofertę. Obecnie produkuje ponad 100 różnych modeli drzwi wewnętrznych, zewnętrznych, technicznych oraz futryn. W asortymencie firmy znajdują się także okna drewniane i okiennice.



Szeroka kolorystyka

Skrzydła POL-SKONE występują w szerokiej gamie kolorów i struktur. W ofercie dostępne są zarówno drzwi malowane, jak i wykończone okleinami naturalnymi oraz syntetycznymi. Produkty firmy są idealnym uzupełnieniem wnętrza w każdym stylu.



Zaufanie klientów

POL-SKONE to marka o niemal 30-letniej historii. Od początku istnienia firma buduje przyjazne relacje z kontrahentami, tak aby utrzymywać opinię zaufanego sprzedawcy i stabilnego partnera biznesowego. Potrzeby Klientów są dla POL-SKONE priorytetem.



Najwyższa jakość

Marka POL-SKONE to gwarancja najwyższej jakości i niezawodności. Wyroby są projektowane z myślą, aby zadowolić nawet najbardziej wymagających Klientów. Produkcja opiera się na materiałach wytwarzanych we własnych tartakach, dzięki czemu POL-SKONE gwarantuje solidną drewnianą konstrukcję wyrobów.



Innowacyjność

Firma POL-SKONE jest otwarta na innowacyjność oraz zmiany w zakresie technologii i wzornictwa. Firma stale poszerza swoją ofertę o kolejne produkty, które wyznaczają nowe kierunki rozwoju marki oraz wpisują się w najnowsze trendy wnętrzarskie.



Znak odpowiedzialnej gospodarki leśnej

Certyfikat FSC®

Na przestrzeni 28 lat firma POL-SKONE otrzymała ponad 100 nagród i certyfikatów potwierdzających najwyższą jakość usług i produktów. Jednym z najważniejszych wyróżnień jest międzynarodowy Certyfikat FSC® (Forest Stewardship Council®) nadawany wyłącznie producentom spełniającym ponadprzeciętne standardy środowiskowe i społeczne. Certyfikat FSC® potwierdza, że surowce użyte do produkcji wyrobów pochodzą wyłącznie z certyfikowanych lasów, zarządzanych zgodnie z obowiązującym prawem oraz dobrymi praktykami ochrony środowiska, ekonomii i z poszanowaniem wartości społecznych ludności zamieszkującej dany obszar. Pytaj o produkty z Certyfikatem FSC®.

OZNACZENIA SYMBOLI

KONSTRUKCJA

Skrzydła POL-SKONE są produkowane w oparciu o różne konstrukcje oraz wypełnienia, dzięki czemu mogą sprostać wymaganiom wszystkich Klientów i dopasować się do ich potrzeb.



KONSTRUKCJA SKRZYDŁA
ramiak drewniany,
wypełnienie warstwa
o strukturze „plastra miodu”



KONSTRUKCJA SKRZYDŁA
ramiak drewniany,
wypełnienie płyta wiórowa
otworowana



KONSTRUKCJA SKRZYDŁA
ramiak drewniany,
wypełnienie płyta wiórowa
pełna



KONSTRUKCJA SKRZYDŁA
drewno klejone
warstwowo




KONSTRUKCJA SKRZYDŁA
wysokiej jakości
płyta MDF




KONSTRUKCJA SKRZYDŁA
specjalna konstrukcja
POL-SKONE

WYMIARY

Standardowe wymiary skrzydeł wewnętrzzłokalnych znajdują się na str. 6 (niektóre modele są dodatkowo dostępne w wymiarach niestandardowych). Informacje dotyczące zakresów wymiarów oraz ościeżnic dla poszczególnych modeli drzwi znajdują się na stronach z ich opisami.



**DRZWI
JEDNOSKRZYDŁOWE**
(zakres wymiarowy)



**DRZWI
DWUSKRZYDŁOWE**
(zakres wymiarowy)

WYPEŁNIENIA



„plaster miodu”



płyta wiórowa
otworowana (opcja)



płyta wiórowa pełna
(opcja)

SYSTEMY

Ze względu na sposób łączenia ościeżnicy ze skrzydłem wyróżnia się systemy przylgowy i bezprzylgowy. W pierwszym z nich skrzydło posiada felc (wcięcie, wręb), które zachodzi na ościeżnicę, w drugim krawędź skrzydła tworzy z ościeżnicą jednolitą płaszczyznę. Unikalny system Harmony wyróżnia się zastosowaniem ościeżnicy ukrytej w ścianie. W ofercie POL-SKONE znajdują się także drzwi w systemie przesuwным.



SYSTEM PRZYLGOWY
skrzydło posiada felc
(wcięcie, wręb), które
zachodzi na ościeżnicę



SYSTEM BEZPRZYLGOWY
prosta krawędź skrzydła
tworzy jednolitą
płaszczyznę z ościeżnicą



SYSTEM HARMONY
system ościeżnicy ukrytej
w ścianie



SYSTEM PRZESUWNY
możliwość zastosowania
w systemie przesuwным

PARAMETRY

W ofercie POL-SKONE znajdują się drzwi o specjalistycznych właściwościach technicznych.



dźwiękoizacyjność




ognioodporność



antywłamaniowość



klasa mechaniczna
II lub III



przenikalność cieplna



dymoszczelność




odporność na warunki
klimatyczne





RTG

WYMIARY SKRZYDEŁ WEWNĄTRZLOKALOWYCH



skrzydła przylgowe POL-SKONE pasują do wszystkich ościeżnic zgodnych z polskimi normami branżowymi


szerokość (Ss)	wysokość w przyłdze
618 718 818 918 (mm)	2020 (mm)




szerokość (Ss)	wysokość
625 725 825 925 (mm)	2040 (mm)

Pełny zakres wymiarowy drzwi wewnętrznych z ościeżnicami – str. 120 - 136


WYSOKOŚĆ KLAMKI





Wysokość klamki przy standardowej wysokości drzwi przylgowych – 1113 mm od dolnej krawędzi skrzydła



Wysokość klamki przy standardowej wysokości drzwi bezprzylgowych – 1040 mm od dolnej krawędzi skrzydła




Wysokość klamki dla modeli: SONATA, TIARA, SIMPLE, SUBLIME




*W przypadku ościeżnicy metalowej klamka na nietypowej wysokości

Kierunki otwierania – drzwi jednoskrzydłowe przylgowe




drzwi lewe: strona z widocznymi zawiasami




drzwi prawe: strona z widocznymi zawiasami

Kierunki otwierania – drzwi dwuskrzydłowe przylgowe





drzwi lewe: skrzydło główne lewe - prawa blokada




drzwi prawe: skrzydło główne prawe - lewa blokada

PRZEŚWIT MIĘDZY SKRZYDŁEM A PODŁOGĄ



wersja z progiem szwajcarskim (opcja)

SPOSOBY ŁĄCZENIA OPASEK



opcja - łączenie pod kątem 90° (dotyczy ościeżnicy DIN wersja B, ościeżnicy DUO i DIN DUO)



Adresy autoryzowanych ekip montażowych na www.pol-skone.eu




Zobacz filmy z instrukcjami montażu

KOLORYSTYKA

ECO TOP

Ekologiczna powierzchnia charakteryzująca się odpornością na ścieranie.



120 biały



121 dąb



131 klon



132 orzech



135 dąb angielski



141 dąb Salinas



143 dąb skandynawski



155 dąb patyna



156 dąb srebrny



157 dąb nugat



158 dąb miodowy

HIGH TOP

Powierzchnia o charakterystyce ECO TOP z dodatkowym efektem struktury prawdziwego drewna.



129 kasztan



148 jesion kawowy

LAMISTONE CPL

Powierzchnia z powłoką zabezpieczającą przed wycieraniem i działaniem środków chemicznych. Polecana do budynków użyteczności publicznej i stosowana w warunkach intensywnej eksploatacji stolarki drzewianej np. w hotelach, biurach.




240 wiąz bielony V



241 wiąz piaskowy V



242 wiąz szary V



258 biały



260 biały dąb



263 orzech premium



265 wenge



267 wiąz bielony H



268 wiąz piaskowy H



269 wiąz szary H



289 szary



531 antracyt

SILKSTONE

Powierzchnia o charakterystyce LAMISTONE CPL z dodatkowym, niepowtarzalnym efektem struktury prawdziwego drewna.



254 antracyt Royal H



255 jesion polski H



256 nugat jasny V



257 nugat jasny H



276 dąb polski



288 klon Royal



292 kasztan Royal



293 antracyt Royal



294 jesion Royal



295 merbau Royal



296 jesion polski



297 nugat Royal



298 merbau Royal H



299 jesion Royal H

SILKSTONE CPL 0,5 mm

Powierzchnia o charakterystyce i odporności LAMINATU CPL 0,5 mm z dodatkowym, niepowtarzalnym efektem struktury prawdziwego drewna. Polecana do budynków użyteczności publicznej i stosowania w warunkach intensywnej eksploatacji stolarki drzwiowej np. w hotelach, biurach.



976 dąb polski



993 antracyt Royal



994 jesion Royal



995 merbau Royal



996 jesion polski




997 nugat Royal

UNI MAT


Powierzchnia charakteryzuje się jedwabistą haptką oraz specjalną powłoką odporną na ślady po palcach.

NOWOŚĆ




630 szary

NOWOŚĆ



631 stalowy

NOWOŚĆ



632 beż

NOWOŚĆ



634 grafit

NOWOŚĆ




635 dąb mat

LAMINOWANE

Wysoco odporna powierzchnia polecana do budynków użyteczności publicznej i stosowana w warunkach intensywnej eksploatacji stolarki drzwiowej np. w hotelach, biurach.

CPL 0,2 mm



820 biały



221 buk




222 szary



223 wiśnia



229 dąb




821 antracyt



863 orzech premium

CPL 0,5 mm



920 biały



251 buk



252 dąb



259 szary



921 antracyt



965 wenge




wiśnia*



orzech premium*

CPL 0,7 mm



720 biały



771 buk



772 szary



779 dąb



721 antracyt



765 wenge





wiśnia*



orzech premium*

HPL*



Kolorystyka HPL dotyczy modeli: DECO, DECO INVEST, SKŁADANE, DŹWIĘKOIZOLACYJNE, CERBER PLUS, B-30, C-30, RC3.

* kolory dostępne po konsultacji z Działem Handlowym

Rzeczywiste kolory mogą różnić się od zamieszczonych w ofercie. Dopuszczalna różnica w odcieniu skrzydeł, ościeżnic i ramek.

FORNIROWANE

Drzwi FORNIROWANE POL-SKONE pokryte są ekologicznym lakierem UV. Ma on zdecydowanie większą odporność na zarysowania i działanie światła od lakierów standardowych kładzionych nawet kilkuwarstwowo. Ze względu na naturalny charakter fornirów istnieje możliwość wystąpienia różnych ich odcieni i usłojenia.

GRUPA A



311 jasny dąb 312 limba 326 buk 334 dąb europejski 380 jesion naturalny

GRUPA B



323 dąb rustikal 340 heban 351 marrone 371 dąb truflowy 372 dąb kawowy 376 dąb stalowy



377 dąb platynowy 381 jesion moreno 382 jesion rubio 383 jesion negro 390 orzech naturalny 404 ciemny orzech



405 jasny orzech 421 cappuccino 422 mokka 424 teak 431 dąb naturalny 432 orzech średni



433 orzech czarny


GRUPA C




370 dąb bielony 373 dąb biały 374 dąb piaskowy 375 dąb szary

MALOWANE

Ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS* (oprócz metalicznych) - dopłata według tabeli kolorystycznej przy poszczególnych modelach



000 biały (NCS s0500-N)



001 biały (RAL 9003)



kolory palet RAL i NCS

*kolory NCS - po konsultacji z Działem Handlowym

PALETA RAL podział kolorów wg stopnia intensywności koloru (nie dotyczy ościeżnic metalowych).
Paleta RAL ościeżnic metalowych – str. 137

GRUPA 1 – kolory jasne: dopłata wg tabeli dopłat

1013 1014 1015 6019 7035 7038 7044 7047 9001 9002 9010 9016 9018

GRUPA 2 – kolory pośrednie: dopłata wg tabeli dopłat

1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1012 1016 1017 1018 1023 1028 1032 1034 1037 3012 3015 6027 6034 7001 7004 7040 7042 7045



GRUPA 3 – kolory średnie: dopłata wg tabeli dopłat

1011 1019 1020 1024 1027 1033 2000 2001 2003 2004 2008 2009 2010 2011 2012 3013 3014 3017 3018 3022 3027 4001 4002 4003 4005 4006 4008 4009 4010 5012
5014 5015 5018 5021 5023 5024 6000 6001 6002 6003 6010 6011 6013 6017 6018 6021 6024 6025 6033 7000 7002 7003 7023 7030 7031 7032 7033 7034 7036 7037
7039 7046 8000 8001 8024 8025

GRUPA 4 – kolory ciemne: dopłata wg tabeli dopłat

3003 3004 3005 3007 3009 3011 4004 4007 5000 5001 5002 5003 5004 5005 5007 5008 5009 5010 5011 5013 5017 5019 5020 5022 6004 6005 6006 6007 6008 6009
6012 6014 6015 6016 6020 6022 6026 6028 6029 6032 7005 7006 7008 7009 7010 7011 7012 7013 7015 7016 7021 7022 7024 7026 7043 8002 8003 8004 8007 8008
8011 8012 8014 8015 8016 8017 8019 8022 8023 8028

Rzeczywiste kolory mogą różnić się od zamieszczonych w ofercie. Dopuszczalna różnica w odcieniu skrzydeł, ościeżnic i ramek.



drzwi CLASSIC, wzór 00, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

CLASSIC CLASSIC LUX

od **250/307,50**
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego dwiema przestrzennymi płytami pokrytymi powierzchnią malowaną ekologicznymi farbami akrylowymi z palet RAL i NCS.

Standardowe wypełnienie stanowi warstwa o strukturze „plastra miodu”.

Model CLASSIC posiada powierzchnię z widoczną strukturą drewna wykończoną farbami wodnymi, natomiast CLASSIC LUX ma gładką powierzchnię wykończoną farbami akrylowymi.

Brak możliwości wykonania drzwi CLASSIC w systemie bezprzylgowym.



ramka, szklenie



zawias kryty DUO biały – opcja do sys. bezprzylgowego



profil skrzydła

Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi CLASSIC, wzór 0156, ościeżnica regulowana



WERSJA	00	01SM	01S6	
CLASSIC (NCS s0500-N)	250/307,50	355/436,65	455/559,65	powierzchnia ze strukturą drewna
CLASSIC LUX (RAL 9003)	390/479,70	495/608,85	595/731,85	powierzchnia gładka

KOLORYSTYKA






KOLORYSTYKA OPCJONALNA



dopłata wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 9)



Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV
205/252,15	280/344,40	396/487,08	420/516,60

OŚCIEŻNICE



WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	DODATKOWE (za dopłatą)
szkło biały mat o grubości 4 mm	wypełnienie z płyty wiórowej pełnej 115/141,45
zamek jednopunktowy (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz, na wkładkę lub do blokady łazienkowej	trzeci zawias w skrzydle lub zawias czopowy regulowany (cena za 1 szt.): typ B, typ D, typ M, typ C, typ K dla szer. „60”-„80” 15/18,45 kryty DUO dla szer. „60”-„80” 80/98,40
zawiasy: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)	zamiana zawiasu standardowego DUO na kolor biały (do 1 szt.) 7/8,61
	ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 50 mm) 20/24,60
	wzmocnienie pod samozamykacz 25/30,75
	zabezpieczenie dolnego ramia przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym) 20/24,60
	drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy) lub 100 mm bez dopłaty
	drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprzylgowy) lub 100 mm bez dopłaty
	podcięcie wentylacyjne 30/36,90



drzwi FIORD, wzór 00, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN DUO

FIORD

od **390**/479,70
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego dwiema przestrzennymi płytami pokrytymi powierzchnią malowaną ekologicznymi farbami akrylowymi z palet RAL i NCS. Standardowe wypełnienie stanowi warstwa o strukturze „plastra miodu”.



szklenie, ramka



zawias kryty DUO biały – opcja do sys. bezprzylgowego



profil skrzydła

Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi FIORD, wzór 00, ościeżnica regulowana



WERSJA	00	01	03	02S8
	390/479,70	495/608,85	595/731,85	595/731,85

KOLORYSTYKA

MALOWANE

001
biały
(RAL 9003)

KOLORYSTYKA OPCJONALNA

MALOWANE

kolory palet
RAL i NCS
(oprócz
metalicznych)

dopłata wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 9)				
Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	
205/252,15	280/344,40	396/487,08	420/516,60	

OŚCIEŻNICE

SYSTEM przylgowy

stała system POL-SKONE

regulowana system DIN

regulowana system POL-SKONE

stała metalowa

regulowana metalowa

SYSTEM bezprzylgowy

stała DUO

regulowana DIN DUO

regulowana DUO



regulowana VERTIGO

stała metalowa

regulowana metalowa

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	DODATKOWE (za dopłatą)
szkło biały mat o grubości 4 mm	wypełnienie z płyty wiórowej pełnej 115/141,45
zamek jednopunktowy (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz, na wkładkę lub do blokady łazienkowej	trzeci zawias w skrzydle: typ B, typ D, typ M, typ C, typ K dla szer. „60”-„80” 15/18,45 kryty DUO dla szer. „60”-„80” 80/98,40
zawiasy: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)	zamiana zawiasu standardowego DUO na kolor biały (do 1 szt.) 7/8,61
	ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 50 mm) 20/24,60
	wzmocnienie pod samozamykacz 25/30,75
	zabezpieczenie dolnego ramia przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym) 20/24,60
	drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy) lub 100 mm bez dopłaty
	drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprzylgowy) lub 100 mm bez dopłaty
	podcięcie wentylacyjne 30/36,90



drzwi CAMBIO, wzór 00, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

CAMBIO

od **395**/485,85
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi powierzchnią malowaną ekologicznymi farbami akrylowymi z palet RAL i NCS. Standardowe wypełnienie stanowi warstwa o strukturze „plastra miodu”.



ościeżnica DIN z opaskami łączonymi pod kątem 45°



zawias kryty DUO biały – opcja do sys. bezprzylgowego

Zobacz
więcej
inspiracji




drzwi CAMBIO, wzór 00 z bulajem, ościeżnica regulowana POL-SKONE



WERSJA	00	02	03SD	04	05
	395/485,85	495/608,85	560/688,80	545/670,35	545/670,35

KOLORYSTYKA




KOLORYSTYKA OPCJONALNA



dopłata wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 9)



Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV
205/252,15	280/344,40	396/487,08	420/516,60

OŚCIEŻNICE



WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE		
szkło biały mat lub bezbarwne przezroczyste o grubości 4 mm		
zamek jednopunktowy (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz, na wkładkę, lub do blokady łazienkowej		
zawiasy: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)		
DODATKOWE (za dopłatą)		
rozmiar „100” (wystrój szklenia jak w „90”)	40/49,20	zamiana zawiasu standardowego DUO na kolor biały (do 1 szt.) 7/8,61
rozmiar „110” (wystrój szklenia jak w „90”)	80/98,40	ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 50 mm) 20/24,60
wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej	90/110,70	ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 90 mm) 40/49,20
wypełnienie z płyty wiórowej pełnej	115/141,45	wzmocnienie pod samozamykacz 25/30,75
trzeci zawias w skrzydle lub zawias czopowy regulowany (cena za 1 szt.):		zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym) 20/24,60
typ B, typ D, typ M, typ C, typ K dla szer. „60”-„80”	15/18,45	drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy) lub 100 mm bez dopłaty
kryty DUO dla szer. „60”-„80”	80/98,40	drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprzylgowy) lub 100 mm bez dopłaty
		drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm +10%
		drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm +20%
		podcięcie wentylacyjne 30/36,90
		szkło hartowane (wersja 02, 04, 05) 40/49,20



drzwi GRAF, wzór S5, ościeznica regulowana SYSTEM DIN

GRAF

od **410/504,30**

cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi powierzchnią malowaną ekologicznymi farbami akrylowymi z palet RAL i NCS. Standardowe wypełnienie stanowi warstwa o strukturze „plastra miodu”.



szklenie, ramka



zawias kryty DUO biały – opcja do sys. bezprzylgowego



profil skrzydła



drzwi GRAF, wzór S4, ościeznica regulowana SYSTEM DIN

Zobacz
więcej
inspiracji





WERSJA	S0	S1	S2	S3	S4	S5
	410/504,30	515/633,45	565/694,95	615/756,45	665/817,95	715/879,45

KOLORYSTYKA

MALOWANE

001
biały
(RAL 9003)

KOLORYSTYKA
OPCJONALNA

MALOWANE

kolory palet
RAL i NCS
(oprócz
metalicznych)

dopłata wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 9)

Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV
205/252,15	280/344,40	396/487,08	420/516,60

OŚCIEŻNICE

SYSTEM przylgowy

stała system
POL-SKONE

regulowana
system DIN

regulowana
system POL-SKONE

stała metalowa

regulowana
metalowa

SYSTEM bezprylgowy

stała DUO

regulowana
DIN DUO

regulowana DUO



regulowana
VERTIGO

stała metalowa

regulowana
metalowa

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	DODATKOWE (za dopłatą)
szkło białe mat o grubości 4 mm	wypełnienie z płyty wiórowej pełnej 115/141,45
zamek jednopunktowy (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprylgowy) wpuszczany, na klucz, na wkładkę lub do blokady łazienkowej	trzeci zawias w skrzydle lub zawias czopowy regulowany (cena za 1 szt.): typ B, typ D, typ M, typ C, typ K dla szer. „60”-„80” 15/18,45 kryty DUO dla szer. „60”-„80” 80/98,40
zawiasy: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO („60”-„80” – 2 szt.)	zamiana zawiasu standardowego DUO na kolor biały (do 1 szt.) 7/8,61
dostępne szerokości: „60”, „70”, „80”	ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 50 mm) 20/24,60 ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 90 mm) 40/49,20 wzmocnienie pod samozamykacz 25/30,75 zabezpieczenie dolnego ramia przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym) 20/24,60 drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy) lub 100 mm bez dopłaty drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprylgowy) lub 100 mm bez dopłaty podcięcie wentylacyjne 30/36,90 szkło hartowane (dot. 1 szyby) 30/36,90



drzwi NORTE, wzór W00, ościeżnica regulowana DIN

NORTE

od **410/504,30**
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego dwiema płytami HDF pokrytymi powierzchnią malowaną **ekologicznymi farbami UV** z palety RAL i NCS. Standardowe wypełnienie stanowi warstwa o strukturze „plastra miodu”.



zawias kryty DUO biały – opcja do sys. bezprzylgowego



frezowanie

Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi NORTE, wzór W00, ościeżnica regulowana DIN

**WERSJA**

W00

410/504,30

W01

560/688,80


KOLORYSTYKA001
biały
(RAL 9003)**KOLORYSTYKA
OPCJONALNA**kolory palet
RAL i NCS
(oprócz
metalicznych)

dopłata wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 9)


Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV
205/252,15	280/344,40	396/487,08	420/516,60

OŚCIEŻNICEstała system
POL-SKONEregulowana
system DINregulowana
system POL-SKONE

stała metalowa

regulowana
metalowa

stała DUO

regulowana
DIN DUO

regulowana DUO

regulowana
VERTIGO

stała metalowa

regulowana
metalowa**WYPOSAŻENIE****STANDARDOWE**



szkło hartowane biały mat o grubości 4 mm

zamek jednopunktowy (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz, na wkładkę lub do blokady łazienkowej

zawiasy: typ B - do ościeżnicy system DIN, typ D - do ościeżnicy drewnianej, typ M - do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

DODATKOWE (za dopłatą)

wypełnienie z płyty wiórowej pełnej	115/141,45
trzeci zawias w skrzydle:	
typ B, typ D, typ M, typ C, typ K dla szer. „60”-„80”	15/18,45
kryty DUO dla szer. „60”-„80”	80/98,40
zamiana zawiasu standardowego DUO na kolor biały (do 1 szt.)	7/8,61
wzmocnienie pod samozamykacz	25/30,75
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)	20/24,60
drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy)	bez dopłaty
drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprzylgowy)	bez dopłaty
podcięcie wentylacyjne	30/36,90



drzwi SIMPLE, wzór 00, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

SIMPLE

od **430/528,90**

cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi powierzchnią malowaną ekologicznymi farbami akrylowymi z palet RAL i NCS. Standardowe wypełnienie stanowi warstwa o strukturze „plastra miodu”.

Powierzchnię skrzydła zdobią poziome frezowania.



widok frezowania



zawias kryty DUO biały – opcja do sys. bezprzylgowego



profil ramki

Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi SIMPLE, wzór 02 (drzwi po lewej), wzór 00 (drzwi po prawej), ościeżnica regulowana POL-SKONE

WERSJA	00	01	02	03	04
	430/528,90	580/713,40	650/799,50	550/676,50	535/658,05

KOLORYSTYKA

MALOWANE

001
biały
(RAL 9003)

KOLORYSTYKA OPCJONALNA

MALOWANE

kolory palet
RAL i NCS
(oprócz
metalicznych)

dopłata wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 9)

Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV
205/252,15	280/344,40	396/487,08	420/516,60

OŚCIEŻNICE

SYSTEM przylgowy

SYSTEM bezprzylgowy

stała system POL-SKONE

regulowana system DIN

regulowana system POL-SKONE

stała metalowa

regulowana metalowa

stała DUO

regulowana DIN DUO

regulowana DUO



regulowana VERTIGO

stała metalowa

regulowana metalowa

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE		
szkło biały mat o grubości 4 mm		
dla wzoru 01 i 02 szkło hartowane biały mat o grubości 4 mm		
zamek jednopunktowy (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz, na wkładkę lub do blokady łazienkowej		
zawiasy: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)		
DODATKOWE (za dopłatą)		
rozmiar „100” (wystrój szklenia jak w „90”)	40/49,20	
rozmiar „110” (wystrój szklenia jak w „90”)	80/98,40	
wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej	90/110,70	
wypełnienie z płyty wiórowej pełnej	115/141,45	
trzeci zawias w skrzydle lub zawias czopowy regulowany (cena za 1 szt.):		
typ B, typ D, typ M, typ C, typ K dla szer. „60”-„80”	15/18,45	
kryty DUO dla szer. „60”-„80”	80/98,40	
zamiana zawiasu standardowego DUO na kolor biały (do 1 szt.)		7/8,61
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 50 mm)		20/24,60
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 90 mm)		40/49,20
wzmocnienie pod samozamykacz		25/30,75
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)		20/24,60
drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy) lub 100 mm		bez dopłaty
drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprzylgowy) lub 100 mm		bez dopłaty
drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm		+10%
drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm		+20%
podcięcie wentylacyjne		30/36,90
szkło hartowane (wersja 03, 04)		40/49,20



drzwi SUBLIME, wzór B6, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

SUBLIME

od **620**/762,60
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego dwiema płytami HDF z ozdobnymi frezowaniami, pokrytymi powierzchnią malowaną ekologicznymi farbami akrylowymi z palet RAL i NCS. Wypełnienie stanowi płyta wiórowa pełna.



frezowanie na powierzchni skrzydła





zawias kryty DUO biały – opcja do sys. bezprzylgowego

Zobacz
więcej
inspiracji





drzwi SUBLIME, wzór B4, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

				
WERSJA	A0	A1	A2	A3
	620/762,60	660/811,80	660/811,80	690/848,70



			
WERSJA	B2	B4	B6
	660/811,80	660/811,80	690/848,70

KOLORYSTYKA		
	MALOWANE	001
		biały (RAL 9003)

KOLORYSTYKA OPCJONALNA			dopłata wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 9)			
	MALOWANE	kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych)	Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV
			205/252,15	280/344,40	396/487,08	420/516,60

OŚCIEŻNICE						
	stała system POL-SKONE	regulowana system DIN	regulowana system POL-SKONE	stała metalowa	regulowana metalowa	
						
	stała DUO	regulowana DIN DUO	regulowana DUO	regulowana VERTIGO	stała metalowa	regulowana metalowa

WYPOSAŻENIE	STANDARDOWE	
	zamek jednopunktowy (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprylgowy) wpuszczany, na klucz, na wkładkę lub do blokady łazienkowej	zamiana zawiasu standardowego DUO na kolor biały (do 1 szt.) 7/8,61
	zawiasy: typ T – do ościeżnicy system DIN oraz metalowej, typ C – do ościeżnicy drewnianej („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.) lub kryty DUO („60”-„70” – 2 szt., „80”-„90” – 3 szt.)	ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie skrzydła drzwiowego do 50 mm) 20/24,60
	DODATKOWE (za dopłatą)	ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie skrzydła drzwiowego do 90 mm) 40/49,20
	rozmiar „100” +20%	wzmocnienie pod samozamykacz 25/30,75
	trzeci zawias w skrzydle:	podcięcie wentylacyjne 30/36,90
	typ C dla szer. „60”-„80” 15/18,45	zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym) 20/24,60
	typ T dla szer. „60”-„80” 17/20,91	drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy) lub 100 mm bez dopłaty
	kryty DUO dla szer. „60”-„70” 80/98,40	drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprylgowy) lub 100 mm bez dopłaty
		drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm +10%
		drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm +20%



TIARA

od **660**/811,80

cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)


Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi powierzchnią malowaną ekologicznymi farbami akrylowymi z palet RAL i NCS. Wypełnienie stanowi płyta wiórowa pełna. Na powierzchni skrzydła dekoracyjne listwy aluminiowe w kolorze chrom-mat lub czarnym.



listwy aluminiowe
w kolorze chrom-mat



zawias kryty DUO biały – opcja
do sys. bezprzylgowego



listwy aluminiowe
w kolorze czarnym (opcja)



drzwi TIARA, wzór W02, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi TIARA, wzór W06, ościeżnica regulowana DIN DUO, opaski łączone pod kątem 90°




WERSJA	W01	W02	W05	W07
	660/811,80	660/811,80	780/959,40	660/811,80



WERSJA	W03	W04	W06
	660/811,80	660/811,80	660/811,80

KOLORYSTYKA




KOLORYSTYKA OPCJONALNA





dopłata wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 9)			
Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV
205/252,15	280/344,40	396/487,08	420/516,60

OŚCIEŻNICE



WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE		
zamek jednopunktowy (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprylgowy) wpuszczany, na klucz, na wkładkę lub do blokady łazienkowej		ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 50 mm) 20/24,60 ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 90 mm) 40/49,20
zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.) lub kryty DUO („60”-„70” – 2 szt., „80”-„90” – 3 szt.)		zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym) 20/24,60
DODATKOWE (za dopłatą)		drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy) lub 100 mm bez dopłaty drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprylgowy) lub 100 mm bez dopłaty
rozmiar „100”	+20%	drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm +10% drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm +20%
trzeci zawias w skrzydle:		podcięcie wentylacyjne 30/36,90
typ K, typ C, typ M dla szer. „60”-„80”	15/18,45	aluminiowe listwy dekoracyjne w kolorze czarnym bez dopłaty
kryty DUO dla szer. „60”-„70”	80/98,40	
zamiana zawiasu standardowego DUO na kolor biały (do 1 szt.)	7/8,61	



drzwi ESTATO, wzór A02, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

ESTATO

od **660/811,80**

cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

Drzwi zbudowane z ramiaka drewnianego obłożonego dwiema malowanymi płytami HDF. Wypełnienie stanowi płyta wiórowa pełna. Ozdobne frezowania we wzorach B1, B2, B3. Wzory A01, A02, A03 posiadają hartowaną szybę białą mat o grubości 6 mm. W systemie przylgowym górna krawędź skrzydła posiada przylgę.



frezowanie na powierzchni skrzydła



zawias kryty DUO biały – opcja do sys. bezprzylgowego

Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi ESTATO, wzór A01, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN



WERSJA	A01	A02	A03
	809/995,07	809/995,07	809/995,07



WERSJA	B1	B2	B3
	660/811,80	660/811,80	660/811,80

KOLORYSTYKA




KOLORYSTYKA OPCJONALNA



dopłata wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 9)



Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV
205/252,15	280/344,40	396/487,08	420/516,60

OŚCIEŻNICE



WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE		
szkło hartowane biały mat o grubości 6 mm (wzory A01-54 mm, A02-205 mm, A03-276 mm)		wzmocnienie pod samozamykacz (nie dot. wersji A01, A02, A03) 25/30,75
zamek jednopunktowy (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprylgowy) wpuszczany, na klucz, na wkładkę lub do blokady łazienkowej		zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym) (nie dot. wersji A01, A02, A03) 20/24,60
zawiasy: typ T – do ościeżnicy system DIN oraz metalowej, typ C – do ościeżnicy drewnianej („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.) lub kryty DUO do systemu bezprylgowego („60”-„70” – 2 szt., „80”-„90” – 3 szt.)		drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy) lub 100 mm (nie dot. wersji A01, A02, A03) bez dopłaty
		drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprylgowy) lub 100 mm (nie dot. wersji A01, A02, A03) bez dopłaty
DODATKOWE (za dopłatą)		drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (nie dot. wersji A01, A02, A03) +10%
rozmiar „100”	+20%	drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm (nie dot. wersji A01, A02, A03) +20%
trzeci zawias w skrzydle:		wersje A01, A02, A03 drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy) bez dopłaty
typ C dla szer. „60”-„80”	15/18,45	wersje A01, A02, A03 drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprylgowy) bez dopłaty
typ T dla szer. „60”-„80”	17/20,91	
kryty DUO dla szer. „60”-„70”	80/98,40	wersje A01, A02, A03 drzwi wyższe o 100 mm +10%
zamiana zawiasu standardowego DUO na kolor biały (do 1 szt.)	7/8,61	wersje A01, A02, A03 drzwi wyższe o 200 mm +20%
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie skrzydła drzwiowego do 50 mm) (nie dot. wersji A01, A02, A03)	20/24,60	podcięcie wentylacyjne (nie dot. wersji A02, A03) 30/36,90
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie skrzydła drzwiowego do 90 mm) (nie dot. wersji A01, A02, A03)	40/49,20	system przesuwny (nie dot. wersji A01) str. 106-109



drzwi HAPPY, wzór Z, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

HAPPY

995/1223,85

cena skrzydła netto/brutto (PLN, VAT 23%)

Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi powierzchnią malowaną ekologicznymi farbami akrylowymi z palet RAL i NCS. W modelach A/Z, Z jedna strona płyciny pełni funkcję magnetycznej tablicy szkolnej (tablica w kolorze czarnym), druga strona płyciny malowana w kolorze drzwi lub płycina obustronnie malowana w kolorze drzwi (bez tablicy magnetycznej).



połączenie tablicy z ramiakiem



zawias kryty DUO biały – opcja do sys. bezprzylgowego



łączenie opasek

Zobacz
więcej
inspiracji




drzwi HAPPY, wzór Z, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN



WERSJA	00	Z	A/Z	01	02	03
	995/1223,85	995/1223,85		995/1223,85	995/1223,85	995/1223,85

Z – tablica od strony zawiasowej
A/Z – tablica od strony przeciwnej do zawiasowej

KOLORYSTYKA




KOLORYSTYKA OPCJONALNA



dopłata wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 9)



Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV
310/381,30	420/516,60	540/664,20	624/767,52

OŚCIEŻNICE



WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	DODATKOWE (za dopłatą)	
szkło bezpieczne, laminowane, matowe o grubości 6,4 mm	rozmiar „100”	+20%
zamek jednopunktowy wpuszczany, na klucz, na wkładkę lub do blokady łazienkowej	trzeci zawias w skrzydle:	
zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)	typ K, typ C, typ M dla szer. „60”-„80”	15/18,45
brak możliwości zastosowania samozamykacza	kryty DUO dla szer. „60”-„80”	80/98,40
	zamiana zawiasu standardowego DUO na kolor biały (do 1 szt.)	7/8,61
	zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)	20/24,60
	drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy)	bez dopłaty
	drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprzylgowy)	bez dopłaty
	drzwi wyższe o 50 mm	+10%
	podcięcie wentylacyjne	30/36,90



drzwi VERTIGO, wzór W03, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

VERTIGO

od **998**/1227,54
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi powierzchnią malowaną ekologicznymi farbami akrylowymi z palet RAL i NCS.



ramka



NOWOŚĆ

zawias kryty DUO biały – opcja do sys. bezprzylgowego



standardowe łączenie opasek pod kątem 45° ościeżnicy DIN DUO



drzwi VERTIGO, wzór W00 (drzwi po lewej), wzór W03 (drzwi po prawej), ościeżnica regulowana SYSTEM POL-SKONE

Zobacz
więcej
inspiracji





WERSJA	W00	OSD	W02	W02S1
	998/1227,54	998/1227,54	1100/1353,00	1100/1353,00



WERSJA	W03	W03S1	W03S2	W03S3
	1100/1353,00	1100/1353,00	1100/1353,00	1100/1353,00

KOLORYSTYKA




KOLORYSTYKA OPCJONALNA



dopłata wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 9)



Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV
310/381,30	420/516,60	540/664,20	624/767,52

OŚCIEŻNICE



WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	DODATKOWE (za dopłatą)	
szkło hartowane biały mat o grubości 6 mm	rozmiar „100”	+20%
zamek jednopunktowy (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprylgowy) wpuszczany, na klucz, na wkładkę lub do blokady łazienkowej	trzeci zawias w skrzydle: typ K, typ C, typ M dla szer. „60”-„80” kryty DUO dla szer. „60”-„80”	15/18,45 80/98,40
zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)	zamiana zawiasu standardowego DUO na kolor biały (do 1 szt.)	7/8,61
brak możliwości zastosowania samozamykacza	zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)	20/24,60
	drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy)	bez dopłaty
	drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprylgowy)	bez dopłaty
	drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm	+10%
	podcięcie wentylacyjne	30/36,90



drzwi VILANO, wzór W00, ościeżnica regulowana DIN

VILANO

998/1227,54
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego dwiema płytami HDF pokrytymi powierzchnią malowaną ekologicznymi farbami z palety RAL i NCS.



zawias kryty DUO biały – opcja do sys. bezprzylgowego



profil ramki

Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi VILANO, wzór W00, ościeżnica regulowana DIN



WERSJA

W00

998/1227,54

OSD

998/1227,54

KOLORYSTYKA



001
biały
(RAL 9003)

KOLORYSTYKA OPCJONALNA



kolory palet
RAL i NCS
(oprócz
metalicznych)

dopłata wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 9)

Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV
205/252,15	280/344,40	396/487,08	420/516,60

OŚCIEŻNICE



stała system
POL-SKONE



regulowana
system DIN




regulowana
system POL-SKONE




stała metalowa



regulowana
metalowa



stała DUO



regulowana
DIN DUO



regulowana DUO



regulowana
VERTIGO



stała metalowa



regulowana
metalowa



WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE

szkło hartowane biały mat o grubości 6 mm
zamek jednopunktowy (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz, na wkładkę lub do blokady łazienkowej
zawiasy: typ K - do ościeżnicy system DIN, typ C - do ościeżnicy drewnianej, typ M - do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)
brak możliwości zastosowania samozamykacza

DODATKOWE (za dopłatą)

rozmiar „100”	+20%
trzeci zawias w skrzydle:	
typ M, typ C, typ K dla szer. „60”-„80”	15/18,45
kryty DUO dla szer. „60”-„80”	80/98,40
zamiana zawiasu standardowego DUO na kolor biały (do 1 szt.)	7/8,61
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)	20/24,60
drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy)	bez dopłaty
drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprzylgowy)	bez dopłaty
drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm	+10%
podcięcie wentylacyjne	30/36,90



drzwi MODERN, wzór 02, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

MODERN

od **1049**/1290,27
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi powierzchnią malowaną ekologicznymi farbami akrylowymi z palet RAL i NCS.



profil ramiaka skrzydła



zawias kryty DUO biały – opcja do sys. bezprzylgowego



opaska i korona malowana

Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi MODERN, wzór 02 z koroną, ościeżnica regulowana SYSTEM POL-SKONE



WERSJA	01	01 S6	02	02 S6
	1049/1290,27	1332/1638,36	1049/1290,27	1332/1638,36



WERSJA	05	05 S8	08	08 S10
	1049/1290,27	1332/1638,36	1049/1290,27	1332/1638,36

KOLORYSTYKA




KOLORYSTYKA OPCJONALNA



dopłata wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 9)



Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV
310/381,30	420/516,60	540/664,20	624/767,52

OŚCIEŻNICE



WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	DODATKOWE (za dopłatą)	
szkło biały mat o grubości 4 mm	rozmiar „100”	+20%
szprosy drewniane	trzeci zawias w skrzydle:	
zamek jednopunktowy (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz, na wkładkę lub do blokady łazienkowej	typ C, typ K, typ M dla szer. „60”-„80”	15/18,45
zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)	kryty DUO dla szer. „60”-„80”	80/98,40
brak możliwości zastosowania samozamykacza	zamiana zawiasu standardowego DUO na kolor biały (do 1 szt.)	7/8,61
	zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)	20/24,60
	drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy)	bez dopłaty
	drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprzylgowy)	bez dopłaty
	drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm	+10%
	podcięcie wentylacyjne	30/36,90



ARCO

od **425/522,75**
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)



drzwi ARCO, wzór W3P, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

Drzwi zbudowane są na bazie ramiaka z wysokiej jakości MDF pokrytego powierzchnią ECO TOP, SILKSTONE. Ramiak usłojenie pionowe, panele poziome. Usłojenie płycin poziome we wzorach W02, W03, W07, W08, pionowe we wzorach W05, W06. Górna i dolna krawędź skrzydła zabezpieczone są okleiną.



ramiak usłojenie pionowe,
panele i płycina poziome



panele, szklenie

Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi ARCO, wzór W02 (drzwi po lewej i po prawej), ościeżnica regulowana DIN




WERSJA	W02P	W2S	W02	W2D	W3P	W3S	W03	W05P	W5S	W05
ECO TOP	425/522,75	425/522,75	425/522,75	493/606,39	425/522,75	425/522,75	425/522,75	425/522,75	493/606,39	425/522,75
SILKSTONE	545/670,35	545/670,35	545/670,35	609/749,07	545/670,35	545/670,35	545/670,35	545/670,35	609/749,07	545/670,35



WERSJA	W06	W6S1	W6S2	W6S3	W07	W07S1	W07S3	W08	W08S1	W08S4
ECO TOP	425/522,75	425/522,75	425/522,75	493/606,39	425/522,75	425/522,75	425/522,75	425/522,75	425/522,75	425/522,75
SILKSTONE	545/670,35	545/670,35	545/670,35	609/749,07	545/670,35	545/670,35	545/670,35	545/670,35	545/670,35	545/670,35

KOLORYSTYKA





OŚCIEŻNICE



WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	DODATKOWE (za dopłatą)
szkło biały/brąz mat o grubości 4 mm	drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy) bez dopłaty
wzory W2D, W5S, W05, W6S1, W6S2, W6S3	drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprzylgowy) bez dopłaty
standard – szyba hartowana	podcięcie wentylacyjne 30/36,90
zamek jednopunktowy (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz, na wkładkę lub do blokady łazienkowej	szkło laminowane (dot. 1 szyby):
zawiasy: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy MDF	wersja W02 18/22,14
lub drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO („60°-90° – 3 szt.)	wersja W2D 126/154,98
brak możliwości zastosowania samozamykacza	wersja W5S 56/68,88
brak możliwości zastosowania uszczelki opadającej	wersja W6 49/60,27



INTER-AMBER

od **149**/183,27
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)



drzwi INTER-AMBER, wzór F00, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF o powierzchni ECO TOP, HIGH TOP. Standardowe wypełnienie stanowi warstwa o strukturze „plastra miodu”. Układ usłojenia na powierzchni skrzydła jest pionowy, a na panelach, w zależności od wzoru, pionowy (wzór A) lub poziomy (wzór C, F).



szpros AS4

Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi INTER-AMBER, wzór F06 (drzwi po lewej), wzór A00 (drzwi po prawej), ościeżnica regulowana SYSTEM DIN





WERSJA	A00	A01	AS4	03SD	C00	C01	C02	C03
ECO TOP	149/183,27	190/233,70	354/435,42	363/446,49	363/446,49	363/446,49	363/446,49	363/446,49
HIGH TOP	178/218,94	215/264,45	360/442,80	370/455,10	370/455,10	370/455,10	370/455,10	370/455,10



WERSJA	F00	F01	F02	F06	04SD	05SD
ECO TOP	370/455,10	370/455,10	370/455,10	370/455,10	363/446,49	363/446,49
HIGH TOP	370/455,10	370/455,10	370/455,10	370/455,10	370/455,10	370/455,10

KOLORYSTYKA




ECO TOP							
	120 biały	121 dąb	131 klon	132 orzech	135 dąb angielski	141 dąb Salinas	143 dąb skandynawski
HIGH TOP							
	155 dąb patyna	156 dąb srebrny	157 dąb nugat	158 dąb miodowy			
							
	129 kasztan	148 jesion kawowy					

OŚCIEŻNICE

SYSTEM przylgowy						
	stała z MDF	stała system POL-SKONE	regulowana system DIN	regulowana system POL-SKONE	stała metalowa	regulowana metalowa
SYSTEM bezprzylgowy						
	stała DUO	regulowana DIN DUO	regulowana DUO	stała metalowa	regulowana metalowa	

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE		
szkło biały/brąz mat o grubości 4 mm	ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 50 mm)	20/24,60
wzór AS4, 03SD standard - szyba hartowana biały/brąz mat 4 mm	ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 90 mm)	40/49,20
zamek jednopunktowy (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz, na wkładkę lub do blokady łazienkowej	wzmocnienie pod samozamykacz	25/30,75
zawiasy: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)	zabezpieczenie dolnego ramia przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)	20/24,60
DODATKOWE (za dopłatą)	drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy) lub 100 mm	bez dopłaty
rozmiar „100” (wystrój szklenia jak w „90”)	drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprzylgowy) lub 100 mm	bez dopłaty
rozmiar „110” (wystrój szklenia jak w „90”)	drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm	+10%
wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej	drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm	+20%
wypełnienie z płyty wiórowej pełnej	podcięcie wentylacyjne	30/36,90
trzeci zawias w skrzydle lub zawias czopowy regulowany (cena za 1 szt.):	szkło hartowane (dot. 1 szyby):	
typ B, typ D, typ K, typ C, typ M dla szer. „60”-„80”	wersja C	60/73,80
kryty DUO dla szer. „60”-„80”	wersja F, 04SD, 05SD	40/49,20



VERIMO

od **439/539,97**
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

Drzwi zbudowane są na bazie ramiaka z wysokiej jakości MDF o powierzchni ECO TOP, SILKSTONE. Na powierzchni ramiaków pionowych układ usłojenia pionowy, a na panelach i płycinach poziomy. Górna i dolna krawędź skrzydła zabezpieczona okleiną.



dolna krawędź skrzydła



połączenie ramiaka i szyby

drzwi VERIMO, wzór W02, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN



drzwi VERIMO, wzór W01, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN, opaski łączone pod kątem 90°

Zobacz
więcej
inspiracji





WERSJA	W01	W01S1	W01S2	W01P	W02	W02S1	W02S2
ECO TOP	439/539,97	439/539,97	439/539,97	439/539,97	439/539,97	439/539,97	439/539,97
SILKSTONE	495/608,85	495/608,85	495/608,85	495/608,85	495/608,85	495/608,85	495/608,85



WERSJA	W02S3	W02P	W03	W03S1	W03S2	W03P
ECO TOP	439/539,97	439/539,97	439/539,97	439/539,97	439/539,97	439/539,97
SILKSTONE	495/608,85	495/608,85	495/608,85	495/608,85	495/608,85	495/608,85

KOLORYSTYKA



 ECO TOP	 120 biały	 141 dąb Salinas		
 SILKSTONE	 276 dąb polski	 293 antracyt Royal	 295 merbau Royal	 296 jesion polski

OŚCIEŻNICE

SYSTEM przylgowy						
	stała z MDF	stała system POL-SKONE	regulowana system DIN	regulowana system POL-SKONE	stała metalowa	regulowana metalowa
NOWOŚĆ SYSTEM bezprzylgowy						
	stała DUO	regulowana DIN DUO	regulowana DUO	stała metalowa	regulowana metalowa	

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	DODATKOWE (za dopłatą)	
szkło biały mat o grubości 4 mm	drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy)	bez dopłaty
zamek jednopunktowy (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz, na wkładkę lub do blokady łazienkowej	drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprzylgowy)	bez dopłaty
zawiasy: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy MDF lub drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO („60°-90° – 3 szt.)	podcięcie wentylacyjne	30/36,90
brak możliwości zastosowania samozamykacza		
brak możliwości zastosowania uszczelki opadającej		



drzwi HAPTIC, wzór W04, ościeżnica regulowana DIN

HAPTIC

od **219/269,37**
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

NOWOŚĆ


Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF o powierzchni UNI MAT. Standardowe wypełnienie stanowi warstwa o strukturze „plastra miodu”.

Powierzchnia UNI-MAT charakteryzuje się jedwabistą haptką oraz specjalną powłoką odporną na ślady po palcach.

Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi HAPTIC, wzór W04, ościeżnica regulowana DIN



WERSJA	00	02	04	05	03SD
	219/269,37	315/387,45	389/478,47	389/478,47	389/478,47

KOLORYSTYKA



UNI MAT	NOWOŚĆ 630 szary	NOWOŚĆ 631 stalowy	NOWOŚĆ 632 beż	NOWOŚĆ 634 grafit	NOWOŚĆ 635 dąb mat
---------	-------------------------------	---------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------------------------------

OŚCIEŻNICE

SYSTEM przylgowy		stała z MDF		stała system POL-SKONE		regulowana system DIN		regulowana system POL-SKONE		stała metalowa		regulowana metalowa
SYSTEM bezprylgowy		stała DUO		regulowana DIN DUO		regulowana DUO		stała metalowa		regulowana metalowa		

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	
szkło biały/brąz mat o grubości 4 mm	
wzór 03SD standard - szyba hartowana biały/brąz mat 4 mm	
zamek jednopunktowy (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprylgowy) wpuszczany, na klucz, na wkładkę lub do blokady łazienkowej	
zawiasy: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)	
DODATKOWE (za dopłatą)	
rozmiar „100” (wystrój szklenia jak w „90”)	40/49,20
rozmiar „110” (wystrój szklenia jak w „90”)	80/98,40
wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej	90/110,70
wypełnienie z płyty wiórowej pełnej	115/141,45
trzeci zawias w skrzydle lub zawias czopowy regulowany (cena za 1 szt.):	
typ B, typ D, typ K, typ C, typ M dla szer. „60”-„80”	15/18,45
kryty DUO dla szer. „60”-„80”	80/98,40
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 50 mm)	20/24,60
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 90 mm)	40/49,20
wzmocnienie pod samozamykacz	25/30,75
zabezpieczenie dolnego ramia przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)	20/24,60
drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy) lub 100 mm	bez dopłaty
drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprylgowy) lub 100 mm	bez dopłaty
drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm	+10%
drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm	+20%
podcięcie wentylacyjne	30/36,90
szkło hartowane (wersja 02, 04, 05)	40/49,20



ARCO UNI

od **425/522,75**
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

drzwi ARCO UNI, wzór W02, ościeżnica regulowana DIN

Drzwi zbudowane są na bazie ramiaka z wysokiej jakości MDF pokrytego powierzchnią UNI-MAT.
Powierzchnia UNI-MAT charakteryzuje się **jedwabistą haptką** oraz **specjalną powłoką odporną na ślady po palcach**.

Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi ARCO UNI, wzór W07S3, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN



WERSJA	W02P	W2S	W02	W2D	W3P	W3S	W03	W05P	W5S	W05
	425/522,75	425/522,75	425/522,75	493/606,39	425/522,75	425/522,75	425/522,75	425/522,75	493/606,39	425/522,75



WERSJA	W06	W6S1	W6S2	W6S3	W07	W07S1	W07S3	W08	W08S1	W08S4
	425/522,75	425/522,75	425/522,75	493/606,39	425/522,75	425/522,75	425/522,75	425/522,75	425/522,75	425/522,75

KOLORYSTYKA


UNI MAT	NOWOŚĆ	NOWOŚĆ	NOWOŚĆ	NOWOŚĆ	NOWOŚĆ
	630	631	632	634	635
	szary	stalowy	beż	grafit	dąb mat

OŚCIEŻNICE

SYSTEM przylgowy						
	stała z MDF	stała system POL-SKONE	regulowana system DIN	regulowana system POL-SKONE	stała metalowa	regulowana metalowa
NOWOŚĆ SYSTEM bezprzylgowy						
	stała DUO	regulowana DIN DUO	regulowana DUO	stała metalowa	regulowana metalowa	

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	DODATKOWE (za dopłatą)
szkło biały mat o grubości 4 mm	drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy) bez dopłaty
wersje W2D, W5S, W05, W6S1, W6S2, W6S3 szkło hartowane biały/brąz mat o grubości 4 mm	drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprzylgowy) bez dopłaty
zamek jednopunktowy (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz, na wkładkę lub do blokady łazienkowej	podcięcie wentylacyjne 30/36,90
zawiasy: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy MDF lub drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO („60°-90° – 3 szt.)	szkło laminowane (dot. 1 szyby): wersja W02 18/22,14 wersja W2D 126/154,98 wersja W5S 56/68,88
brak możliwości zastosowania samozamykacza	
brak możliwości zastosowania uszczelki opadającej	



drzwi TRENDY, wzór W01, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

TRENDY

270/332,10

cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

Drzwi zbudowane z ramiaka drewnianego obłożonego dwiema płytami HDF o powierzchni LAMISTONE, SILKSTONE. Standardowe wypełnienie stanowi warstwa o strukturze „plastra miodu”.

Powierzchnia skrzydła posiada usłojenie poziome, ościeżnice usłojenie pionowe.

UWAGA! Do dnia 31.12.2018 komplet drzwi TRENDY (skrzydło + ościeżnica DIN i DIN DUO 90°) bez dopłaty za opaski pod kątem 90°.



poziomy układ usłojenia

Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi TRENDY, wzór W01, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN



WERSJA

W01
270/332,10

KOLORYSTYKA

LAMISTONE
CPL

267
wiąz bielony H

268
wiąz piaskowy H

269
wiąz szary H

SILKSTONE

254
antracyt
Royal H

255
jesion polski H

256
nugat jasny H

NOWOŚĆ
298
merbau
Royal H

NOWOŚĆ
299
jesion
Royal H

OŚCIEŻNICE

SYSTEM
przyłgowy

regulowana
system DIN

stała metalowa

regulowana
metalowa

SYSTEM
beprzyłgowy



regulowana
DIN DUO

stała metalowa

regulowana
metalowa

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE		trzeci zawias w skrzydle lub czopowo regulowany (cena za 1 szt.):	
zamek jednopunktowy (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzyłgowy) wpuszczany, na klucz, na wkładkę, lub do blokady łazienkowej		typ B, typ D, typ K, typ C, typ M dla szer. „60”-„80”	15/18,45
		kryty DUO dla szer. „60”-„80”	80/98,40
zawiasy: typ B - do ościeżnicy system DIN, typ D - do ościeżnicy drewnianej, typ M - do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)		ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 50 mm)	20/24,60
		ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 90 mm)	40/49,20
		wzmocnienie pod samozamykacz	25/30,75
DODATKOWE (za dopłatą)		zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)	20/24,60
rozmiar „100”	+20%	drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy) lub 100 mm	bez dopłaty
rozmiar „110”	+40%	drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprzyłgowy) lub 100 mm	bez dopłaty
wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej	90/110,70	drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm	+10%
wypełnienie z płyty wiórowej pełnej	115/141,45	drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm	+20%
		podcięcie wentylacyjne	30/36,90



drzwi IMPULS, wzór W06, ościeznica regulowana SYSTEM DIN

IMPULS

od **256**/314,88
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF o powierzchni LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Standardowe wypełnienie stanowi warstwa o strukturze „plastra miodu”.



profil ramki



ościeznica

Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi IMPULS, wzór W13 (drzwi po lewej), wzór W01 (drzwi po prawej), ościeznica regulowana SYSTEM DIN



WERSJA	W01	W02	W03	W05	W06	W07
SILKSTONE LAMISTONE CPL	256/314,88	341/419,30	410/504,30	410/504,30	410/504,30	410/504,30
SILKSTONE CPL	471/579,33	578/710,40	646/794,58	646/794,58	646/794,58	646/794,58



WERSJA	W12 D1	W12	W13
SILKSTONE LAMISTONE CPL	341/419,30	410/504,30	592/728,16
SILKSTONE CPL	578/710,40	646/794,58	828/1018,44

KOLORYSTYKA



LAMISTONE CPL	240 wiąz bielony V	241 wiąz piaskowy V	242 wiąz szary V	258 biały	260 biały dąb	263 orzech premium	265 wenge	289 szary	531 antracyt
SILKSTONE	256 nugat jasny V	276 dąb polski	288 klon Royal	292 kasztań Royal	293 antracyt Royal	294 jesion Royal	295 merbau Royal	296 jesion polski	297 nugat Royal
SILKSTONE CPL 0,5 mm	976 dąb polski	993 antracyt Royal	994 jesion Royal	995 merbau Royal	996 jesion polski	997 nugat Royal			

OŚCIEŻNICE

SYSTEM przylgowy						
	stała z MDF	stała system POL-SKONE	regulowana system DIN	regulowana system POL-SKONE	stała metalowa	regulowana metalowa
SYSTEM bezprylgowy						
	stała DUO	regulowana DIN DUO	regulowana DUO	stała metalowa	regulowana metalowa	

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE		
szkło hartowane biały/brąz mat wzór W03, W05		
zamek jednopunktowy (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprylgowy) wpuszczany, na klucz, na wkładkę lub do blokady łazienkowej		
zawiasy: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)		
DODATKOWE (za dopłatą)		
rozmiar „100” (wystrój szklenia jak w „90”)	+20%	25/30,75
rozmiar „110” (wystrój szklenia jak w „90”)	+40%	
wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej	90/110,70	
wypełnienie z płyty wiórowej pełnej	115/141,45	
trzeci zawias w skrzydle lub zawias czopowy regulowany (cena za 1 szt.):		
typ B, typ D, typ K, typ C, typ M dla szer. „60”-„80”	15/18,45	
kryty DUO dla szer. „60”-„80”	80/98,40	
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 50 mm) (nie dot. wersji W13)	20/24,60	
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 90 mm) (nie dot. wersji W13)	40/49,20	
wzmocnienie pod samozamykacz (nie dot. wersji W13)		25/30,75
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym) (nie dot. wersji W13)	20/24,60	
drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy) lub 100 mm (nie dot. wersji W13)		bez dopłaty
drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprylgowy) lub 100 mm (nie dot. wersji W13)		bez dopłaty
drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (nie dot. wersji W13)		+10%
drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm (nie dot. wersji W13)		+20%
wersja W13 drzwi niższe 1970 mm (sys. przylgowy), 1985 mm (sys. bezprylgowy)		bez dopłaty
wersja W13 drzwi wyższe o 100 mm		+10%
wersja W13 drzwi wyższe o 200 mm		+20%
podcięcie wentylacyjne		30/36,90
szkło hartowane:		
wersje W02, W12D1		40/49,20
wersje W06, W07, W12		60/73,80



ETIUDA

od **256**/314,88

cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)



drzwi ETIUDA, wzór B1, ościeznica regulowana SYSTEM DIN

Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF o powierzchni LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Wersja usłojenia H występuje tylko na powierzchni skrzydła. Standardowe wypełnienie stanowi: warstwa o strukturze „plastra miodu” w wersjach A01, A02, A03, B0, płyta wiórowa pełna w wersjach B1, B2, B3, B4. Brak górnej przylgi zarówno w systemie przylgowym, jak i bezprzylgowym.



aluminiowe listwy dekoracyjne



aluminiowe listwy przyszybowe


Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi ETIUDA, wzór B1 (drzwi po lewej), wzór A01 (drzwi po prawej), ościeznica stała SYSTEM POL-SKONE



WERSJA	B0	B1	B2	B3
	256/314,88	485/596,55	485/596,55	485/596,55



WERSJA	B4	A01	A02	A03
	485/596,55	651/800,73	651/800,73	651/800,73

KOLORYSTYKA



LAMISTONE CPL									
	240 wiąz bielony V	241 wiąz piaskowy V	242 wiąz szary V	258 biały	260 biały dąb	263 orzech premium	265 wenge	289 szary	531 antracyt
SILKSTONE									
	254 antracyt Royal H	255 jesion polski H	256 nugat jasny V	257 nugat jasny H	276 dąb polski	288 klon Royal	292 kasztan Royal	293 antracyt Royal	294 jesion Royal
	295 merbau Royal	296 jesion polski	297 nugat Royal						

OŚCIEŻNICE

SYSTEM przylgowy					
	stała system POL-SKONE	regulowana system DIN	regulowana system POL-SKONE	stała metalowa	regulowana metalowa
SYSTEM bezprylgowy					
	stała DUO	regulowana DIN DUO	regulowana DUO	stała metalowa	regulowana metalowa

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE		
szkło hartowane biały/brąz mat o grubości 6 mm	ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 90 mm) (dot. wersji B0, B4)	40/49,20
szerokość szklenia w wersji A01 – 54 mm; A02 – 205 mm, A03 – 276 mm	wzmocnienie pod samozamykacz (nie dot. wersji A01, A02, A03)	25/30,75
zamek jednopunktowy (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprylgowy) wpuszczany, na klucz, na wkładkę lub do blokady łazienkowej	zabezpieczenie dolnego ramia przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym) (nie dot. wersji A01, A02, A03)	20/24,60
zawiasy: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)	drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy) lub 100 mm (nie dot. wersji A01, A02, A03)	bez dopłaty
	drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprylgowy) lub 100 mm (nie dot. wersji A01, A02, A03)	bez dopłaty
DODATKOWE (za dopłatą)	drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (nie dot. wersji A01, A02, A03)	+10%
rozmiar „100”	drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm (nie dot. wersji A01, A02, A03)	+20%
rozmiar „110” (dot. wersji B1, B2, B3, B4)	wersje A01, A02, A03 drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy)	bez dopłaty
wersja usłojenia H tylko na powierzchni skrzydła	wersje A01, A02, A03 drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprylgowy)	bez dopłaty
wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej	wersje A01, A02, A03 drzwi wyższe o 100 mm	+10%
wersje B0, A1, A2, A3	wersje A01, A02, A03 drzwi wyższe o 200 mm	+20%
wypełnienie z płyty wiórowej pełnej wersja B0	podcięcie wentylacyjne (nie dot. wersji A02, A03)	30/36,90
trzeci zawias w skrzydle lub zawias czopowy regulowany (cena za 1 szt.):	system przesuwany (nie dot. wersji A01)	str. 106-109
typ B, typ D, typ K, typ C, typ M dla szer. „60”-„80”		
kryty DUO dla szer. „60”-„80”		
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 50 mm) (dot. wersji B0, B4)		



SONATA

od **520**/639,60

cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)



drzwi SONATA, wzór W4, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF o powierzchni LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Wypełnienie stanowi płyta wiórowa pełna. Dekoracyjne listwy aluminiowe na powierzchni skrzydła.



listwy aluminiowe



ościeżnica VERTIGO, panel górny

Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi SONATA, wzór W2, ościeżnica regulowana VERTIGO



WERSJA	W1	W2	W4	W5	W6	W7
	520/639,60	520/639,60	520/639,60	560/688,80	520/639,60	520/639,60

KOLORYSTYKA

LAMISTONE
CPL

240

wiąz bielony V

241

wiąz piaskowy V

242

wiąz szary V

258

biały

260

biały dąb

263

orzech premium

265

wenge

267

wiąz bielony H

268

wiąz piaskowy H

269

wiąz szary H

SILKSTONE

254

antracyt Royal H

255

jesion polski H

256

nugat jasny V

257

nugat jasny H

276

dąb polski

288

klon Royal

292

kasztan Royal

293

antracyt Royal

294

jesion Royal

295

merbau Royal

296

jesion polski

297

nugat Royal

NOWOŚĆ

298

merbau Royal H

NOWOŚĆ

299

jesion Royal H

OŚCIEŻNICE

SYSTEM przylgowy

stała system POL-SKONE

regulowana system DIN

regulowana system POL-SKONE

regulowana NOSTRE

stała metalowa

regulowana metalowa

SYSTEM bezprzylgowy

stała DUO

regulowana DIN DUO

regulowana DUO



regulowana VERTIGO

stała metalowa

regulowana metalowa

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE		
zamek jednopunktowy (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz, na wkładkę lub do blokady łazienkowej		ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 50 mm) 20/24,60 ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 90 mm) 40/49,20
		wzmocnienie pod samozamykacz 25/30,75
zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.) lub kryty DUO („60”-„70” – 2 szt., „80”-„90” – 3 szt.)		zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym) 20/24,60
DODATKOWE (za dopłatą)		drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy) lub 100 mm bez dopłaty
rozmiar „100”	+20%	drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprzylgowy) lub 100 mm bez dopłaty
trzeci zawias w skrzydle:		drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm +10%
typ K, typ C, typ M dla szer. „60”-„80”	15/18,45	drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm +20%
kryty DUO dla szer. „60”-„70”	80/98,40	podcięcie wentylacyjne 30/36,90
		obrzeże aluminiowe (system bezprzylgowy) 60/73,80
		aluminiowe listwy dekoracyjne w kolorze czarnym bez dopłaty



drzwi PRADO, wzór W07, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN DUO

PRADO

690/848,70

cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF o powierzchni LAMISTONE CPL, SILKSTONE.



łączenie opasek pod kątem 90°
za dopłatą



panel poziomy i pionowy, szklenie

Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi PRADO, wzór W02, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN DUO, opaski pod kątem 90°




WERSJA	W01	W02	W03	W04
	690/848,70	690/848,70	690/848,70	690/848,70



WERSJA	W05	W06	W07
	690/848,70	690/848,70	690/848,70

KOLORYSTYKA

LAMISTONE
CPL



240
wiąz bielony V



241
wiąz piaskowy V




242
wiąz szary V

SILKSTONE



256
nugat jasny V




293
antracyt Royal



294
jesion Royal



295
merbau Royal



296
jesion polski

OŚCIEŻNICE

SYSTEM
bezpřylgowy




stała DUO



regulowana
DIN DUO



regulowana DUO



stała metalowa



regulowana
metalowa



WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE

szkło biały mat o grubości 4 mm
zamek magnetyczny wpuszczany, na klucz, na wkładkę lub do blokady łazienkowej
zawiasy: kryty do systemu bezpřylgowego („70”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)
brak możliwości zastosowania samozamykacza

DODATKOWE (za dopłatą)

trzeci zawias w skrzydle:
kryty DUO dla szer. „70”-„80” 80/98,40
drzwi niższe o 55 mm bez dopłaty
podcięcie wentylacyjne 30/36,90



FORTIMO

620/762,60

cena skrzydła netto/brutto (PLN, VAT 23%)



drzwi FORTIMO, wzór W01S1, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF o powierzchni LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Ramiaki pionowe skrzydła - układ usłojenia pionowy; panel - usłojenie pionowe.



szklenie

Zobacz
więcej
inspiracji










drzwi FORTIMO, wzór W01S1, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN



WERSJA	W01	W01S1	W03	W03S1
	620/762,60	620/762,60	620/762,60	620/762,60

KOLORYSTYKA



LAMISTONE CPL	 240 wiąz bielony V	 241 wiąz piaskowy V	 242 wiąz szary V	 260 biały dąb	 263 orzech premium	 265 wenge	 289 szary	 531 antracyt	
SILKSTONE	 256 nugat jasny V	 276 dąb polski	 288 klon Royal	 292 kasztan Royal	 293 antracyt Royal	 294 jesion Royal	 295 merbau Royal	 296 jesion polski	 297 nugat Royal

OŚCIEŻNICE

SYSTEM przylgowy					
	stała system POL-SKONE	regulowana system DIN	regulowana system POL-SKONE	stała metalowa	regulowana metalowa
SYSTEM bezprzylgowy					
	stała DUO	regulowana DIN DUO	regulowana DUO	stała metalowa	regulowana metalowa

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	DODATKOWE (za dopłatą)
szkło hartowane biały mat o grubości 4 mm	rozmiar „100” +20%
zamek jednopunktowy (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz, na wkładkę lub do blokady łazienkowej	trzeci zawias w skrzydle: typ K, typ C, typ M dla szer. „70”-„80” 15/18,45 kryty DUO dla szer. „70”-„80” 80/98,40
zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO („70”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)	drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy) bez dopłaty
brak możliwości zastosowania samozamykacza	drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprzylgowy) bez dopłaty
	podcięcie wentylacyjne 30/36,90



drzwi INVERNO, wzór 01, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

INVERNO

677/832,71

cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF o powierzchni LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Wypełnienie stanowi płyta wiórowa pełna. Powierzchnię skrzydła zdobi przestrzenna listwa profilowa.



profil listwy



zamek w systemie przylgowym



drzwi INVERNO, wzór 00, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

Zobacz
więcej
inspiracji





WERSJA	00	OSD	01	01SD
	677/832,71	677/832,71	677/832,71	677/832,71

KOLORYSTYKA

LAMISTONE
CPL

258
biały

289
szary

531
antracyt

SILKSTONE

276
dąb polski

295
merbau Royal

OŚCIEŻNICE

SYSTEM
przylgowy

stała system
POL-SKONE

regulowana
system DIN

regulowana
system POL-SKONE

stała metalowa

regulowana
metalowa

SYSTEM
beprzylgowy

stała DUO

regulowana
DIN DUO

regulowana DUO



regulowana
VERTIGO

stała metalowa

regulowana
metalowa

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	DODATKOWE (za dopłatą)
szkło hartowane białe o grubości 4 mm	rozmiar „100” (wystrój szklenia jak w „90”) +20%
zamek jednopunktowy (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. beprzylgowy) wpuszczany, na klucz, na wkładkę lub do blokady łazienkowej	trzeci zawias w skrzydle: typ K, typ C, typ M dla szer. „60”-„80” 15/18,45 kryty DUO dla szer. „60”-„80” 80/98,40
zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)	wzmocnienie pod samozamykacz 25/30,75 zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym) 20/24,60
	drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy) lub 100 mm bez dopłaty
	drzwi niższe o 55 mm (sys. beprzylgowy) lub 100 mm bez dopłaty
	drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm +10%
	drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm +20%
	podcięcie wentylacyjne 30/36,90



drzwi NOSTRE, wzór 03, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

NOSTRE

677/832,71

cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF o powierzchni LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Wypełnienie stanowi płyta wiórowa pełna. Powierzchnię skrzydła zdobi przestrzenna listwa profilowa.



listwa dekoracyjna skrzydła NOSTRE



korona do ościeżnicy NOSTRE



drzwi NOSTRE, wzór 03, ościeżnica NOSTRE z koroną

Zobacz
więcej
inspiracji








WERSJA	00	OSD	01	01SM	01SD
	677/832,71	677/832,71	677/832,71	677/832,71	677/832,71




WERSJA	02	02S1	02S3	03	03SD
	677/832,71	677/832,71	677/832,71	677/832,71	677/832,71

KOLORYSTYKA





OŚCIEŻNICE



WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	DODATKOWE (za dopłatą)
szkło biały mat o grubości 4 mm	rozmiar „100” (wystrój szklenia jak w „90”) +20%
wersje OSD, 01SD, 03SD szkło hartowane biały mat o grubości 4 mm	trzeci zawias w skrzydle:
zamek jednopunktowy wpuszczany, na klucz, na wkładkę lub do blokady łazienkowej	typ K, typ C, typ M dla szer. „60”-„80” 15/18,45
zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)	wzmocnienie pod samozamykacz 25/30,75
	zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym) 20/24,60
	drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy) lub 100 mm bez dopłaty
	drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm +10%
	drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm +20%
	podcięcie wentylacyjne 30/36,90
	korona do ościeżnicy NOSTRE 147/180,81



drzwi SEMPRE, wzór W02, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

SEMPRE

od **620**/762,60
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

Nowość

Możliwość dowolnego zestawienia
wymiarów skrzydeł w drzwiach
podwójnych.
Skrzydło bierne (dostawka)
w rozmiarach „40”, „50”, „60”.



Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego dwiema
gładkimi płytami HDF o powierzchni LAMISTONE CPL, SILKSTONE.
Układ usłojenia ramiaka jest pionowy, na płycinach i panelach
w zależności od wzoru, poziomy (W02-W02A, W03-W03A) lub pionowy
(W00, W04).
Skrzydła posiadają również możliwość zastosowania jednostronnej
tablicy magnetycznej (Z/AZ) oraz jednostronnego lustra (WL Z, WL A/Z).



szklenie







Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi SEMPRE, wzór W02 (drzwi po lewej), ościeżnica regulowana SYSTEM DIN, wzór W02A (drzwi po prawej), ościeżnica stała POL-SKONE

										
WERSJA	W00	W01	W04	W05	tablica* Z	lustro* A/Z	W02P	W02	W02S1	W02S2
	620/762,60	620/762,60	620/762,60	620/762,60	701/862,23	921/1132,83	620/762,60	620/762,60	620/762,60	620/762,60
										
WERSJA	W02S3	W02S4	W02A	W03P	W03	W03S1	W03S2	W03S3	W03S4	W03A
	620/762,60	620/762,60	620/762,60	620/762,60	620/762,60	620/762,60	620/762,60	620/762,60	620/762,60	620/762,60

KOLORYSTYKA




LAMISTONE CPL									
SILKSTONE									

OŚCIEŻNICE

SYSTEM przylgowy					
SYSTEM bezprzylgowy					
	stała system POL-SKONE	regulowana system DIN	regulowana system POL-SKONE	stała metalowa	regulowana metalowa
	stała DUO	regulowana DIN DUO	regulowana DUO	stała metalowa	regulowana metalowa

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	DODATKOWE (za dopłatą)	
szkło biały/braź/grafit 4 mm	rozmiar „100”	+20%
wzór W01, W05 szkło hartowane 4 mm	trzeci zawias w skrzydle:	
zamek jednopunktowy (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz, na wkładkę lub do blokady łazienkowej	typ B, typ D, typ M dla szer. „60”-„80”	15/18,45
	kryty DUO dla szer. „60”-„70”	80/98,40
zawiasy: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)	drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy)	bez dopłaty
	drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprzylgowy)	bez dopłaty
brak możliwości zastosowania samozamykacza	drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm	+10%
	podcięcie wentylacyjne	30/36,90



drzwi SEMPRE ALU, wzór W03, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

SEMPRE ALU

868/1067,64

cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

NOWOŚĆ

Możliwość dowolnego zestawienia
wymiarów skrzydeł w drzwiach
podwójnych.
Skrzydło bierne (dostawka)
w rozmiarach „40”, „50”, „60”.



Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF o powierzchni LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Układ usłojenia ramiaka jest pionowy, na płycinach i panelach usłojenie poziome. Krawędzie paneli wykończone dekoracyjnymi listwami aluminiowymi.



dekoracyjne listwy aluminiowe




panel - usłojenie poziome,
płycina - usłojenie poziome

Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi SEMPRE ALU, wzór W03, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN



WERSJA	W02P	W02	W02S1	W02S2	W02S3	W02S4	W02A
	868/1067,64	868/1067,64	868/1067,64	868/1067,64	868/1067,64	868/1067,64	868/1067,64



WERSJA	W03P	W03	W03S1	W03S2	W03S3	W03S4	W03A
	868/1067,64	868/1067,64	868/1067,64	868/1067,64	868/1067,64	868/1067,64	868/1067,64

KOLORYSTYKA



LAMISTONE CPL	240	241	242	258	260	263	265	289	531
	wiąz bielony V	wiąz piaskowy V	wiąz szary V	biały	biały dąb	orzech premium	wenge	szary	antracyt
SILKSTONE	256	276	288	292	293	294	295	296	297
	nugat jasny V	dąb polski	klon Royal	kasztan Royal	antracyt Royal	jesion Royal	merbau Royal	jesion polski	nugat Royal

OŚCIEŻNICE

SYSTEM przylgowy					
	stała system POL-SKONE	regulowana system DIN	regulowana system POL-SKONE	stała metalowa	regulowana metalowa
SYSTEM bezprzylgowy					
	stała DUO	regulowana DIN DUO	regulowana DUO	stała metalowa	regulowana metalowa

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	DODATKOWE (za dopłatą)	
szkło biały/brąz/grafit o grubości 4 mm	rozmiar „100”	+20%
zamek jednopunktowy (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz, na wkładkę, lub do blokady łazienkowej	trzeci zawias w skrzydle:	
	typ B, typ D, typ M dla szer. „60”-„80”	15/18,45
	kryty DUO dla szer. „60”-„70”	80/98,40
zawiasy: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)	drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy)	bez dopłaty
	drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprzylgowy)	bez dopłaty
brak możliwości zastosowania samozamykacza	drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm	+10%
	podcięcie wentylacyjne	30/36,90



drzwi SEMPRE ONDA, wzór W03, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

SEMPRE ONDA

620/762,60

cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

Nowość

Możliwość dowolnego zestawienia
wymiarów skrzydeł w drzwiach
podwójnych.
Skrzydło bierne (dostawka)
w rozmiarach „40”, „50”, „60”.



Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego dwiema
gładkimi płytami HDF o powierzchni LAMISTONE CPL, SILKSTONE.
Panele charakteryzują się poziomym usłojeniem oraz powierzchnią
ryflowaną.




panel – ryflowanie



szklenie

Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi SEMPRE ONDA, wzór W00 (drzwi po lewej), wzór W03 (drzwi po prawej), ościeżnica regulowana SYSTEM DIN



WERSJA	W00	W03	W04	W05	W07	W08
	620/762,60	620/762,60	620/762,60	620/762,60	620/762,60	620/762,60

KOLORYSTYKA



LAMISTONE CPL	240 wiąz bielony V	241 wiąz piaskowy V	242 wiąz szary V	258 biały	260 biały dąb	263 orzech premium	265 wenge	289 szary	531 antracyt
SILKSTONE	256 nugat jasny V	276 dąb polski	288 klon Royal	292 kasztan Royal	293 antracyt Royal	294 jesion Royal	295 merbau Royal	296 jesion polski	297 nugat Royal

OŚCIEŻNICE

SYSTEM przylgowy					
	stała system POL-SKONE	regulowana system DIN	regulowana system POL-SKONE	stała metalowa	regulowana metalowa
SYSTEM bezprylgowy					
	stała DUO	regulowana DIN DUO	regulowana DUO	stała metalowa	regulowana metalowa

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	DODATKOWE (za dopłatą)
szkło biały/braz mat lub grafit satyna o grubości 4 mm	rozmiar „100” +20%
zamek jednopunktowy (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprylgowy) wpuszczany, na klucz, na wkładkę lub do blokady łazienkowej	trzeci zawias w skrzydle: typ B, typ D, typ M dla szer. „60”-„80” 15/18,45 kryty DUO dla szer. „60”-„70” 80/98,40
zawiasy: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)	drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy) bez dopłaty drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprylgowy) bez dopłaty
brak możliwości zastosowania samozamykacza	drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm +10% podcięcie wentylacyjne 30/36,90



drzwi DECO, wzór 00, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

DECO

od **299/367,77**
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

Drzwi zbudowane są z ramyaka drewnianego obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi laminatem CPL o grubości 0,2 mm, 0,5 mm lub 0,7 mm. Standardowe wypełnienie stanowi warstwa o strukturze „plastra miodu”.



ramka



szklenie

Zobacz
więcej
inspiracji










drzwi DECO, wzór 05, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN



WERSJA	00	02	03SD	04	05
LAMINOWANE CPL 0,2 mm	299/367,77	390/479,70	420/516,60	390/479,70	390/479,70
SILKSTONE CPL	524/644,52	615/756,45	645/793,35	615/756,45	615/756,45

KOLORYSTYKA

SILKSTONE CPL 0,5 mm	 976 dąb polski	 993 antracyt Royal	 994 jesion Royal	 995 merbau Royal	 996 jesion polski	 997 nugat Royal		
LAMINOWANE CPL 0,2 mm	 820 biały	 221 buk	 222 szary	 223 wiśnia	 229 dąb	 821 antracyt	 863 orzech premium	
LAMINOWANE CPL 0,5 mm*	 920 biały	 251 buk	 252 dąb	 259 szary	 921 antracyt	 965 wenge	 wiśnia	 orzech premium
LAMINOWANE CPL 0,7 mm*	 720 biały	 771 buk	 772 szary	 779 dąb	 721 antracyt	 765 wenge	 wiśnia	 orzech premium
LAMINOWANE HPL*								


* dostępne po konsultacji z Działem Handlowym

OŚCIEŻNICE

SYSTEM przylgowy					
SYSTEM beprzylgowy					

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE		
szkło biały mat lub gładkie bezbarwne przezroczyste o grubości 4 mm	trzeci zawias w skrzydle lub zawias czopowy regulowany (cena za 1 szt): typ B, typ D, typ K, typ C, typ M dla szer. „60”-„80” typ T	15/18,45 17/20,91 80/98,40
zamek jednopunktowy (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. beprzylgowy) wpuszczany, na klucz, na wkładkę lub do blokady łazienkowej	kryty DUO dla szer. „60”-„70”	20/24,60 40/49,20
zawiasy: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)	wzmocnienie pod samozamykacz	25/30,75
DODATKOWE (za dopłatą)	zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)	20/24,60
rozmiar „100” (wystrój szklenia jak w „90”)	drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy) lub 100 mm	bez dopłaty
rozmiar „110” (wystrój szklenia jak w „90”)	drzwi niższe o 55 mm (sys. beprzylgowy) lub 100 mm	bez dopłaty
dopłata za laminat CPL 0,5 mm, 0,7 mm („60” - „80”)	drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm	+10%
dopłata za laminat CPL 0,5 mm, 0,7 mm („90” - „110”)	drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm	+20%
wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej	podcięcie wentylacyjne	30/36,90
wypełnienie z płyty wiórowej pełnej	szkło hartowane (wersja 02, 04, 05)	40/49,20



DECO INVEST

od **747**/918,81

cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

Katalog rozwiązań inwestycyjnych
dostępny na stronie internetowej
www.pol-skone.eu
w zakładce **katalogi**



drzwi DECO INVEST, wzór 04, ościeżnica metalowa



bulaj BMD



profil ze stali nierdzewnej

Drzwi zbudowane są z ramiaka sosnowego. Standardowe wypełnienie stanowi płyta wiórowa otworowana. Krawędź skrzydła zabezpieczona profilem ze stali nierdzewnej. Ościeżnica metalowa stała, opcjonalnie regulowana. Drzwi posiadają 2 klasę mechaniczną. Opcjonalnie za dopłatą 3 klasa mechaniczna.

Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi DECO INVEST, wzór 02, ościeżnica metalowa



WERSJA		00	01	02	03	04	
LAMISTONE CPL	SKRZYDŁO	„70”, „80”, „90”	747/918,81	1042/1281,66	1178/1448,94	1252/1539,96	1035/1273,05
		„100”	787/968,01	1082/1330,86	1218/1498,14	1292/1589,16	1075/1322,25
		„110”	827/1017,21	1122/1380,06	1258/1547,34	1332/1638,36	1115/1371,45
	DRZWI	„70”, „80”, „90”	984/1210,32	1279/1573,17	1415/1740,45	1489/1831,47	1272/1564,56
		„100”	1045/1285,35	1340/1648,20	1476/1815,48	1550/1906,50	1333/1639,59
		„110”	1085/1334,55	1380/1697,40	1516/1864,68	1590/1955,70	1373/1688,79
LAMINOWANE CPL 0,2 mm	SKRZYDŁO	„70”, „80”, „90”	762/937,26	1063/1307,49	1202/1478,46	1277/1570,71	1057/1300,11
		„100”	802/986,46	1103/1356,69	1242/1527,66	1317/1619,91	1097/1349,31
		„110”	842/1035,66	1143/1405,89	1282/1576,86	1357/1669,11	1137/1398,51
	DRZWI	„70”, „80”, „90”	999/1228,77	1300/1599,00	1439/1769,97	1514/1862,22	1294/1591,62
		„100”	1060/1303,80	1361/1674,03	1500/1845,00	1575/1937,25	1355/1666,65
		„110”	1100/1353,00	1401/1723,23	1540/1894,20	1615/1986,45	1395/1715,85
LAMINOWANE CPL 0,5 mm	SKRZYDŁO	„70”, „80”, „90”	832/1023,36	1132/1392,36	1270/1562,10	1347/1656,81	1125/1383,75
		„100”	872/1072,56	1172/1441,56	1310/1611,30	1387/1706,01	1165/1432,95
		„110”	912/1121,76	1212/1490,76	1350/1660,50	1427/1755,21	1205/1482,15
	DRZWI	„70”, „80”, „90”	1069/1314,87	1369/1683,87	1507/1853,61	1584/1948,32	1362/1675,26
		„100”	1130/1389,90	1430/1758,90	1568/1928,64	1645/2023,35	1423/1750,29
		„110”	1170/1439,10	1470/1808,10	1608/1977,84	1685/2072,55	1463/1799,49
LAMINOWANE CPL 0,7 mm	SKRZYDŁO	„70”, „80”, „90”	840/1033,20	1140/1402,20	1280/1574,40	1355/1666,65	1135/1396,05
		„100”	880/1082,40	1180/1451,40	1320/1623,60	1395/1715,85	1175/1445,25
		„110”	920/1131,60	1220/1500,60	1360/1672,80	1435/1765,05	1215/1494,45
	DRZWI	„70”, „80”, „90”	1077/1324,71	1377/1693,71	1517/1865,91	1592/1958,16	1372/1687,56
		„100”	1138/1399,74	1438/1768,74	1578/1940,94	1653/2033,19	1433/1762,59
		„110”	1178/1448,94	1478/1817,94	1618/1990,14	1693/2082,39	1473/1811,79

Cena drzwi obejmuje skrzydło z ościeżnicą metalową stałą.

Opcjonalnie kompletacja z ościeżnicą regulowaną: cena skrzydła + cena ościeżnicy metalowej regulowanej do drzwi jednoskrzydłowych.

KOLORYSTYKA

LAMISTONE CPL	240 wiąz bielony V	241 wiąz płaskowy V	242 wiąz szary V	258 biały	260 biały dąb	263 orzech premium	265 wenge	289 szary	531 antracyt
LAMINOWANE CPL 0,2 mm	820 biały	221 buk	222 szary	223 wiśnia	229 dąb	821 antracyt	863 orzech premium		
LAMINOWANE CPL 0,5 mm*	920 biały	251 buk	252 dąb	259 szary	921 antracyt	965 wenge	wiśnia	orzech premium	
LAMINOWANE CPL 0,7 mm*	720 biały	771 buk	772 szary	779 dąb	721 antracyt	765 wenge	wiśnia	orzech premium	
LAMINOWANE HPL*									

* dostępne po konsultacji z Działem Handlowym

OŚCIEŻNICE





stała metalowa
DECO INVEST

regulowana metalowa
DECO INVEST

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	DODATKOWE
zamek jednopunktowy wpuszczany z czołem ze stali nierdzewnej na klucz, na wkładkę lub do blokady łazienkowej	wypełnienie z płyty wiórowej pełnej 115/141,45
zawiasy: typ T – do ościeżnicy metalowej („70”-„90” – 3 szt.)	zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci 20/24,60
wzmocnienie pod samozamykacz	zamek rolnkowy 106/130,38
zabezpieczenie krawędzi skrzydła ze stali nierdzewnej (strona zamkowa i strona zawiasowa)	pochwyt ze stali nierdzewnej (dwustronny) 185/227,55
szkło hartowane przezerne lub matowe o grubości 4 mm	panele ze stali nierdzewnej str. 148
szklenie przy pomocy ramki ze stali nierdzewnej lub typu bulaj (BMD)	panele wentylacyjne ze stali nierdzewnej str. 148
	po konsultacji z Działem Handlowym
	3 klasa mechaniczna



drzwi SEMPRE VERSE, wzór W05, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

SEMPRE VERSE

od **620/762,60**
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF o powierzchni LAMISTONE CPL, SILKSTONE lub pokryte NATURALNYMI OKLEINAMI.
Na ramiakach pionowych układ usłożenia pionowy, na panelach układ usłożenia poziomy.



szklenie



połączenie paneli, płyciny i ramiaka

Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi SEMPRE VERSE, wzór W03, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN



WERSJA	W03P	W01	W03	W04	W05
LAMISTONE SILKSTONE	620/762,60	890/1094,70	890/1094,70	890/1094,70	620/762,60
GRUPA A	799/982,77	927/1140,21	927/1140,21	927/1140,21	799/982,77
GRUPA B	918/1129,14	1040/1279,20	1040/1279,20	1040/1279,20	918/1129,14
GRUPA C	944/1161,12	1065/1309,95	1065/1309,95	1065/1309,95	944/1161,12

KOLORYSTYKA



LAMISTONE CPL	240 wiąz bielony V	241 wiąz piaskowy V	242 wiąz szary V	258 biały	260 biały dąb	263 orzech premium	265 wenge	289 szary	531 antracyt
SILKSTONE	256 nugat jasny V	276 dąb polski	288 klon Royal	292 kasztań Royal	293 antracyt Royal	294 jesion Royal	295 merbau Royal	296 jesion polski	297 nugat Royal
FORNIROWANE GRUPA A	311 jasny dąb	312 limba	334 dąb europejski	380 jesion naturalny					
FORNIROWANE GRUPA B	323 dąb rustikal	340 heban	351 marrone	371 dąb truflowy	372 dąb kawowy	376 dąb stalowy	377 dąb platynowy	381 jesion moreno	382 jesion rubio
	383 jesion negro	404 ciemny orzech	405 jasny orzech	421 cappuccino	422 mokka	424 teak			
FORNIROWANE GRUPA C	370 dąb bielony	373 dąb biały	374 dąb piaskowy	375 dąb szary					

OŚCIEŻNICE

SYSTEM przylgowy						
	stała system POL-SKONE	regulowana system DIN	regulowana system POL-SKONE	regulowana NOSTRE	stała metalowa	regulowana metalowa
SYSTEM beprzylgowy						
	stała DUO	regulowana DIN DUO	regulowana DUO	regulowana VERTIGO	stała metalowa	regulowana metalowa

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	DODATKOWE (za dopłatą)
wymiennie: szkło hartowane Decormat biały, Decormat brąz, grafit satyna (wzory W01-W04); szkło hartowane biały mat, brąz mat, grafit satyna (wzór W05)	rozmiar „100” +20%
zamek jednopunktowy (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. beprzylgowy) wpuszczany, na klucz, na wkładkę lub do blokady łazienkowej	trzeci zawias w skrzydle lub zawias regulowany (cena za 1 szt.): typ B, typ D, typ K, typ C, typ M dla szer. „70”-„80” 15/18,45 kryty DUO dla szer. „70”-„80” 80/98,40
zawiasy: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy drewnianej (kolekcje LAMISTONE, SILKSTONE), typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej (kolekcje FORNIROWANE GRUPA A, B, C), typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO („70”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)	drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy) bez dopłaty
brak możliwości zastosowania samozamykacza	drzwi niższe o 55 mm (sys. beprzylgowy) bez dopłaty
	podcięcie wentylacyjne (FORNIROWANE) 50/61,50
	podcięcie wentylacyjne (LAMISTONE, SILKSTONE) 30/36,90



drzwi SEMPRE LUX, wzór W04, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

SEMPRE LUX

od **799/982,77**
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

Nowość

Możliwość dowolnego zestawienia
wymiarów skrzydeł w drzwiach
podwójnych.
Skrzydło bierne (dostawka)
w rozmiarach „40”, „50”, „60”.



Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego dwiema
gładkimi płytami HDF pokrytymi naturalnymi okleinami.
Układ usłojenia ramiaka jest pionowy, płycin i paneli poziomy.
Skrzydła posiadają również możliwość zastosowania jednostronnej
tablicy magnetycznej (Z/AZ) oraz jednostronnego lustra (WL Z, WL A/Z).



usłojenie ramiaka




usłojenie poziome paneli

Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi SEMPRE LUX, wzór W03S4, ościeżnica regulowana SYSTEM POL-SKONE






WERSJA	W00	W01	W04	W05	tablica* Z	lustro* A/Z	WLZ	WLA/Z	W02P	W02	W02S1	W02S2
GRUPA A	799/982,77	799/982,77	799/982,77	799/982,77	799/982,77	799/982,77	799/982,77	799/982,77	799/982,77	799/982,77	799/982,77	799/982,77
GRUPA B	918/1129,14	918/1129,14	918/1129,14	918/1129,14	918/1129,14	918/1129,14	918/1129,14	918/1129,14	918/1129,14	918/1129,14	918/1129,14	918/1129,14
GRUPA C	944/1161,12	944/1161,12	944/1161,12	944/1161,12	944/1161,12	944/1161,12	944/1161,12	944/1161,12	944/1161,12	944/1161,12	944/1161,12	944/1161,12



WERSJA	W02S3	W02S4	W02A	W03P	W03	W03S1	W03S2	W03S3	W03S4	W03A
GRUPA A	799/982,77	799/982,77	799/982,77	799/982,77	799/982,77	799/982,77	799/982,77	799/982,77	799/982,77	799/982,77
GRUPA B	918/1129,14	918/1129,14	918/1129,14	918/1129,14	918/1129,14	918/1129,14	918/1129,14	918/1129,14	918/1129,14	918/1129,14
GRUPA C	944/1161,12	944/1161,12	944/1161,12	944/1161,12	944/1161,12	944/1161,12	944/1161,12	944/1161,12	944/1161,12	944/1161,12

KOLORYSTYKA




FORNIROWANE GRUPA A									
	311 jasny dąb	312 limba	334 dąb europejski	380 jesion naturalny					
FORNIROWANE GRUPA B									
	323 dąb rustikal	351 marrone	371 dąb truflowy	372 dąb kawowy	376 dąb stalowy	377 dąb platynowy	381 jesion moreno	382 jesion rubio	
									
	383 jesion negro	404 ciemny orzech	405 jasny orzech	421 cappuccino	422 mokka	424 teak			
FORNIROWANE GRUPA C									
	370 dąb bielony	373 dąb biały	374 dąb piaskowy	375 dąb szary					

OŚCIEŻNICE

SYSTEM przylgowy					
	stała system POL-SKONE	regulowana system DIN	regulowana system POL-SKONE	stała metalowa	regulowana metalowa
SYSTEM bezprylgowy					
	stała DUO	regulowana DIN DUO	regulowana DUO	stała metalowa	regulowana metalowa

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	DODATKOWE (za dopłatą)
szkło biały/brąz/grafit 4 mm	rozmiar „100” +20%
wzór W01, W05 – szyba hartowana 4 mm	trzeci zawias w skrzydle:
zamek jednopunktowy (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprylgowy) wpuszczany, na klucz, na wkładkę lub do blokady łazienkowej	typ K, typ C, typ M dla szer. „60”-„80” 15/18,45
zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)	kryty DUO dla szer. „60”-„80” 80/98,40
brak możliwości zastosowania samozamykacza	drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy) bez dopłaty
	drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprylgowy) bez dopłaty
	drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm +10%
	podcięcie wentylacyjne 50/61,50



drzwi SEMPRE INSERTO, wzór W03, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

SEMPRE INSERTO

od **973**/1 196,79
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

Nowość

Możliwość dowolnego zestawienia
wymiarów skrzydeł w drzwiach
podwójnych.
Skrzydło bierne (dostawka)
w rozmiarach „40”, „50”, „60”.



Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego dwiema
gładkimi płytami HDF pokrytymi naturalnymi okleinami. Układ
usłojenia na panelach jest poziomy, powierzchnia ryflowana.



panel ryflowany, szyba




plycina fornirowana, panel ryflowany

Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi SEMPRE INSERTO, wzór W01, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN



WERSJA	W01	W02	W03	W04	W05
GRUPA A	973/1196,79	973/1196,79	973/1196,79	973/1196,79	973/1196,79
GRUPA B	1092/1343,16	1092/1343,16	1092/1343,16	1092/1343,16	1092/1343,16

KOLORYSTYKA

FORNIROWANE
GRUPA A

334
dąb europejski

FORNIROWANE
GRUPA B

340
heban

404
ciemny orzech

405
jasny orzech

OŚCIEŻNICE

SYSTEM
przylgowy

stała system
POL-SKONE

regulowana
system DIN

regulowana
system POL-SKONE

stała metalowa

regulowana
metalowa

SYSTEM
beprzylgowy

stała DUO



regulowana
DIN DUO

regulowana DUO

stała metalowa

regulowana
metalowa

WYPOSAŻENIE	STANDARDOWE	DODATKOWE (za dopłatą)	
	szkło biały/braź mat o grubości 4 mm	rozmiar „100”	+20%
	zamek jednopunktowy (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. beprzylgowy) wpuszczany, na klucz, na wkładkę lub do blokady łazienkowej	trzeci zawias w skrzydle: typ K, typ C, typ M dla szer. „60”-„80” kryty DUO dla szer. „60”-„80”	15/18,45 80/98,40
	zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)	drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy)	bez dopłaty
	brak możliwości zastosowania samozamykacza	drzwi niższe o 55 mm (sys. beprzylgowy)	bez dopłaty
		drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm	+10%
		podcięcie wentylacyjne	50/61,50



drzwi SEMPRE SENSE, wzór W01, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

SEMPRE SENSE

od **973**/1196,79
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

NOWOŚĆ

Możliwość dowolnego zestawienia
wymiarów skrzydeł w drzwiach
podwójnych.
Skrzydło bierne (dostawka)
w rozmiarach „40”, „50”, „60”.



Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego dwiema
gładkimi płytami HDF pokrytymi naturalnymi okleinami. Układ
usłojenia paneli jest poziomy, powierzchnia z głęboką strukturą
drewna.



głęboka struktura drewna paneli



głęboka struktura drewna paneli

Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi SEMPRE SENSE, wzór W07 (drzwi po lewej), wzór W01 (drzwi po prawej), ościeżnica regulowana SYSTEM DIN






WERSJA	W01	W02	W03	W04
431	973/1196,79	973/1196,79	973/1196,79	973/1196,79
432, 433	1092/1343,16	1092/1343,16	1092/1343,16	1092/1343,16



WERSJA	W05	W06	W07	W08
431	973/1196,79	973/1196,79	973/1196,79	973/1196,79
432, 433	1092/1343,16	1092/1343,16	1092/1343,16	1092/1343,16

KOLORYSTYKA

**FORNIROWANE
GRUPA B**





OŚCIEŻNICE



WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	DODATKOWE (za dopłatą)
szkło biały/brąz mat o grubości 4 mm	rozmiar „100” +20%
zamek jednopunktowy (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprylgowy) wpuszczany, na klucz, na wkładkę lub do blokady łazienkowej	trzeci zawias w skrzydle: typ K, typ C, typ M dla szer. „60”-„80” 15/18,45 kryty DUO dla szer. „60”-„80” 80/98,40
zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)	drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy) bez dopłaty
brak możliwości zastosowania samozamykacza	drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprylgowy) bez dopłaty
	drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm +10%



drzwi SEMPRE GRAVI, wzór W03, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

SEMPRE GRAVI

od **973**/1196,79
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

NOWOŚĆ

Możliwość dowolnego zestawienia
wymiarów skrzydeł w drzwiach
podwójnych.
Skrzydło bierne (dostawka)
w rozmiarach „40”, „50”, „60”.



Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego dwiema
gładkimi płytami HDF pokrytymi naturalnymi okleinami. Układ
usłojenia paneli i płycin jest poziomy, powierzchnia fornirowana
z efektem 3D.



panel-struktura



szczelina wentylacyjna

Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi SEMPRE GRAVI, wzór W01, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN



WERSJA	W01	W02	W03	W04	W05	W06
GRUPA A	973/1196,79	973/1196,79	973/1196,79	973/1196,79	973/1196,79	973/1196,79
GRUPA B	1092/1343,16	1092/1343,16	1092/1343,16	1092/1343,16	1092/1343,16	1092/1343,16

KOLORYSTYKA

FORNIROWANE GRUPA A

334

dąb europejski

FORNIROWANE GRUPA B

340

heban

404

ciemny orzech

405

jasny orzech

OŚCIEŻNICE

SYSTEM przylgowy

stała system POL-SKONE

regulowana system DIN

regulowana system POL-SKONE

stała metalowa

regulowana metalowa

SYSTEM bezprylgowy

stała DUO

regulowana DIN DUO



regulowana DUO

stała metalowa

regulowana metalowa

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	DODATKOWE (za dopłatą)	
szkło biały/brąz mat o grubości 4 mm	rozmiar „100”	+20%
zamek jednopunktowy (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprylgowy) wpuszczany, na klucz, na wkładkę lub do blokady łazienkowej	trzeci zawias w skrzydle:	
	typ K, typ C, typ M dla szer. „60”-„80”	15/18,45
	kryty DUO dla szer. „60”-„80”	80/98,40
zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)	drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy)	bez dopłaty
	drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprylgowy)	bez dopłaty
brak możliwości zastosowania samozamykacza	drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm	+10%



drzwi DECO LUX, wzór 00, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

DECO LUX z ramką Soft

od **385**/473,55
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi naturalnymi okleinami. Standardowe wypełnienie stanowi warstwa o strukturze „plastra miodu”.



profil ramki



łączenie opasek pod kątem 45°

Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi DECO LUX, wzór 00, ościeżnica DIN DUO



WERSJA	00	02	03SD	04	05
GRUPA A	385/473,55	430/528,90	595/731,85	545/670,35	545/670,35
GRUPA B	498/612,54	543/667,89	708/870,84	658/809,34	658/809,34
GRUPA C	523/643,29	568/698,64	733/901,59	683/840,09	683/840,09

KOLORYSTYKA

FORNIROWANE GRUPA A

311jasny dąb

312limba

326buk

334dąb europejski

380jesion naturalny

FORNIROWANE GRUPA B

323dąb rustikal

340heban

371dąb truflowy

372dąb kawowy

376dąb stalowy

377dąb platynowy

381jesion moreno

382jesion rubio

383jesion negro

390orzech naturalny

404ciemny orzech

405jasny orzech

421cappuccino

422mokka

424teak

FORNIROWANE GRUPA C

370dąb bielony

373dąb biały

374dąb piaskowy

375dąb szary

OŚCIEŻNICE

SYSTEM przylgowy

stała system POL-SKONE

regulowana system DIN

regulowana system POL-SKONE

stała metalowa

regulowana metalowa

SYSTEM bezprzylgowy

stała DUO

regulowana DIN DUO

regulowana DUO



regulowana VERTIGO

stała metalowa

regulowana metalowa

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE		
szkło biały mat lub gładkie bezbarwne przezroczyste o grubości 4 mm		trzeci zawias w skrzydle:
zamek jednopunktowy (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz, na wkładkę lub do blokady łazienkowej		typ B, typ D, typ K, typ C, typ M dla szer. „60”-„80” kryty DUO dla szer. „60”-„80”
zawiasy: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy drewnianej (kolekcje FORNIROWANE GRUPA A), typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej (kolekcje FORNIROWANE GRUPA B, C), typ M – skrzydło do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)		ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 50 mm) ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 90 mm) wzmocnienie pod samozamykacz
DODATKOWE (za dopłatą)		zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)
rozmiar „100” (wystrój szklenia jak w „90”)	+20%	drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy) lub 100 mm
rozmiar „110” (wystrój szklenia jak w „90”)	+40%	drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprzylgowy) lub 100 mm
wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej	90/110,70	drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm
wypełnienie z płyty wiórowej pełnej	115/141,45	drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm
		podcięcie wentylacyjne
		szkło hartowane (wersja 02, 04, 05)



drzwi ETIUDA LUX, wzór A01, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

ETIUDA LUX

od **385**/473,55
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi naturalnymi okleinami. Układ usłojenia pionowy. Standardowe wypełnienie stanowi warstwa o strukturze plastra miodu w wersjach A01, A02, A03, B0, płyta wiórowa pełna w wersjach B1, B2, B3.



ozdobne listwy aluminiowe




górna krawędź skrzydła bez przylgi



drzwi ETIUDA LUX, wzór A02, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

Zobacz
więcej
inspiracji





WERSJA	B0	B1	B2	B3	A01	A02	A03
GRUPA A	385/473,55	585/719,55	685/842,55	585/719,55	685/842,55	685/842,55	685/842,55
GRUPA B	498/612,54	698/858,54	798/981,54	698/858,54	798/981,54	798/981,54	798/981,54
GRUPA C	523/643,29	723/889,29	825/1014,75	723/889,29	825/1014,75	825/1014,75	825/1014,75

KOLORYSTYKA

FORNIROWANE GRUPA A

311

jasny dąb

312

limba

326

buk

334

dąb europejski

FORNIROWANE GRUPA B

323

dąb rustikal

340

heban

351

marrone

376

dąb stalowy

377

dąb platynowy

390

orzech naturalny

404

ciemny orzech

405

jasny orzech

421

cappuccino

422

mokka

424

teak

FORNIROWANE GRUPA C

373

dąb biały

374

dąb piaskowy

375

dąb szary

OŚCIEŻNICE

SYSTEM przylgowy

stała system POL-SKONE

regulowana system DIN

regulowana system POL-SKONE

stała metalowa

regulowana metalowa

SYSTEM bezprzylgowy

stała DUO

regulowana DIN DUO

regulowana DUO



regulowana VERTIGO

stała metalowa

regulowana metalowa

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE			
szkło hartowane biały/brąz mat grubość 6 mm		ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 90 mm) (dot. wersji B0)	40/49,20
szerokość szklenia w wersji A01 – 54 mm; A02 – 205 mm, A03 – 276 mm		wzmocnienie pod samozamykacz (nie dot. wersji A01, A02, A03)	25/30,75
zamek jednopunktowy (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz, na wkładkę lub do blokady łazienkowej		zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym) (nie dot. wersji A01, A02, A03)	20/24,60
zawiasy: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy drewnianej (kolekcje FORNIROWANE GRUPA A), typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej (kolekcje FORNIROWANE GRUPA B, C), typ M – skrzydło do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO („60”, „80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)		drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy) lub 100 mm (nie dot. wersji A01, A02, A03)	bez dopłaty
		drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprzylgowy) lub 100 mm (nie dot. wersji A01, A02, A03)	bez dopłaty
		drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (nie dot. wersji A01, A02, A03)	+10%
DODATKOWE (za dopłatą)		drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm (nie dot. wersji A01, A02, A03)	+20%
rozmiar „100”	+20%	wersja A01, A02, A03 drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy)	bez dopłaty
rozmiar „110” (dot. wersji B1, B2, B3)	+40%	wersja A01, A02, A03 drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprzylgowy)	bez dopłaty
wypełnienie z płyty wiórowej pełnej	115/141,45	wersja A01, A02, A03 drzwi wyższe o 100 mm	+10%
trzeci zawias w skrzydle:		wersja A01, A02, A03 drzwi wyższe o 200 mm	+20%
typ B, typ D, typ K, typ C, typ M dla szer. „60”, „80”	15/18,45	podcięcie wentylacyjne (nie dot. wersji A02, A03)	50/61,50
kryty DUO dla szer. „60”, „80”	80/98,40		
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 50 mm) (dot. wersji B0)	20/24,60		



FORTIMO LUX

od **799**/982,77
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)



drzwi FORTIMO LUX, wzór W03, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi naturalnymi okleinami. Układ usłojenia paneli jest pionowy.



szklenie, panel



łączenie opasek pod kątem 45°

Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi FORTIMO LUX, wzór W03S1, ościeżnica regulowana SYSTEM VERTIGO




WERSJA	W01	W01S1	W03	W03S1
GRUPA A	799 /982,77	799 /982,77	799 /982,77	799 /982,77
GRUPA B	918 /1129,14	918 /1129,14	918 /1129,14	918 /1129,14
GRUPA C	944 /1161,12	944 /1161,12	944 /1161,12	944 /1161,12

KOLORYSTYKA



FORNIROWANE GRUPA A	 311 jasny dąb	 312 limba	 334 dąb europejski	 380 jesion naturalny						
	 323 dąb rustikal	 340 heban	 351 marrone	 371 dąb truflowy	 372 dąb kawowy	 376 dąb stalowy	 377 dąb platynowy	 381 jesion moreno	 382 jesion rubio	
	 383 jesion negro	 404 ciemny orzech	 405 jasny orzech	 421 cappuccino	 422 mokka	 424 teak				
	FORNIROWANE GRUPA C	 370 dąb bielony	 373 dąb biały	 374 dąb piaskowy	 375 dąb szary					

OŚCIEŻNICE

SYSTEM przylgowy 						
	stała system POL-SKONE	regulowana system DIN	regulowana system POL-SKONE	stała metalowa	regulowana metalowa	
SYSTEM bezprzylgowy 						
	stała DUO	regulowana DIN DUO	regulowana DUO	regulowana VERTIGO	stała metalowa	regulowana metalowa

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	DODATKOWE (za dopłatą)
szkło białe o grubości 4 mm	rozmiar „100” +20%
zamek jednopunktowy (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz, na wkładkę lub do blokady łazienkowej	trzeci zawias w skrzydle: typ K, typ C, typ M dla szer. „70”-„80” 15 /18,45 kryty DUO dla szer. „70”-„80” 80 /98,40
zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – skrzydło do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO („70”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)	drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy) bez dopłaty drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprzylgowy) bez dopłaty podcięcie wentylacyjne 50 /61,50



QUATTRO SOFT

od **795**/977,85
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)



drzwi QUATTRO SOFT, wzór S3, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego dwiema płytami HDF pokrytymi naturalnymi okleinami. Układ usłojenia ramiaka jest pionowy.

Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi QUATTRO SOFT, wzór S3, ościeżnica regulowana POL-SKONE



WERSJA	00	S1	S2	S3	S4
GRUPA A	795/977,85	795/977,85	795/977,85	795/977,85	795/977,85
GRUPA B	914/1124,22	914/1124,22	914/1124,22	914/1124,22	914/1124,22

KOLORYSTYKA

FORNIROWANE GRUPA A	311 jasny dąb	312 limba	326 buk	334 dąb europejski
---------------------	------------------	--------------	------------	-----------------------



FORNIROWANE GRUPA B	323 dąb rustikal	340 heban	404 ciemny orzech	405 jasny orzech	421 cappuccino	422 mokka	424 teak
---------------------	---------------------	--------------	----------------------	---------------------	-------------------	--------------	-------------

OŚCIEŻNICE

SYSTEM przylgowy					
	stała system POL-SKONE	regulowana system DIN	regulowana system POL-SKONE	stała metalowa	regulowana metalowa

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	DODATKOWE (za dopłatą)	
szkło biały mat lub gładkie bezbarwne przezroczyste o grubości 4 mm	rozmiar „100”	+20%
zamek jednopunktowy wpuszczany, na klucz, na wkładkę lub do blokady łazienkowej	trzeci zawias w skrzydle: typ K, typ C, typ M dla szer. „60”-„80”	15/18,45
zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – skrzydło do ościeżnicy metalowej („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)	zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)	20/24,60
	drzwi niższe o 50 mm	bez dopłaty
	podcięcie wentylacyjne	50/61,50



drzwi INTERSOLID, wzór 03, ościeznica regulowana SYSTEM DIN

INTERSOLID, INTERSOLID SOFT

od **717**/881,91
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego dwiema płytami HDF pokrytymi naturalnymi okleinami. Układ usłojenia ramiaka oraz frezowanych płycin jest pionowy.



ramka



ramka Soft



drzwi INTERSOLID, wzór 06 (drzwi po lewej), wzór 06 S8 (drzwi po prawej), ościeznica regulowana SYSTEM DIN

Zobacz
więcej
inspiracji





WERSJA	01	01 S6	02	02 S6	03	03 S6	04	04 S8	05
GRUPA A	717/881,91	817/1004,91	717/881,91	817/1004,91	717/881,91	817/1004,91	717/881,91	817/1004,91	717/881,91
GRUPA B	830/1020,90	930/1143,90	830/1020,90	930/1143,90	830/1020,90	930/1143,90	830/1020,90	930/1143,90	830/1020,90




WERSJA	05 S8	06	06 S8	07	07 S10	08	08 S10	09	09 S10
GRUPA A	817/1004,91	717/881,91	817/1004,91	717/881,91	817/1004,91	717/881,91	817/1004,91	717/881,91	817/1004,91
GRUPA B	930/1143,90	830/1020,90	930/1143,90	830/1020,90	930/1143,90	830/1020,90	930/1143,90	830/1020,90	930/1143,90

KOLORYSTYKA

FORNIROWANE GRUPA A



311
jasny dąb



312
limba



326
buk



334
dąb europejski

FORNIROWANE GRUPA B



323
dąb rustikal



340
heban



404
ciemny orzech



405
jasny orzech



421
cappuccino



422
mokka



424
teak

OŚCIEŻNICE



stała system
POL-SKONE



regulowana
system DIN



regulowana
system POL-SKONE





stała metalowa



regulowana
metalowa

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	DODATKOWE (za dopłatą)	
szkło biały mat lub gładkie bezbarwne przezroczyste o grubości 4 mm	rozmiar „100”	+20%
zamek jednopunktowy wpuszczany, na klucz, na wkładkę lub do blokady łazienkowej	trzeci zawias w skrzydle: typ K, typ C, typ M dla szer. „60”-„80”	15/18,45
zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – skrzydło do ościeżnicy metalowej („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)	zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)	20/24,60
	drzwi niższe o 50 mm	bez dopłaty
	drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm	+10%
	podcięcie wentylacyjne	50/61,50



INTERSOLID II

od **757**/931,11
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego dwiema płytami HDF pokrytymi naturalnymi okleinami. Płycina frezowana, ramiaki oraz płyciny fornirowane.



szpros drewniany



profil skrzydła

drzwi INTERSOLID II, wzór 01 S6, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN



drzwi INTERSOLID II, wzór 01, ościeżnica regulowana

Zobacz
więcej
inspiracji





WERSJA	01	01 S6	02	02 S6	03	03 S6	04	04 S8	05
GRUPA A	757/931,11	857/1054,11	757/931,11	857/1054,11	757/931,11	857/1054,11	757/931,11	857/1054,11	757/931,11
GRUPA B	870/1070,10	970/1193,10	870/1070,10	970/1193,10	870/1070,10	970/1193,10	870/1070,10	970/1193,10	870/1070,10
GRUPA C	895/1100,85	995/1223,85	895/1100,85	995/1223,85	895/1100,85	995/1223,85	895/1100,85	995/1223,85	895/1100,85



WERSJA	05 S8	06	06 S8	07	07 S10	08	08 S10	09	09 S10
GRUPA A	857/1054,11	757/931,11	857/1054,11	757/931,11	857/1054,11	757/931,11	857/1054,11	757/931,11	857/1054,11
GRUPA B	970/1193,10	870/1070,10	970/1193,10	870/1070,10	970/1193,10	870/1070,10	970/1193,10	870/1070,10	970/1193,10
GRUPA C	995/1223,85	895/1100,85	995/1223,85	895/1100,85	995/1223,85	895/1100,85	995/1223,85	895/1100,85	995/1223,85

KOLORYSTYKA

FORNIROWANE GRUPA A	311	312	326	334
	jasny dąb	limba	buk	dąb europejski

FORNIROWANE GRUPA B	323	340	404	405	421	422	424
	dąb rustikal	heban	ciemny orzech	jasny orzech	cappuccino	mokka	teak



FORNIROWANE GRUPA C	373	374	375
	dąb biały	dąb piaskowy	dąb szary

OŚCIEŻNICE

SYSTEM przylgowy					
	stała system POL-SKONE	regulowana system DIN	regulowana system POL-SKONE	stała metalowa	regulowana metalowa

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	DODATKOWE (za dopłatą)	
szkło białe mat/gładkie bezbarwne przezroczyste o grubości 4 mm	rozmiar „100”	+20%
zamek jednopunktowy wpuszczany, na klucz, na wkładkę lub do blokady łazienkowej	trzeci zawias w skrzydle:	
	typ K, typ C, typ M dla szer. „60”-„80”	15/18,45
zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – skrzydło do ościeżnicy metalowej („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)	zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dotyczy skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)	20/24,60
	drzwi niższe o 50 mm	bez dopłaty
	drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm	+10%
	podcięcie wentylacyjne	50/61,50
	próg dębowy lakierowany do drzwi jednoskrzydłowych	50/61,50



drzwi VITTORIA-W, wzór 01S6, ościeznica regulowana SYSTEM DIN

VITTORIA-W

od **877**/1078,71
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi okleiną naturalną. Układ usłojenia ramiaka oraz frezowanych płycin jest pionowy. Standardowe wypełnienie stanowi warstwa o strukturze „plastra miodu”.



profil listwy wystroju VITTORIA-W



profil ramki VITTORIA-W

Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi VITTORIA-W, wzór 01S10, ościeznica regulowana SYSTEM DIN



WERSJA	00	01S6*	01S10*	*nie dotyczy szerokości „60”
GRUPA A	877/1078,71	1147/1410,81	1147/1410,81	
GRUPA B	990/1217,70	1260/1549,80	1260/1549,80	

KOLORYSTYKA

FORNIROWANE GRUPA A		311	jasny dąb
		312	limba
		326	buk
		334	dąb europejski

FORNIROWANE GRUPA B							
	323	340	404	405	421	422	424
	dąb rustikal	heban	ciemny orzech	jasny orzech	cappuccino	mokka	teak

OŚCIEŻNICE

SYSTEM przylgowy					
	stała system POL-SKONE	regulowana system DIN	regulowana system POL-SKONE	stała metalowa	regulowana metalowa

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE

szkło biały mat lub gładkie bezbarwne przezroczyste o grubości 4 mm

zamek jednopunktowy wypuszczany, na klucz, na wkładkę lub do blokady łazienkowej

zawiasy: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy drewnianej (kolekcje FORNIROWANE GRUPA A), typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej (kolekcje FORNIROWANE GRUPA B, C), typ M – skrzydło do ościeżnicy metalowej („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

DODATKOWE (za dopłatą)

rozmiar „100”

+20%

wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej

90/110,70

wypełnienie z płyty wiórowej pełnej

115/141,45

trzeci zawias w skrzydle:

typ B, typ D, typ K, typ C, typ M dla szer. „60”-„80”

15/18,45

ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 50 mm)

20/24,60

ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 90 mm)

40/49,20

wzmocnienie pod samozamykacz

25/30,75

zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)



20/24,60

drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm

bez dopłaty

podcięcie wentylacyjne

50/61,50




PASSO

od **890**/1094,70
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi okleiną naturalną lub powierzchnią LAMISTONE CPL.



zamek magnetyczny



połączenie ramiaka, paneli i szyby

drzwi PASSO, wzór W05, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN DUO

Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi PASSO, wzór W03 (drzwi po lewej), W02 (drzwi po prawej) ościeżnica regulowana DUO



WERSJA	W01	W02	W03	W04
LAMISTONE	890/1094,70	890/1094,70	890/1094,70	890/1094,70
GRUPA A	927/1140,21	927/1140,21	927/1140,21	927/1140,21
GRUPA B	1040/1279,20	1040/1279,20	1040/1279,20	1040/1279,20




WERSJA	W05	W06	W07
LAMISTONE	890/1094,70	890/1094,70	890/1094,70
GRUPA A	927/1140,21	927/1140,21	927/1140,21
GRUPA B	1040/1279,20	1040/1279,20	1040/1279,20

KOLORYSTYKA



258
biały




260
biały dąb




263
orzech
premium




265
wenge



289
szary



531
antracyt




312
limba



334
dąb europejski



340
heban



376
dąb stalowy



377
dąb platynowy



404
ciemny orzech



405
jasny orzech



421
cappuccino



422
mokka



424
teak

OŚCIEŻNICE



stała DUO



regulowana
DIN DUO



regulowana DUO



WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE

szkło biały/brąz mat o grubości 4 mm
zamek magnetyczny wpuszczany, na klucz, na wkładkę lub do blokady łazienkowej
zawiasy: kryty DUO do systemu bezprzylgowego („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)
brak możliwości zastosowania samozamykacza
brak możliwości zastosowania uszczelki opadającej

DODATKOWE (za dopłatą)

trzeci zawias w skrzydle:
kryty DUO dla szer. „60”-„80” 80/98,40
drzwi niższe o 55 mm bez dopłaty
podcięcie wentylacyjne 50/61,50



drzwi CALYPSO, wzór W01, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN DUO

CALYPSO

od **927**/1140,21
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi okleiną naturalną. Układ usłojenia paneli jest poziomy, powierzchnia z głęboką strukturą drewna.



panel-struktura, szklenie



ościeżnica DIN DUO, opaski łączone pod kątem 45°

Zobacz
więcej
inspiracji






drzwi CALYPSO, wzór W05 (drzwi po lewej), wzór W03 (drzwi po prawej), ościeżnica regulowana DUO



WERSJA	W01	W02	W03	W04	W05
431	927/1140,21	927/1140,21	927/1140,21	927/1140,21	927/1140,21
432, 433	1040/1279,20	1040/1279,20	1040/1279,20	1040/1279,20	1040/1279,20

KOLORYSTYKA





OŚCIEŻNICE



WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	DODATKOWE (za dopłatą)
szkło biały/brąz mat o grubości 4 mm	trzeci zawias w skrzydle:
zamek magnetyczny wpuszczany, na klucz, na wkładkę lub do blokady łazienkowej	kryty DUO dla szer. „60”-„80”
zawiasy: kryty DUO do systemu bezprzylgowego („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)	drzwi niższe o 55 mm
brak możliwości zastosowania samozamykacza	podcięcie wentylacyjne
brak możliwości zastosowania uszczelki opadającej	



SABIA

od **927**/1140,21

cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)



drzwi SABIA, wzór W02, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN DUO

Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi okleiną naturalną. Układ usłojenia paneli jest poziomy, powierzchnia z głęboką strukturą drewna.



głęboka struktura drewna



zamek magnetyczny w systemie bezprzylgowym

Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi SABIA, wzór W01 (drzwi po lewej), wzór W02 (drzwi po prawej), ościeżnica regulowana DUO



WERSJA	W01	W02	W03
431	927/1140,21	927/1140,21	927/1140,21
432, 433	1040/1279,20	1040/1279,20	1040/1279,20

KOLORYSTYKA

FORNIROWANE
GRUPA B

431

dąb naturalny

432

orzech średni

433

orzech czarny

OŚCIEŻNICE



SYSTEM
bezprylgowy

stała DUO

regulowana
DIN DUO

regulowana DUO

WYPOSAŻENIE	STANDARDOWE	DODATKOWE (za dopłatą)
	szkło biały/brąz mat o grubości 4 mm	trzeci zawias w skrzydle:
	zamek magnetyczny wpuszczany, na klucz, na wkładkę lub do blokady łazienkowej	kryty DUO dla szer. „60”-„80”
	zawiasy: kryty DUO do systemu bezprylgowego („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)	drzwi niższe o 55 mm
	brak możliwości zastosowania samozamykacza	podcięcie wentylacyjne
	brak możliwości zastosowania uszczelki opadającej	



FORM

od **761**/936,03
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego pokrytego dębową okleiną naturalną.



szklenie, ramka



łączenie opasek

drzwi FORM, wzór FM S4, ościeznica regulowana SYSTEM DIN

Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi FORM, wzór FM 00 (drzwi po lewej), wzór FM S4 (drzwi po prawej), ościeznica regulowana POL-SKONE



WERSJA	FM 00	FM 1D	FM S3	FM S4
RAMIAK SOSNOWY				
GRUPA A	761/936,03	761/936,03	861/1059,03	861/1059,03
GRUPA B	874/1075,02	874/1075,02	974/1198,02	974/1198,02
RAMIAK DĘBOWY				
GRUPA A	961/1182,03	961/1182,03	1061/1305,03	1061/1305,03
GRUPA B	1074/1321,02	1074/1321,02	1174/1444,02	1174/1444,02

KOLORYSTYKA


FORNIROWANE GRUPA A		334	dąb europejski
		340	heban
FORNIROWANE GRUPA B		404	ciemny orzech
		405	jasny orzech

OŚCIEŻNICE

SYSTEM przylgowy					
	stała system POL-SKONE	regulowana system DIN	regulowana system POL-SKONE	stała metalowa	regulowana metalowa

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	DODATKOWE (za dopłatą)	
szkło laminowane matowe o grubości 6,4 mm	trzeci zawias w skrzydle:	
zamek jednopunktowy wpuszczany, na klucz, na wkładkę lub do blokady łazienkowej	typ K, typ C, typ M dla szer. „60”-„80”	15/18,45
zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)	zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)	20/24,60
	drzwi niższe o 50 mm	bez dopłaty
	podcięcie wentylacyjne	50/61,50



ESTATO LUX

od **770**/947,10
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)



drzwi ESTATO LUX, wzór A01, ościeżnica regulowana DIN

Drzwi zbudowane z ramiaka drewnianego obłożonego dwiema płytami HDF pokrytymi okleiną naturalną. Wypełnienie stanowi płyta wiórowa pełna. Wzory A01, A02, A03 posiadają hartowaną szybę białą mat o grubości 6 mm. W systemie przylgowym górna krawędź skrzydła posiada przylgę.

Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi ESTATO LUX, wzór A01, ościeżnica regulowana DIN



WERSJA	A01	A02	A03
GRUPA A	770/947,10	770/947,10	770/947,10
GRUPA B	820/1008,60	820/1008,60	820/1008,60

KOLORYSTYKA

Fornirowane GRUPA A	311 jasny dąb	312 limba	326 buk	334 dąb europejski	380 jesion naturalny
	323 dąb rustikal	340 heban	371 dąb truflowy	372 dąb kawowy	376 dąb stalowy
Fornirowane GRUPA B	390 orzech naturalny	404 ciemny orzech	405 jasny orzech	421 cappuccino	422 mokka
	377 dąb platynowy	381 jesion moreno	382 jesion rubio	383 jesion negro	424 teak

OŚCIEŻNICE

SYSTEM przylgowy	stała system POL-SKONE	regulowana system DIN	regulowana system POL-SKONE	stała metalowa	regulowana metalowa
SYSTEM bezprzylgowy	stała DUO	regulowana DIN DUO	regulowana DUO	stała metalowa	regulowana metalowa

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	DODATKOWE (za dopłatą)
szkło hartowane białe mat o grubości 6 mm (wzory A01-54 mm, A02-205 mm, A03-276 mm)	rozmiar „100” +20%
zamek jednopunktowy (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz, na wkładkę, lub do blokady łazienkowej	trzeci zawias w skrzydle: typ C dla szer. „60”-„80” 15/18,45 typ T dla szer. „60”-„80” 17/20,91 kryty DUO dla szer. „60”-„70” 80/98,40
zawiasy: typ T - do ościeżnicy system DIN oraz metalowej, typ C - do ościeżnicy drewnianej („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.) lub kryty DUO do systemu bezprzylgowego („60”-„70” – 2 szt., „80”-„90” – 3 szt.)	wersja A01, A02, A03 drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy) bez dopłaty
brak możliwości zastosowania samozamykacza	wersja A01, A02, A03 drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprzylgowy) bez dopłaty
	wersja A01, A02, A03 drzwi wyższe o 100 mm +10%
	wersja A01, A02, A03 drzwi wyższe o 200 mm +20%
	podcięcie wentylacyjne (nie dot. wersji A02, A03) 50/61,50

system PRZESUWNY DO ZABUDOWY W ŚCIANIE

WYPOSAŻENIE

zamek hakowy (chrom) na blokadę

szczotki do systemu

wykonanie samego skrzydła do przesuwu + 50/61,50
+ cena uchwytu

wymiana zamka na blokadę (WC) z zamkiem na klucz 120/147,60

kasety do systemu drzwi przesuwnych do zabudowy w ścianie*

uchwyty do drzwi przesuwnych do zabudowy w ścianie str. 150

spowalniacz SP60** do jednoskrzydłowych 110/135,30 (1 szt.)

spowalniacz SP60** do dwuskrzydłowych 220/270,60 (2 szt.)

Istnieje możliwość zamówienia zabudowy i kasety o 100 mm i 200 mm wyższej.

Istnieje możliwość wykonania zabudowy asymetrycznej – po konsultacji z Działem Handlowym.

kaseta pojedyncza (100 lub 125 mm)	
wymiary skrzydeł	cena
„60” (G/60)	
„70” (G/70)	
„80” (G/80)	+760/934,80
„90” (G/90)	
„100” (G/100)	
dopłaty	
za system synchronizacji (jednoczesnego otwarcia) w drzwiach dwuskrzydłowych	+124/152,52 do ceny kasety podwójnej

kaseta podwójna (100 lub 125 mm)	
wymiary skrzydeł	cena
„60”+„60” (GG/60)	
„70”+„70” (GG/70)	
„80”+„80” (GG/80)	+1540/1894,20
„90”+„90” (GG/90)	
asortyment dodatkowy	
szczotka biała SB 01	
szczotka czarna SB 03	+11/13,53

*kasety do systemu drzwi przesuwnych do zabudowy w ścianie (minimalna grubość kasety pojedynczej lub podwójnej wraz z obudową G/K wynosi: 100 mm dla skrzydeł płaskich; 125 mm dla skrzydeł z wystrojem oraz szklonych przy pomocy ramek)

**Zastosowanie spowalniacza SP60 do systemu chowanego w ścianie:

- drzwi jednoskrzydłowe szerokość „60” – „100”
- drzwi dwuskrzydłowe szerokość „60” + „60” – „90” + „90” bez synchronizacji
jednoczesnego zamykania skrzydeł lub dwuskrzydłowych szerokość „80” + „80” – „90” + „90” z synchronizacją jednoczesnego zamykania skrzydeł.
Z uwagi na system montażu spowalniacza SP60 nie można zastosować w drzwiach: ETIUDA/ETIUDA LUX – A02, A03; SEMPRE VERSE – W05-W08; PASSO; CALYPSO; SABIA; ESTATO – A02, A03; PRADO.



drzwi w systemie PRZESUWNYM

Zobacz
więcej
inspiracji




SYSTEM DO ZABUDOWY W ŚCIANIE

Cena systemu zabudowy = cena wybranego skrzydła + cena za komplet zabudowy do drzwi jednoskrzydłowych chowany w ścianę wg tabeli poniżej.
Cena systemu zabudowy DUO = cena DUO + cena za komplet zabudowy do drzwi jednoskrzydłowych chowany w ścianę wg tabeli poniżej.

Komplet zabudowy do drzwi jednoskrzydłowych chowany w ścianę do kasety 100 mm
Do skrzydeł: ARCO, HAPPY, ETIUDA, ETIUDA LUX, MODERN, INTERSOLID II, SEMPRE, SEMPRE ALU, SEMPRE LUX, SEMPRE ONDA, SEMPRE INSERTO, SEMPRE VERSE, SEMPRE SENSE, FORM, KOLEKCJA DUO, FORTIMO, FORTIMO LUX, SONATA, TRENDY, ESTATO, ARCO UNI. Do skrzydeł pełnych INTER-AMBER, IMPULS, SIMPLE, GRAF, CLASSIC, CLASSIC LUX, FIORD, DECO LUX, SUBLIME, ESTATO, NORTE, HAPTIC.

I


drzwi jednoskrzydłowe	ECO TOP	MALOWANE biały 001*	do laminowanych HIGH TOP LAMISTONE CPL SILKSTONE	FORNIROWANE		
zakres w mm				GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C
100-106	526/646,98	826/1015,98	548/674,04	744/915,12	813/999,99	854/1050,42



Komplet zabudowy do drzwi jednoskrzydłowych chowany w ścianę do kasety 125 mm (wersje pełne lub szklone)
Do skrzydeł: ARCO, INTER-AMBER, IMPULS, ETIUDA, ETIUDA LUX, DECO, SIMPLE, GRAF, HAPPY, CLASSIC, CLASSIC LUX, FIORD, CAMBIO, MODERN, SEMPRE, SEMPRE ALU, SEMPRE ONDA, SEMPRE LUX, SEMPRE INSERTO, SEMPRE VERSE, SEMPRE SENSE, QUATTRO SOFT, INTERSOLID SOFT, INTERSOLID II, FORM, KOLEKCJA DUO, FORTIMO, FORTIMO LUX, SONATA, SUBLIME, ESTATO, TRENDY, ESTATO, ARCO UNI, NORTE, VILANO, HAPTIC.

II


drzwi jednoskrzydłowe	ECO TOP	MALOWANE biały 001*	do laminowanych HIGH TOP LAMISTONE CPL SILKSTONE	FORNIROWANE		
zakres w mm				GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C
125-140	537/660,51	843/1036,89	558/686,34	831/1022,13	831/1022,13	873/1073,79
140-160	551/677,73	866/1065,18	575/707,25	831/1022,13	831/1022,13	860/1057,80
160-180	561/690,03	880/1082,40	584/718,32	834/1025,82	834/1025,82	876/1077,48
180-200	570/701,10	895/1100,85	595/731,85	854/1050,42	854/1050,42	897/1103,31
200-240	591/726,93	927/1140,21	616/757,68	895/1100,85	895/1100,85	940/1156,20
240-280	609/749,07	956/1175,88	637/783,51	932/1146,36	932/1146,36	979/1204,17
280-320	624/767,52	1018/1252,14	652/801,96	964/1185,72	964/1185,72	1012/1244,76



Komplet zabudowy do drzwi jednoskrzydłowych chowany w ścianę do kasety 125 mm (skrzydła z wystrojem)
Do skrzydeł: VITTORIA, INTERSOLID, NOSTRE, INVERNO

III


drzwi jednoskrzydłowe	ECO TOP	MALOWANE biały 001*	do laminowanych HIGH TOP LAMISTONE CPL SILKSTONE	FORNIROWANE		
zakres w mm				GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C
125-131	534/656,82	837/1029,51	554/681,42	752/924,96	825/1014,75	866/1065,18
131-140	537/660,51	843/1036,89	558/686,34	757/931,11	831/1022,13	873/1073,79
140-160	551/677,73	866/1065,18	575/707,25	819/1007,37	899/1105,77	944/1161,12
160-180	561/690,03	880/1082,40	584/718,32	834/1025,82	917/1127,91	963/1184,49
180-200	570/701,10	895/1100,85	595/731,85	854/1050,42	940/1156,20	987/1214,01
200-220	580/713,40	910/1119,30	606/745,38	876/1077,48	962/1183,26	1010/1242,30
220-260	598/735,54	938/1153,74	627/771,21	916/1126,68	1009/1241,07	1059/1302,57
260-300	624/767,52	979/1204,17	652/801,96	964/1185,72	1067/1312,41	1120/1377,60



Komplet zabudowy do drzwi jednoskrzydłowych chowany w ścianę do kasety 100 mm
Do skrzydeł: PASSO, CALYPSO, SABIA, PRADO

IV


drzwi jednoskrzydłowe	do laminowanych LAMISTONE CPL SILKSTONE	GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C
100-106	658/809,34	894/1099,62	975/1199,25	1025/1260,75



Komplet zabudowy do drzwi jednoskrzydłowych chowany w ścianę do kasety 125 mm
Do skrzydeł: PASSO, CALYPSO, SABIA, PRADO

V

drzwi jednoskrzydłowe	do laminowanych LAMISTONE CPL SILKSTONE	GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C
125-140	722/888,06	927/1140,21	996/1225,08	1047/1287,81
140-160	741/911,43	985/1211,55	1065/1309,95	1118/1375,14
160-180	749/921,27	999/1228,77	1082/1330,86	1136/1397,28
180-200	760/934,80	1020/1254,60	1105/1359,15	1160/1426,80
200-240	781/960,63	1059/1302,57	1152/1416,96	1210/1488,30
240-280	791/972,93	1098/1350,54	1196/1471,08	1256/1544,88
280-320	817/1004,91	1129/1388,67	1233/1516,59	1295/1592,85



SZEROKOŚĆ											SZEROKOŚĆ																
drzwi jednoskrzydłowe Wymiary po zewnętrznej stronie: skrzydeł (Ssb, Hsb), drzwi (Sd, Hd)						drzwi dwuskrzydłowe Wymiary po zewnętrznej stronie: skrzydeł (Ssb, Hsb), drzwi (Sd, Hd)					drzwi jednoskrzydłowe Wymiary po zewnętrznej stronie: skrzydeł (Ssb, Hsb), drzwi (Sd, Hd)						drzwi dwuskrzydłowe Wymiary po zewnętrznej stronie: skrzydeł (Ssb, Hsb), drzwi (Sd, Hd)										
TABELKA I, II, III NIE DOTYCZY PASSO, CALYPSO, SABIA, PRADO											TABELKA IV, V MODELE PASSO, CALYPSO, SABIA, PRADO																
typ	Ssb	Sd	So	Sk	Sp	typ	Ssb	Sd	So	Sk	Sp	typ	Ssb	Sd	So	Sk	Sp	typ	Ssb	Sd	So	Sk	Sp				
„60”	644	625	650	1301	510	„60”+„60”	1288	1216	1250	2520	1030	„60”	625	625	650	1301	510	„60”+„60”	1250	1216	1250	2520	1030				
„70”	744	725	750	1501	610	„70”+„70”	1488	1416	1450	2920	1230	„70”	725	725	750	1501	610	„70”+„70”	1450	1416	1450	2920	1230				
„80”	844	825	850	1701	710	„80”+„80”	1688	1616	1650	3320	1430	„80”	825	825	850	1701	710	„80”+„80”	1650	1616	1650	3320	1430				
„90”	944	925	950	1901	810	„90”+„90”	1888	1816	1850	3720	1630	„90”	925	925	950	1901	810	„90”+„90”	1850	1816	1850	3720	1630				
„100”	1044	1025	1050	2101	910							„100”	1025	1025	1050	2101	910										
WYSOKOŚĆ						Hsb	Hd	Ho	Hk	Hp	WYSOKOŚĆ						Hsb	Hd	Ho	Hk	Hp	WYSOKOŚĆ					
						2033	2038	2075	2116	2016							2040	2044	2075	2116	2022						

Ssb – szerokość po zewnętrznej stronie skrzydeł
Hsb – wysokość po zewnętrznej stronie skrzydeł
Hd – szerokość po zewnętrznej stronie ościeżnicy
Hd – wysokość po zewnętrznej stronie ościeżnicy
So – szerokość otworu montażowego ościeżnicy
Ho – wysokość otworu montażowego ościeżnicy
Sk – szerokość po zewnętrznej stronie kasety
Hk – wysokość po zewnętrznej stronie kasety
Sp – szerokość przejścia
Hp – wysokość przejścia

DOPLATY	
do dwuskrzydłowych	+50%
szerokość „100”	30/36,90
opaski DUO	+30%


CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)

*kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych) – dopłata wg tabeli dla poszczególnych modeli skrzydeł.

system PRZESUWNY NAŚCIENNY/NAŚCIENNY PREMIUM

WYPOSAŻENIE SYSTEM NAŚCIENNY	
standard:	
mosiężny uchwyt podłużny chrom satyna (U4)	str. 150
opcjonalnie:	
uchwyty lub zamek hakowy	str. 150
spawalniacz SP60* do jednoskrzydłowych	110/135,30 (1 szt.)
spawalniacz SP60* do dwuskrzydłowych	220/270,60 (2 szt.)
spawalniacz BIAS do jednoskrzydłowych	195/239,85 (1 szt.)
spawalniacz BIAS do dwuskrzydłowych	390/479,70 (2 szt.)
WYPOSAŻENIE SYSTEM NAŚCIENNY PREMIUM	
standard:	
uchwyt podłużny w kolorze chrom-satyna (U4)	str. 150
opcjonalnie:	
uchwyty do skrzydeł przesuwnych	str. 150

*Zastosowanie spawalniacza SP60 do systemu naściennego:
 - drzwi jednoskrzydłowe szerokość „60” – „100”
 - drzwi dwuskrzydłowe szerokość „60”+ „60” – „90”+ „90”
 Z uwagi na system montażu spawalniacza SP60 nie można zastosować
 w drzwiach: ETIUDA/ETIUDA LUX – A02, A03; SEMPRE VERSE – W05-W08;
 PASSO; CALYPSO; SABIA; ESTATO – A02, A03; PRADO.



W drzwiach szklonych ornament od zewnątrz, w drzwiach z zamkiem blokada od wewnątrz.
 W drzwiach dwuskrzydłowych: prawych – zamek w skrzydle prawym; lewych – zamek w skrzydle lewym.

DŁUGOŚCI MASKOWNIC DO SYSTEMU NAŚCIENNEGO	
„60” – 1795 mm	„60”+„60” – 3448 mm*
„70” – 1795 mm	„70”+„70” – 3448 mm*
„80” – 1795 mm	„80”+„80” – 3448 mm*
„90” – 2045 mm	„90”+„90” – 3948 mm*
„100” – 2295 mm	

*maskownica łączona jest z dwóch elementów
 wysokość maskownicy 110 mm



prowadnica systemu naściennego



maskownica systemu naściennego



maskownica systemu naściennego PREMIUM

Zobacz więcej inspiracji

SYSTEM NAŚCIENNY

cena zawiera: prowadnicę, maskownicę i słup dojazdowy*


drzwi jednoskrzydłowe	MALOWANE biały 001 RAL 9003**	ECO TOP	do laminowanych	FORNIROWANE							
			HIGH TOP	GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C					
			LAMISTONE CPL								
			SILKSTONE								
NCSs0500-N		folia drewnopodobna	laminat drewnopodobny								
dopłata do wybranego modelu skrzydła wewnątrzlokalowego											
+ 772/949,56		+ 537/660,51		+ 537/660,51		+700/861,00		+ 837/1029,51		+ 879/1081,17	

* opcjonalnie wersja z systemem zabudowy ściany („tunel wykończeniowy”) – cena w zależności od grubości muru
** kolory palet RAL, NCS - dopłata według tabeli kolorystycznej
Istnieje możliwość wykonania samego skrzydła do przesuwu (dopłata + 50/61,50) + cena uchwytu

DOPLATY

do dwuskrzydłowych	+50%
drzwi niższe o 50 mm	+20%
drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm	+10%
drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm	+20%

CENA (zł)
netto/brutto (VAT 23%)




W przypadku zastosowania zabudowy tunelowej z opaskami DUO wersja A konieczne jest przycięcie opaski nadprożowej podczas montażu przez klienta.

SZEROKOŚĆ					
drzwi jednoskrzydłowe wymiary po zewnętrznej stronie skrzydeł (Ssb, Hsb) oraz otworu montażowego (So, Ho)			drzwi dwuskrzydłowe (bez słupa dojazdowego) wymiary po zewnętrznej stronie skrzydeł (Ssb, Hsb) oraz otworu montażowego (So, Ho)		
typ	Ssb	So	typ	Ssb	So
„60”	644	620	„60”+„60”	1288	1240
„70”	744	720	„70”+„70”	1488	1440
„80”	844	820	„80”+„80”	1688	1640
„90”	944	920	„90”+„90”	1888	1840
„100”	1044	1020			

WYSOKOŚĆ	Ho	Hsb	Hm
	2020	2033	2138

MODELE PASSO, CALYPSO, SABIA, PRADO					
typ	Ssb	So	typ	Ssb	So
„60”	625	600	„60”+„60”	1250	1240
„70”	725	700	„70”+„70”	1450	1440
„80”	825	800	„80”+„80”	1650	1640
„90”	925	900	„90”+„90”	1850	1840

WYSOKOŚĆ	Ho	Hsb	Hm
	2030	2040	2145



Do systemu naściennego proponujemy zabudowę tunelową ZN (str. 138)

SZEROKOŚĆ							
drzwi jednoskrzydłowe wymiary po zewnętrznej stronie skrzydeł (Ssb, Hsb) oraz otworu montażowego (So, Ho)				drzwi dwuskrzydłowe (bez słupa dojazdowego) wymiary po zewnętrznej stronie skrzydeł (Ssb, Hsb) oraz otworu montażowego (So, Ho)			
typ	Ssb	So	Sd	typ	Ssb	So	Sd
„60”	644	670	649	„60”+„60”	1288	1305	1282
„70”	744	770	749	„70”+„70”	1488	1505	1482
„80”	844	870	849	„80”+„80”	1688	1705	1682
„90”	944	970	949	„90”+„90”	1888	1905	1882
„100”	1044	1070	1049				


WYSOKOŚĆ	Ho	Hsb	Hm
	2020	2033	2138

MODELE PASSO, CALYPSO, SABIA, PRADO							
typ	Ssb	So	Sd	typ	Ssb	So	Sd
„60”	625	655	633	„60”+„60”	1250	1265	1245
„70”	725	755	733	„70”+„70”	1450	1465	1445
„80 ”	825	855	833	„80”+„80”	1650	1665	1645
„90”	925	955	933	„90”+„90”	1850	1865	1845

WYSOKOŚĆ	Ho	Hsb	Hm
	2055	2040	2145

SYSTEM NAŚCIENNY PREMIUM

cena zawiera: maskownicę z prowadnicą (elementy z aluminium)
do drzwi jednoskrzydłowych 539/662,97
do drzwi dwuskrzydłowych 1078/1325,94
Istnieje możliwość wykonania samego skrzydła do przesuwu (dopłata + 50/61,50) + cena uchwytu



DŁUGOŚCI MASKOWNIC DO SYSTEMU NAŚCIENNEGO PREMIUM

„60”	1800 mm
„70”	1800 mm
„80”	1800 mm
„90”	2000 mm
„60”+„60”	1800 + 1800 mm
„70”+ „70”	1800 + 1800 mm
„80”+„80”	1800 + 1800 mm
„90”+„90”	2000+2000 mm

Hm – wysokość po zewnętrznej stronie maskownicy
Ho – wysokość otworu montażowego
Hsb – wysokość po zewnętrznej stronie skrzydła
Hd – wysokość po zewnętrznej stronie ościeżnicy
So – szerokość otworu montażowego
Ssb – szerokość po zewnętrznej stronie skrzydła
Sd – szerokość po zewnętrznej stronie ościeżnicy

SZEROKOŚĆ


drzwi jednoskrzydłowe wymiary po zewnętrznej stronie skrzydeł (Ssb, Hsb) oraz otworu montażowego (So, Ho)			drzwi dwuskrzydłowe wymiary po zewnętrznej stronie skrzydeł (Ssb, Hsb) oraz otworu montażowego (So, Ho)		
typ	Ssb	So	typ	Ssb	So
„60”	644	620	„60”+„60”	1288	1240
„70”	744	720	„70”+„70”	1488	1440
„80”	844	820	„80”+„80”	1688	1640
„90”	944	920	„90”+„90”	1888	1840

wysokość: (Hsb) 2033, (Ho) 2020, wysokość od poziomu podłogi do górnej krawędzi maskownicy - 2103 mm

MODELE PASSO, CALYPSO, SABIA, PRADO					
typ	Ssb	So	typ	Ssb	So
„60”	625	600	„60”+„60”	1250	1230
„70”	725	700	„70”+„70”	1450	1430
„80”	825	800	„80”+„80”	1650	1630
„90”	925	900	„90”+„90”	1850	1830

wysokość: (Hsb) 2040, (Ho) 2030, wysokość od poziomu podłogi do górnej krawędzi maskownicy - 2110 mm

Brak możliwości zastosowania w ościeżnicy tunelowej.



drzwi LUMEN, wzór I, ościeżnica regulowana LUMEN

LUMEN

1020/1254,60

cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

Drzwi zbudowane są z tafli szkła hartowanego zawieszanej na regulowanej ościeżnicy LUMEN występującej w pełnej kolorystyce: ECO TOP, LAMISTONE CPL, SILKSTONE, malowanej, laminowanej i fornirowanej.



klamka



zawias



drzwi LUMEN, wzór I, ościeżnica regulowana LUMEN

Zobacz
więcej
inspiracji





WERSJA

1020/1254,60

OŚCIEŻNICA REGULOWANA LUMEN (ZL)



SZEROKOŚĆ

drzwi jednoskrzydłowe


typ	S _o	S _d	S _s	S _{op}
„60”	676	646	617	746
„70”	776	746	717	846
„80”	876	846	817	946
„90”	976	946	917	1046

WYSOKOŚĆ

H_o H_d H_s H_{op}

2053	2043	2017	2093
------	------	------	------

S_s, H_s - wymiary skrzydła
S_d, H_d - wymiary drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
S_o, H_o - proponowany wymiar montażowy
S_{op} - szerokość po zewnętrznej stronie opaski



LUMEN	stopień regulacji (mm)	MALOWANE biały 001*	ECO TOP	do laminowanych	FORNIROWANE		
				HIGH TOP	GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C
				LAMISTONE CPL			
				SILKSTONE			
ZL 1A	75-85	426/523,98	273/335,79	283/348,09	477/586,71	549/675,27	576/708,48
ZL 1B	85-95	426/523,98	273/335,79	283/348,09	477/586,71	549/675,27	576/708,48
ZL 2	95-120	442/543,66	284/349,32	292/359,16	491/603,93	567/697,41	595/731,85
ZL 3	120-140	459/564,57	292/359,16	300/369,00	506/622,38	583/717,09	612/752,76
ZL 4	140-160	470/578,10	300/369,00	310/381,30	522/642,06	602/740,46	632/777,36
ZL 5	160-180	493/606,39	310/381,30	318/391,14	536/659,28	618/760,14	649/798,27
ZL 6	180-200	508/624,84	311/382,53	330/405,90	557/685,11	642/789,66	674/829,02
ZL 7	200-220	526/646,98	331/407,13	342/420,66	579/712,17	664/816,72	697/857,31
ZL 8	220-240	547/672,81	344/423,12	353/434,19	596/733,08	689/847,47	723/889,29
ZL 9	240-260	567/697,41	354/435,42	366/450,18	617/758,91	711/874,53	747/918,81
ZL 10	260-280	592/728,16	369/453,87	377/463,71	635/781,05	733/901,59	770/947,10
ZL 11	280-300	622/765,06	384/472,32	396/487,08	666/819,18	770/947,10	809/995,07

*ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych) - dopłata wg grup kolorystycznych (str. 9)

Brak możliwości zamówienia opasek łączonych pod kątem 90°

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE

szkło hartowane biały/brąz mat szyba przezierna o grubości 8 mm
ornament od strony przeciwnej do zawiasów
wysokość klamki przy standardowej wysokości tafli szklanej – 1040 mm
od dolnej krawędzi tafli

DODATKOWE (za dopłatą)

podcięcie wentylacyjne 150/184,50
tafla szklana o nietypowej wysokości 1967 mm bez dopłaty
okucia DORMA wg tabeli

OKUCIA DORMA



aluminium
EV1-Deco 114



aluminium stal
nierdzewna 107



klamka + mały zamek + zawiasy 836/1028,28 1143/1405,89

klamka + WB + zawiasy 836/1028,28 1143/1405,89

klamka + WC + zawiasy 1033/1270,59 1376/1692,48

WB - do wkładki

WC - do blokady łazienkowej



drzwi SKŁADANE, wzór 00, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

SKŁADANE

od **542**/666,66
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

Skrzydło drzwiowe zbudowane z ramiaka drewnianego obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF laminowanymi lub fornirowanymi. Standardowe wypełnienie stanowi warstwa o strukturze „plastra miodu”.



uchwyt

Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi SKŁADANE, wzór 00, ościeżnica regulowana POL-SKONE




WERSJA	00	00 dwuskrzydłowe
MALOWANE	729 /896,67	1458 /1793,34
ECO TOP	542 /666,66	1084 /1333,32
HIGH TOP	567 /697,41	1134 /1394,82
LAMISTONE CPL	577 /709,71	1154 /1419,42
LAMINOWANE CPL	582 /715,86	1164 /1431,72
SILKSTONE	595 /731,85	1190 /1463,70
SILKSTONE CPL	794 /976,62	1588 /1953,24
FORNIROWANE GRUPA A	772 /949,56	1544 /1899,12
FORNIROWANE GRUPA B	802 /986,46	1604 /1972,92
FORNIROWANE GRUPA C	872 /1072,56	1744 /2145,12

KOLORYSTYKA




OŚCIEŻNICE



WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	DODATKOWE (za dopłatą)
przewadnica i zawiasy kryte regulowane w skrzydle	wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej 90 /110,70
zawiasy: czopowe wkręcane regulowane (sys. przylgowy) - 3 szt. lub kryte regulowane „60”- „80” - 2 szt., „90”- 3 szt.	wypełnienie z płyty wiórowej pełnej 115 /141,45
uchwyt okrągły plastikowy	drzwi wyższe o 50 mm, 100 mm +10%
	drzwi wyższe o 150 mm, 200 mm +20%
	zamek jednopunktowy wpuszczany, hakowy WB (tylko jednoskrzydłowe) 105 /129,15
	wersja usłojenia H 30 /36,90
	uchwyty do skrzydeł składanych str. 150



DŹWIĘKOIZOLACYJNE

od **465/571,95**
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

Drzwi jednoskrzydłowe **DŹWIĘKOIZOLACYJNE** w systemie przylgowym. Konstrukcję skrzydła stanowi ramiak z drewna iglastego obłożony obustronnie płytą HDF. Wypełnienie z płyty wiórowej pełnej (typ A) lub specjalna konstrukcja POL-SKONE (typ B). Skrzydło z uszczelką opadającą.

izolacyjność akustyczna:
z ościeżnicą drewnianą:
klasa Rw=27 dB (typ A); klasa Rw=32 dB (typ B)
z ościeżnicą metalową:
klasa Rw=27 dB (typ A); klasa Rw=32 dB (typ B)
z ościeżnicą regulowaną DIN:
klasa Rw=27 dB (typ A); klasa Rw=37 dB (typ B)
aprobata techniczna ITB: AT - 15-6411/2016

Drzwi jedno- lub dwuskrzydłowe **DŹWIĘKOIZOLACYJNE DUO** w systemie bezprzylgowym. Konstrukcję skrzydła stanowi ramiak z drewna iglastego obłożony obustronnie płytą HDF. Wypełnienie z płyty wiórowej pełnej (typ A) lub specjalna konstrukcja POL-SKONE (typ B). Drzwi występują w wersji jedno- i dwuskrzydłowej z ościeżnicą drewnianą (stałą DUO lub regulowaną DUO). Skrzydło z uszczelką opadającą.

izolacyjność akustyczna:
jedno- i dwuskrzydłowe typ A – klasa Rw=27 dB
jednoskrzydłowe typ B – klasa Rw=37 dB
dwuskrzydłowe typ B – klasa Rw=32 dB
klasa mechaniczna: 2 klasa wymagań wytrzymałości mechanicznej tj. średnie warunki eksploatacji
aprobata techniczna ITB: AT - 15-6411/2016



drzwi DŹWIĘKOIZOLACYJNE, wzór 00, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN



klamka, zamek



standardowe łączenie opasek pod kątem 45°

Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi DŹWIĘKOIZOLACYJNE, wzór 00, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN



DŹWIĘKOIZOLACYJNE TYP A (27 dB)

MALOWANE	657 /808,11
ECO TOP	465 /571,95
HIGH TOP	490 /602,70
LAMISTONE CPL	517 /635,91
SILKSTONE	535 /658,05
SILKSTONE CPL	734 /902,82
LAMINOWANE CPL 0,2	522 /642,06
FORNIROWANE GRUPA A	720 /885,60
FORNIROWANE GRUPA B	770 /947,10
FORNIROWANE GRUPA C	810 /996,30

DŹWIĘKOIZOLACYJNE TYP B (37 dB)

MALOWANE	979 /1204,17
ECO TOP	890 /1094,70
HIGH TOP	890 /1094,70
LAMISTONE CPL	890 /1094,70
SILKSTONE	890 /1094,70
SILKSTONE CPL	1115 /1371,45
LAMINOWANE CPL 0,2	890 /1094,70
FORNIROWANE GRUPA A	940 /1156,20
FORNIROWANE GRUPA B	990 /1217,70
FORNIROWANE GRUPA C	1040 /1279,20

WERSJA

00

KOLORYSTYKA



KOLORYSTYKA OPCJONALNA




kolory palet
RAL i NCS
(oprócz
metalicznych)

dopłata wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 9)

Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV
205 /252,15	280 /344,40	396 /487,08	420 /516,60

OŚCIEŻNICE



stała DUO

regulowana DUO

WYPOSAŻENIE

DŹWIĘKOIZOLACYJNE

STANDARDOWE

zamek jednopunktowy wpuszczany na klucz lub wkładkę
zawiasy czopowe regulowane - 3 szt.
uszczelka opadająca
standardowe szerokości: „80”, „90”

DODATKOWE (za dopłatą)

rozmiar „100”	+20%
dźwignia antypaniczna	
samozamknięcz nawierzchniowy	str. 149
zamki elektroniczne	
elektrozaczep (awersyjny lub rewersyjny)	
wystroje	
szylidy z kontrolą dostępu	
wersja usłojenia H (tylko na powierzchni skrzydła) (do ceny skrzydła)	30 /36,90
drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm	+10%
drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm	+20%
drzwi wyższe o 250 mm lub 300 mm (nie dot. ościeżnic DIN)	+30%
drzwi wyższe o 350 mm lub 400 mm (nie dot. ościeżnic DIN)	+40%

DŹWIĘKOIZOLACYJNE DUO

STANDARDOWE


zawias kryty (regulowany w 3 płaszczyznach)
„60°-„70° - 2 szt.; „80° - „90° - 3 szt.)

zamek:

drzwi jednoskrzydłowe – magnetyczny na klucz lub wkładkę
drzwi dwuskrzydłowe – zapadkowo zasuwkowy na klucz lub wkładkę
uszczelka opadająca

DODATKOWE (za dopłatą)

samozamknięcz nawierzchniowy lub kryty	
zamek dodatkowy wpuszczany lub nawierzchniowy	
nawierzchniowe zwory elektromagnetyczne firm: ASSA ABLOY, DORMA lub GEZE	
wizjer	
wersja usłojenia H (tylko na powierzchni skrzydła) (do ceny skrzydła)	30 /36,90
drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm	+10%
drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm	+20%
drzwi wyższe o 250 mm lub 300 mm	+30%
drzwi wyższe o 350 mm lub 400 mm	+40%



drzwi HIGRO, wzór W02, ościeznica stała metalowa bezprzylgowa

HIGRO

od **1520**/1869,60
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

Katalog rozwiązań inwestycyjnych
dostępny na stronie internetowej
www.pol-skone.eu
w zakładce **katalogi**



Drzwi w systemie bezprzylgowym. Konstrukcję skrzydła stanowi ramiak poliuretanowy wzmocniony sklejką, obłożony obustronnie laminatem HPL o gr. 2 mm. Wypełnienie stanowi specjalny wkład termoizolacyjny. Drzwi przeznaczone do stosowania w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz przemysłowych i magazynowych jako drzwi wewnętrzne stanowiące zamknięcie otworu budowlanego w ścianie wewnętrznej pomiędzy izbami. **Drzwi w szczególności przeznaczone do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności względnej powietrza i temperatury np. saun, basenów.**

klasa mechaniczna: **2 klasa** wymagań wytrzymałości mechanicznej tj. średnie warunki eksploatacji

odporność na warunki klimatyczne:
3 klasa wg PN-EW 12219:2002


aprobata techniczna nr **AT-15-9462/2015**



drzwi HIGRO, wzór W04, ościeznica regulowana metalowa bezprzylgowa

Zobacz
więcej
inspiracji





WERSJA	W00	W01	W02	W03	W04
jednoskrzydłowe					
H-01 (szary), H-02 (biały), H-05 (niebieski), H-04 (zielony)	1520/1869,60	1770/2177,10	1770/2177,10	1770/2177,10	1930/2373,90
ościeżnica stalowa stała HIGRO w kolorze RAL 9016, RAL 7047 szerokość „60”-„90”	320/393,60	320/393,60	320/393,60	320/393,60	320/393,60
ościeżnica stalowa stała HIGRO w kolorze RAL 5010 (niebieski) NCSs4030B30G (zielony) szerokość „60”-„90”	390/479,70	390/479,70	390/479,70	390/479,70	390/479,70
ościeżnica stalowa stała HIGRO w kolorze RAL 9016, RAL 7047 szerokość „100”	350/430,50	350/430,50	350/430,50	350/430,50	350/430,50
ościeżnica stalowa stała HIGRO w kolorze RAL 5010 (niebieski) NCSs4030B30G (zielony) szerokość „100”	420/516,60	420/516,60	420/516,60	420/516,60	420/516,60

KOLORYSTYKA


LAMINOWANE HPL	H-9417-60 biały	H-0160-60 szary	H-9497-60 niebieski	H-D419-60 zielony
-------------------	--------------------	--------------------	------------------------	----------------------

OŚCIEŻNICE



SYSTEM bezprowadzowy		
	stała metalowa	regulowana metalowa

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	
zamek wpuszczany z czołem z blachy ze stali nierdzewnej	
zawiasy czopowe ze stali nierdzewnej – 2 szt.	
DODATKOWE (za dopłatą)	
uszczelka opadająca	str. 149
kratka ze stali nierdzewnej	str. 148
klamka Higro oraz rozeta dolna Higro wykonana ze stali nierdzewnej	str. 153
panele ze stali nierdzewnej naklejane na dole skrzydła lub na wysokości klamki	str. 148

				
typ	S _S	S _C	H _S	H _C
„60”	625	702	2042 mm	2088 mm
„70”	725	802		
„80”	825	902		
„90”	925	1002		
„100”	1025	1102		

Ss – szerokość skrzydła
Sc – szerokość całkowita ościeżnicy
Hs – wysokość skrzydła
Hc – wysokość całkowita ościeżnicy



drzwi GAMMA, ościeżnica stała metalowa

GAMMA

od **4352/5352,96**
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

Katalog rozwiązań inwestycyjnych
dostępny na stronie internetowej
www.pol-skone.eu
w zakładce **katalogi**



Drzwi w systemie przylgowym. Konstrukcję skrzydła stanowi ramiak z drewna iglastego, obłożony obustronnie płytą HDF o grubości 5 mm z wkładem ołowianym o grubości 1 mm (łącznie grubość wkładu ołowianego 2 mm dla skrzydła). Wypełnienie stanowi płyta wiórowa. Drzwi przeznaczone do stosowania w budynkach użyteczności publicznej (szpitale, przychodnie i gabinety lekarskie) oraz przemysłowych i magazynowych – jako drzwi wewnętrzne wejściowe, stanowiące zamknięcia otworów w ścianach wewnętrznych między korytarzem a pomieszczeniami, w których emitowane jest promieniowanie rentgenowskie.

klasa mechaniczna: 3 klasa wymagań wytrzymałości mechanicznej tj. ciężkie warunki eksploatacji
izolacyjność akustyczna: klasa 37 dB
aprobaty techniczna nr AT-15-9462/2015

Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi GAMMA, ościeżnica stała metalowa



WERSJA

pełne

SKRZYDŁO	MALOWANE biały 001*	ECO TOP	HIGH TOP LAMISTONE SILKSTONE	LAMINOWANE CPL 0,5 mm	LAMINOWANE CPL 0,7 mm	FORNIROWANE		
						GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C
jednoskrzydłowe	4718/5803,14	4352/5352,96	4404/5416,92	4464/5490,72	4474/5503,02	5141/6323,43	5229/6431,67	5490/6752,70
dwuskrzydłowe	9844/12108,12	9116/11212,68	9220/11340,60	9342/11490,66	9362/11515,26	10706/13168,38	10844/13338,12	11386/14004,78
OŚCIEŻNICA STAŁA GAMMA**								
jednoskrzydłowe	678/833,94	568/698,64	584/718,32	-	-	687/845,01	718/883,14	754/927,42
dwuskrzydłowe	1017/1250,91	852/1047,96	876/1077,48	-	-	1031/1268,13	1077/1324,71	1131/1391,13

**pozostałe ościeżnice do modelu GAMMA dostępne w cenniku drzwi technicznych

KOLORYSTYKA



*ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych) - dopłata wg grup kolorystycznych (str. 9)

OŚCIEŻNICE



stała

regulowana

stała metalowa
GAMMA


regulowana
metalowa GAMMA

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE
zamek wpuszczany jednopunktowy
zawiasy czopowe regulowane w 3 płaszczyznach (szerokość max. „100”) – 4 szt.
zawiasy obiektywne, kątowe (szerokość „110”) – 3 szt.
uszczelka opadająca
DODATKOWE (za dopłatą)
panele ze stali nierdzewnej naklejane na dole skrzydła lub na wysokości klamki
samozamykacz
elektrozaczep
dźwignia antypaniczna
zwora elektromagnetyczna
rozmiar „110”

typ	S _s	S _d
„60”	618	695
„70”	718	795
„80”	818	895
„90”	918	995
„100”	1018	1095

typ	S _s	S _c
„60”	618	717
„70”	718	817
„80”	818	917
„90”	918	1017
„100”	1018	1117



S_s – szerokość skrzydła
S_c – szerokość całkowita ościeżnicy
S_d – szerokość po zewnętrznej stronie ościeżnicy



Szczegółowe
informacje
dot. produktu



ościeżnica KRYTA HARMONY



PARAMETRY

Klasa mechaniczna: 2 klasa wymagań wytrzymałości mechanicznej tj. średnie warunki eksploatacji.

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydło w systemie bezprzylgowym (otwierane na zewnątrz) lub z wrębem (otwierane do wewnątrz). Konstrukcję skrzydła stanowi ramiak z drewna iglastego obłożony obustronnie płytami HDF. Wypełnienie skrzydła stanowi karton komórkowy typu „plaster miodu”, płyta wiórowa otworowa lub pełna. Nominalna grubość skrzydła wynosi 40 mm.

Konstrukcja skrzydła pozwala na zlicowanie się z powierzchnią ościeżnicy.

WYKOŃCZENIE SKRZYDŁA

Powierzchnia gładka malowana lub w podkładzie do samodzielnego pomalowania.

OŚCIEŻNICA KOLORYSTYKA

Ościeżnica kryta do skrzydeł otwieranych do wewnątrz lub na zewnątrz aluminiowa anodowana, aluminiowa surowa do samodzielnego pomalowania w kolorze ściany lub malowana w kolorze białym (RAL 9003)

AKCESORIA

Wypożenie standardowe:
zawias kryty (regulowany w 3 płaszczyznach) – ilość zawiasów wg tabeli
zamek magnetyczny na wkładkę patentową, klucz lub WC

Wypożenie dodatkowe (za dopłatą):

uszczelka opadająca
przygotowanie pod dodatkowy zawias (dopłata do skrzydła) + 30/36,90
możliwość zamówienia ościeżnicy z elektrozaczipem rewersyjnym
lub awersyjnym – kontakt z Działem Handlowym

CENA OŚCIEŻNICY HARMONY

wymiary skrzydła i ilość zawiasów	do samodzielnego pomalowania (aluminium surowe)	aluminium anodowane	MALOWANA biały RAL 9003 zawiasy białe
„60”-„80” x 2040/2050 mm (2 zawiasy kryte)	765 /940,95	925 /1137,75	934 /1148,82
„90”-„100” x 2040/2050 mm (3 zawiasy kryte)	856 /1052,88	1070 /1316,10	1080 /1328,40
„60”-„100” x 2140/2150 mm (3 zawiasy kryte)	984 /1210,32	1235 /1519,05	1245 /1531,35
„60”-„100” x 2240/2250 mm (3 zawiasy kryte)	1110 /1365,30	1398 /1719,54	1410 /1734,30
„60”-„100” x 2340/2350 mm (4 zawiasy kryte)	1238 /1522,74	1562 /1921,26	1722 /2118,06
„60”-„100” x 2440/2450 mm (4 zawiasy kryte)	1511 /1858,53	1871 /2301,33	1890 /2324,70

SKRZYDŁO DO OŚCIEŻNICY HARMONY

wymiary skrzydła	MALOWANE biały RAL 9003	skrzydło surowe w podkładzie do samodzielnego pomalowania
„60”-„90” x 2040/2050 mm	395 /485,85	280 /344,40
„100” x 2040/2050 mm	435 /535,05	308 /378,84
„60”-„90” x 2140/2150 mm	435 /535,05	308 /378,84
„100” x 2140/2150 mm	475 /584,25	336 /413,28
„60”-„90” x 2240/2250 mm	475 /584,25	336 /413,28
„100” x 2240/2250 mm	515 /633,45	364 /447,72
„60”-„90” x 2340/2350 mm	515 /633,45	364 /447,72
„100” x 2340/2350 mm	555 /682,65	392 /482,16
„60”-„90” x 2440/2450 mm	555 /682,65	392 /482,16

SZEROKOŚĆ

WYSOKOŚĆ

wymiar drzwi	S _d	S _o	H _d	H _o
„60”	695	705	2092* 2082**	2100* 2090**
„70”	795	805		
„80”	895	905		
„90”	995	1005		
„100”	1095	1105		


S_d – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie

H_d – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie

S_o – szerokość otworu montażowego

H_o – wysokość otworu montażowego

* drzwi otwierane do wewnątrz ** drzwi otwierane na zewnątrz





Szczegółowe
informacje
dot. produktu



ościeżnica KRYTA HARMONY PLUS



PARAMETRY

Klasa mechaniczna: 2 klasa wymagań wytrzymałości mechanicznej tj. średnie warunki eksploatacji.

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA I NADSTAWKI

Skrzydło w systemie bezprzylgowym (otwierane na zewnątrz) lub z wrębem (otwierane do wewnątrz). Konstrukcję skrzydła stanowi ramiak z drewna iglastego obłożony obustronnie płytami HDF. Wypełnienie skrzydła stanowi karton komórkowy typu „plaster miodu”, płyta wiórowa otworowa lub pełna. Nominalna grubość skrzydła wynosi 40 mm.

Konstrukcja skrzydła pozwala na zlicowanie się z powierzchnią ościeżnicy.

Nadstawka do skrzydła.

Konstrukcję nadstawki stanowi ramiak z drewna iglastego obłożony obustronnie płytami HDF. Wypełnienie skrzydła stanowi karton komórkowy typu „plaster miodu”.

Nominalna grubość nadstawki do skrzydła wynosi 40 mm.

WYKOŃCZENIE SKRZYDŁA I NADSTAWKI

Powierzchnia gładka malowana lub w podkładzie do samodzielnego pomalowania.

OŚCIEŻNICA KOLORYSTYKA

Ościeżnica kryta do skrzydeł otwieranych do wewnątrz lub na zewnątrz aluminium anodowana lub aluminium surowa do samodzielnego pomalowania w kolorze ściany.

AKCESORIA

Wypożyczenie standardowe:

zawias kryty (regulowany w 3 płaszczyznach)

zamek magnetyczny na wkładkę patentową, klucz lub WC

Wypożyczenie dodatkowe (za dopłatą):

uszczelka opadająca

przygotowanie pod dodatkowy zawias (dopłata do skrzydła) + 30/36,90

CENA OŚCIEŻNICY HARMONY PLUS

wymiary skrzydła i ilość zawiasów	do samodzielnego pomalowania (aluminium surowe)	aluminium anodowane
„60”-„80” x 2040/2050 mm (2 zawiasy kryte)	1272 /1564,56	1656 /2036,88
„90”-„100” x 2040/2050 mm (3 zawiasy kryte)	1342 /1650,66	1724 /2120,52
„60”-„100” x 2140/2150 mm (3 zawiasy kryte)	1342 /1650,66	1724 /2120,52
„60”-„100” x 2240/2250 mm (3 zawiasy kryte)	1342 /1650,66	1724 /2120,52

SKRZYDŁO DO OŚCIEŻNICY HARMONY PLUS

wymiary skrzydła	MALOWANE biały RAL 9003	skrzydło surowe w podkładzie do samodzielnego pomalowania
„60”-„90” x 2040/2050 mm	395 /485,85	280 /344,40
„100” x 2040/2050 mm	435 /535,05	308 /378,84
„60”-„90” x 2140/2150 mm	435 /535,05	308 /378,84
„100” x 2140/2150 mm	475 /584,25	336 /413,28
„60”-„90” x 2240/2250 mm	475 /584,25	336 /413,28
„100” x 2240/2250 mm	515 /633,45	364 /447,72
„60”-„90” x 2340/2350 mm	515 /633,45	364 /447,72
„100” x 2340/2350 mm	555 /682,65	392 /482,16
„60”-„90” x 2440/2450 mm	555 /682,65	392 /482,16

CENA NADSTAWKI DO SKRZYDŁA HARMONY PLUS

MALOWANE
biały RAL 9003


140/172,20

surowa w podkładzie
do samodzielnego pomalowania

105/129,15

wysokość nadstawki:

415 mm, 315 mm, 215 mm drzwi otwierane na zewnątrz
405 mm, 305 mm, 205 mm drzwi otwierane do wewnątrz



SZEROKOŚĆ			WYSOKOŚĆ					
wymiar drzwi	S _d	S _o	H _d	H _o	H _s *	H _s **	H _n *	H _n **
„60”	695	705	2500	2507			405	415
„70”	795	805	2400	2407	2050	2040	305	315
„80”	895	905	2300	2307			205	215
„90”	995	1005			2150	2140	305	315
„100”	1095	1105	2500	2507	2250	2240	205	215

S_d – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
S_o – szerokość otworu montażowego

* drzwi otwierane do wewnątrz

** drzwi otwierane na zewnątrz

H_s – wysokość skrzydła
H_d – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
H_o – wysokość otworu montażowego
H_n – wysokość nadstawki



Zobacz
więcej
inspiracji



ościeżnica STAŁA MDF



ECO TOP	HIGH TOP
UNI MAT	LAMISTONE CPL
	SILKSTONE
	laminat drewnopodobny

drzwi
jednoskrzydłowe

136/167,28

163/200,49

DOPLATY


drzwi dwuskrzydłowe	+50%
ościeżnice niższe o 50 mm lub 100 mm	bez dopłaty
ościeżnice wyższe o 50 mm lub 100 mm	+10%
ościeżnice wyższe o 150 mm lub 200 mm	+20%
„100”	30/36,90
„110”	60/73,80

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)

OPCJA

listwy maskujące LD6 (za dopłatą)

UWAGA! Ościeżnice z MDF nie występują w wersji malowanej



SZEROKOŚĆ

drzwi jednoskrzydłowe				drzwi dwuskrzydłowe		
typ	So	Sd	Ss	typ	So	Sd
„60”	709	689	618	„60”+„60”	1343	1323
„70”	809	789	718	„60”+„70”	1443	1423
„80”	909	889	818	„60”+„80” „70”+„70”	1543	1523
„90”	1009	989	918	„60”+„90” „70”+„80”	1643	1623
				„70”+„90” „80”+„80”	1743	1723
				„80”+„90”	1843	1823
				„90”+„90”	1943	1923

WYSOKOŚĆ

	Ho	Hd	Hs
	2074	2064	2020

Ss – szerokość skrzydła
Sd – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
So – szerokość otworu montażowego

Hs – wysokość skrzydła
Hd – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
Ho – wysokość otworu montażowego



ościeżnica STAŁA POL-SKONE



	ECO TOP	do laminowanych	MALOWANE biały 001*	FORNIROWANE		
		HIGH TOP		GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C
		LAMISTONE CPL				
	SILKSTONE					
	UNI MAT	laminat drewnopodobny				
drzwi jednoskrzydłowe	199/244,77	248/305,04	320/393,60	317/389,91	374/460,02	393/483,39
drzwi dwuskrzydłowe	341/419,43	383/471,09	545/670,35	445/547,35	527/648,21	481/591,63

DOPLATY	ościeżnice niższe o 50 mm lub 100 mm	bez dopłaty	CENA (zł) netto/brutto (VAT 23%)		
	ościeżnice wyższe o 50 mm lub 100 mm	+10%			
	ościeżnice wyższe o 150 mm lub 200 mm	+20%			
	„100”	30/36,90			
	„110”	60/73,80			
	możliwość zamówienia ościeżnic bez otworów montażowych	15/18,45			
	elektrozaczep awersyjny JiS typ 1710-12AC**	174/214,02			
	elektrozaczep rewersyjny Hartte XS**	132/162,36			
	TABELA DOPLAT do ościeżnic RAL, NCS wg grup kolorystycznych			GRUPA 1 +20%	GRUPA 2 +30%

OPCJA

listwy maskujące LD6 (za dopłatą)

W standardzie przy ościeżnicach drewnianych znajdują się otwory montażowe wraz z zestawem zaślepek.

*ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych) - dopłata wg grup kolorystycznych (str. 9)

** do skrzydeł wyposażonych w zamek LOB Z755B - dopłata +50/61,50


SZEROKOŚĆ					
drzwi jednoskrzydłowe			drzwi dwuskrzydłowe		
typ	S _o	S _d	typ	S _o	S _d
„60”	709	689	„60”+„60”	1343	1323
„70”	809	789	„60”+„70”	1443	1423
„80”	909	889	„60”+„80”+„70”+„70”	1543	1523
„90”	1009	989	„60”+„90”+„70”+„80”	1643	1623
			„70”+„90”+„80”+„80”	1743	1723
			„80”+„90”	1843	1823
			„90”+„90”	1943	1923

WYSOKOŚĆ		H _o	H _d	H _s
		2074	2064	2020

Ss – szerokość skrzydła
Sd – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
So – szerokość otworu montażowego

Hs – wysokość skrzydła
Hd – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
Ho – wysokość otworu montażowego

Uwaga: Drzwi jednoskrzydłowe, dwuskrzydłowe GRAF nie występują w szerokości „90”





ościeżnica REGULOWANA SYSTEM DIN



drzwi
jednoskrzydłowe

symbol	zakres w mm	ECO TOP	HIGH TOP	MALOWANE biały 001*	FORNIROWANE		
		UNI MAT	LAMISTONE CPL		GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C
			SILKSTONE				
			do laminowanych laminat drewnopodobny				
ZP1A	75-85	213/261,99	254/312,42	426/523,98	477/586,71	549/675,27	578/710,94
ZP1B	85-95	213/261,99	254/312,42	426/523,98	477/586,71	549/675,27	578/710,94
ZP2	95-120	219/269,37	264/324,72	442/543,66	491/603,93	567/697,41	595/731,85
ZP3	120-140	226/277,98	271/333,33	459/564,57	506/622,38	583/717,09	612/752,76
ZP4	140-160	232/285,36	279/343,17	470/578,10	522/642,06	602/740,46	632/777,36
ZP5	160-180	240/295,20	287/353,01	493/606,39	536/659,28	618/760,14	650/799,50
ZP6	180-200	248/305,04	298/366,54	508/624,84	557/685,11	642/789,66	674/829,02
ZP7	200-220	257/316,11	309/380,07	526/646,98	579/712,17	664/816,72	697/857,31
ZP8	220-240	267/328,41	319/392,37	547/672,81	596/733,08	689/847,47	723/889,29
ZP9	240-260	275/338,25	330/405,90	567/697,41	617/758,91	711/874,53	747/918,81
ZP10	260-280	284/349,32	340/418,20	592/728,16	635/781,05	733/901,59	770/947,10
ZP11	280-300	297/365,31	355/436,65	622/765,06	666/819,18	770/947,10	809/995,07

DOPLĄTY

drzwi dwuskrzydłowe	+50%
ościeżnice niższe o 50 mm lub 100 mm	bez dopłaty
ościeżnice wyższe o 50 mm lub 100 mm	+10%
ościeżnice wyższe o 150 mm lub 200 mm	+20%
„100”	30/36,90
„110”	60/73,80
opaski łączone pod kątem 90° (dot. opaski wersja B)	30/36,90
opaski o szerokości 80 mm	bez dopłaty
elektrozaczep awersyjny JIS typ 1710-12AC**	204/250,92
elektrozaczep rewersyjny Hartte XS**	162/199,26
wzmocnienie pod samozamykacz ramieniowy/szynowy***	45/55,35
wymiana zawiasu typ B na typ K	15/18,45
zawias trójdzielny typ T	17/20,91
korona	str. 143

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)

TABELA DOPLĄT do ościeżnic RAL, NCS wg grup kolorystycznych	GRUPA 1	GRUPA 2	GRUPA 3	GRUPA 4
	+20%	+30%	+40%	+60%

SZEROKOŚĆ


drzwi jednoskrzydłowe						drzwi dwuskrzydłowe				
typ	S _o	S _d	S _s	S _{opA}	S _{opB}	typ	S _o	S _d	S _{opA}	S _{opB}
„60”	676	646	618	746	786	„60”+„60”	1310	1280	1380	1420
„70”	776	746	718	846	886	„60”+„70”	1410	1380	1480	1520
„80”	876	846	818	946	986	„60”+„80” „70”+„70”	1510	1480	1580	1620
„90”	976	946	918	1046	1086	„60”+„90” „70”+„80”	1610	1580	1680	1720
						„70”+„90” „80”+„80”	1710	1680	1780	1820
						„80”+„90”	1810	1780	1880	1920
						„90”+„90”	1910	1880	1980	2020

WYSOKOŚĆ

H _o	H _d	H _s	H _{opA}	H _{opB}
2053	2043	2020	2093	2113

S_s – szerokość skrzydła
S_d – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
S_o – szerokość otworu montażowego
S_{op} – szerokość po zewnętrznej stronie opaski
H_s – wysokość skrzydła
H_d – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
H_o – wysokość otworu montażowego
H_{op} – wysokość po zewnętrznej stronie opaski
Uwaga: Drzwi jednoskrzydłowe, dwuskrzydłowe GRAF nie występują w szerokości „90”

Istnieje możliwość wykonania ościeżnic o większych zakresach niż maksymalne podane w powyższej tabeli (po konsultacji z działem Handlowym).
*ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych) - dopłata wg grup kolorystycznych (str. 9).
** do skrzydeł wyposażonych w zamek LOB Z755B - dopłata +50/61,50, wymiar szerokości otworu montażowego powiększony na szerokości o 25 mm
***UWAGA! Zalecany wymiar wysokości otworu montażowego powiększony o 16 mm.





ościeżnica REGULOWANA SYSTEM POL-SKONE



drzwi jednoskrzydłowe		ECO TOP	HIGH TOP LAMISTONE CPL SILKSTONE	MALOWANE biały 001*	FORNIROWANE		
symbol	zakres w mm	UNI MAT	do laminowanych		GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C
ZZ1	62-79	304/373,92	402/494,46	535/658,05	580/713,40	666/819,18	699/859,77
ZZ2	79-99	304/373,92	402/494,46	535/658,05	580/713,40	666/819,18	699/859,77
ZZ3	99-123	329/404,67	432/531,36	578/710,94	623/766,29	719/884,37	756/929,88
ZZ4	123-143	329/404,67	432/531,36	578/710,94	623/766,29	719/884,37	756/929,88
ZZ5	143-189	360/442,80	473/581,79	635/781,05	683/840,09	788/969,24	827/1017,21
ZZ6	189-209	360/442,80	473/581,79	635/781,05	683/840,09	788/969,24	827/1017,21
ZZ7	209-255	391/480,93	517/635,91	688/846,24	747/918,81	857/1054,11	900/1107,00
ZZ8	255-275	391/480,93	517/635,91	688/846,24	747/918,81	857/1054,11	900/1107,00
ZZ9	275-321	422/519,06	556/683,88	743/913,89	799/982,77	923/1135,29	969/1191,87
ZZ10	321-341	422/519,06	556/683,88	743/913,89	799/982,77	923/1135,29	969/1191,87
ZZ11	341-391	463/569,49	614/755,22	814/1001,22	885/1088,55	1014/1247,22	1066/1311,18

DOPLĄTY

ościeżnice niższe o 50 mm lub 100 mm	bez dopłaty
ościeżnice wyższe o 50 mm lub 100 mm	+10%
ościeżnice wyższe o 150 mm lub 200 mm	+20%
drzwi dwuskrzydłowe	+50%
„100”	30/36,90
„110”	60/73,80
możliwość zamówienia ościeżnic bez otworów montażowych	15/18,45
elektrozaczep awersyjny JiS typ 1710-12AC**	174/214,02
elektrozaczep rewersyjny Hartte XS**	132/162,36
korona	str. 143

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)

W standardzie przy ościeżnicach drewnianych znajdują się otwory montażowe wraz z zestawem zaślepek. Istnieje możliwość wykonania ościeżnic o większych zakresach niż maksymalne podane w powyższej tabeli (po konsultacji z Działem Handlowym).

*ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych) - dopłata wg grup kolorystycznych (str. 9)

** do skrzydeł wyposażonych w zamek LOB Z755B - dopłata + 50/61,50, fabrycznie wykonane frezowanie w opaskach pod elektrozaczep.

TABELA DOPLĄT do ościeżnic RAL, NCS wg grup kolorystycznych	GRUPA 1	GRUPA 2	GRUPA 3	GRUPA 4
	+20%	+30%	+40%	+60%

SZEROKOŚĆ

drzwi jednoskrzydłowe					drzwi dwuskrzydłowe			
typ	S _o	S _d	S _s	S _{op}	typ	S _o	S _d	S _{op}
„60”	715	695	618	798	„60”+„60”	1350	1330	1433
„70”	815	795	718	898	„60”+„70”	1450	1430	1533
„80”	915	895	818	998	„60”+„80” „70”+„70”	1550	1530	1633
„90”	1015	995	918	1098	„60”+„90” „70”+„80”	1650	1630	1733
					„70”+„90” „80”+„80”	1750	1730	1833
					„80”+„90”	1850	1830	1933
					„90”+„90”	1950	1930	2033

WYSOKOŚĆ

	H _o	H _d	H _s	H _{op}
	2077	2067	2020	2118

S_s – szerokość skrzydła

S_d – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy

S_o – szerokość otworu montażowego

S_{op} – szerokość po zewnętrznej stronie opaski


H_s – wysokość skrzydła

H_d – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy

H_o – wysokość otworu montażowego

H_{op} – wysokość po zewnętrznej stronie opaski

Uwaga: Drzwi jednoskrzydłowe, dwuskrzydłowe GRAF nie występują w szerokości „90”





Zobacz
więcej
inspiracji



ościeżnica REGULOWANA NOSTRE



drzwi
jednoskrzydłowe


symbol	zakres w mm	LAMISTONE CPL	FORNIROWANE		
		SILKSTONE	GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C
ZS1	62-79	437/537,51	580/713,40	665/817,95	698/858,54
ZS2	79-99	437/537,51	627/771,21	720/885,60	756/929,88
ZS3	99-123	473/581,79	627/771,21	720/885,60	756/929,88
ZS4	123-143	473/581,79	684/841,32	788/969,24	827/1017,21
ZS5	143-189	515/633,45	684/841,32	788/969,24	827/1017,21
ZS6	189-209	515/633,45	744/915,12	857/1054,11	900/1107,00
ZS7	209-255	563/692,49	744/915,12	857/1054,11	900/1107,00
ZS8	255-275	563/692,49	800/984,00	920/1131,60	966/1188,18
ZS9	275-321	606/745,38	800/984,00	920/1131,60	966/1188,18
ZS10	321-341	606/745,38	885/1088,55	1015/1248,45	1066/1311,18
ZS11	341-391	667/820,41	885/1088,55	1015/1248,45	1066/1311,18

DOPLATY

drzwi dwuskrzydłowe	+50%
ościeżnice niższe o 50 mm lub 100 mm	bez dopłaty
ościeżnice wyższe o 50 mm lub 100 mm	+10%
ościeżnice wyższe o 150 mm lub 200 mm	+20%
ościeżnice bez otworów montażowych	15/18,45
zawias czopowy wkręcany typ C	15/18,45
dedykowana korona NOSTRE	str. 143

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)

W standardzie przy ościeżnicach drewnianych znajdują się otwory montażowe wraz z zestawem zaślepek.



SZEROKOŚĆ

drzwi jednoskrzydłowe					drzwi dwuskrzydłowe			
typ	S _o	S _d	S _s	S _{op}	typ	S _o	S _d	S _{op}
„60”	715	695	618	838	„60”+„60”	1350	1330	1473
„70”	815	795	718	938	„60”+„70”	1450	1430	1573
„80”	915	895	818	1038	„60”+„80”+„70”+„70”	1550	1530	1673
„90”	1015	995	918	1138	„60”+„90”+„70”+„80”	1650	1630	1773
					„70”+„90”+„80”+„80”	1750	1730	1873
					„80”+„90”	1850	1830	1973
					„90”+„90”	1950	1930	2073

WYSOKOŚĆ

H _o	H _d	H _s	H _{op}
2077	2067	2020	2139

S_s – szerokość skrzydła
S_d – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
S_o – szerokość otworu montażowego
S_{op} – szerokość po zewnętrznej stronie opaski

H_s – wysokość skrzydła
H_d – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
H_o – wysokość otworu montażowego
H_{op} – wysokość po zewnętrznej stronie opaski



Zobacz
więcej
inspiracji



Aprobata nr AT-15-9775/2016

ościeżnica **STAŁA**

METALOWA DIAGONAL SYSTEM POL-SKONE



KOLORYSTYKA

Ościeżnica malowana farbą proszkową.
Kolory standard: biały (RAL 9016), biały (RAL 9003), szary (RAL 7047), beż (RAL 1001), brąz (RAL 8014), grafit (RAL 7024). Pozostałe kolory wg palety RAL dostępne za dopłatą - po konsultacji z Działem Handlowym (oprócz metalicznych i perłowych).


symbol	drzwi jednoskrzydłowe		drzwi dwuskrzydłowe	
	„60”÷„90”	„100” ÷ „120”	„120”÷„150”	„160”÷„200”
FD15 grubość blachy 1,5 mm	298 /366,54	325 /399,75	388 /477,24	516 /634,68

DOPLATY

ościeżnica krótsza o 50 mm lub 100 mm	+10%
ościeżnica wyższa o 50 mm	+5%
ościeżnica wyższa o 100 mm	+10%
ościeżnica wyższa o 150 mm	+15%
ościeżnica wyższa o 200 mm	+20%
wzmocnienie pod samozamykacz nawierzchniowy	17 /20,91
przystosowanie pod elektrozaczep	90 /110,70
dodatkowy zawias typ M do ościeżnicy metalowej (szer. „60”-„80”) -1 szt.	15 /18,45
zamiana zawiasu na typ T do ościeżnicy metalowej (szer. „60”-„80”) - 1 szt.	17 /20,91

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)

Ościeżnica wykonana z najwyższej jakości blachy stalowej o grubości 1,5 mm



SZEROKOŚĆ

typ	drzwi jednoskrzydłowe		
	So	Sd	Sc
„60”	700	691	717
„70”	800	791	817
„80”	900	891	917
„90”	1000	991	1017
„90” plus	1010	1001	1027
„100”	1100	1091	1117
„110”	1200	1191	1217

WYSOKOŚĆ

	Ho	Hc	Hd
	2069	2078	2065

So – szerokość otworu montażowego
Sc – szerokość całkowita ościeżnicy
Sd – szerokość po zewnętrznej stronie ościeżnicy

Ho – wysokość otworu montażowego
Hd – wysokość po zewnętrznej stronie ościeżnicy
Hc – wysokość całkowita ościeżnicy



Zobacz
więcej
inspiracji



Aprobata nr AT-15-9775/2016

ościeżnica STAŁA METALOWA SYSTEM POL-SKONE



próg ze stali nierdzewnej

KOLORYSTYKA

Ościeżnica malowana farbą proszkową.
Kolory standard: biały (RAL 9016), szary (RAL 7047),
beż (RAL 1001), brąz (RAL 8014), grafit (RAL 7024).
Pozostałe kolory wg palety RAL dostępne za dopłatą –
wg tabeli dopłat



Typ ościeżnicy	drzwi jednoskrzydłowe		drzwi dwuskrzydłowe	
	„60”÷„90”	„100” ÷ „110”	„120”÷„150”	„160”÷„200”
FD14 mała	230/282,90	251/308,73	308/378,84	423/520,29
FD12 duża	268/329,64	293/360,39	349/429,27	464/570,72

DOPLATY

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)

ościeżnica krótsza o 50 mm lub 100 mm	+10%
ościeżnica wyższa o 50 mm	+5%
ościeżnica wyższa o 100 mm	+10%
ościeżnica wyższa o 150 mm	+15%
ościeżnica wyższa o 200 mm	+20%
próg ze stali nierdzewnej do ościeżnicy FD 12 – 1 szt.	145/178,35
wzmocnienie pod samozamykacz nawierzchniowy	17/20,91
przystosowanie pod elektrozaczep	90/110,70
dodatkowy zawias typ M do ościeżnicy metalowej (szer. „60”-„80”) - 1 szt.	15/18,45
zamiana zawiasu na typ T do ościeżnicy metalowej (szer. „60”-„80”) - 1 szt.	17/20,91

SZEROKOŚĆ FD14

drzwi jednoskrzydłowe				drzwi dwuskrzydłowe			
typ	S _o	S _d	S _c	typ	S _o	S _d	S _c
„60”	673	633	697	„120”	1307	1267	1331
„70”	773	733	797	„130”	1407	1367	1431
„80”	873	833	897	„140”	1507	1467	1531
„90”	973	933	997	„150”	1607	1567	1631
„90”plus	983	943	1007	„160”	1707	1667	1731
„100”	1073	1033	1097	„170”	1807	1767	1831
„110”	1173	1133	1197	„180”	1907	1867	1931
				„190”	2007	1967	2031
				„200”	2107	2067	2131

SZEROKOŚĆ FD12

drzwi jednoskrzydłowe				drzwi dwuskrzydłowe			
typ	S _o	S _d	S _c	typ	S _o	S _d	S _c
„60”	681	671	697	„120”	1315	1305	1331
„70”	781	771	797	„130”	1415	1405	1431
„80”	881	871	897	„140”	1515	1505	1531
„90”	981	971	997	„150”	1615	1605	1631
„90”plus	991	981	1007	„160”	1715	1705	1731
„100”	1081	1071	1097	„170”	1815	1805	1831
„110”	1181	1171	1197	„180”	1915	1905	1931
				„190”	2015	2005	2031
				„200”	2115	2105	2131

WYSOKOŚĆ

H _d	H _o	H _c
2036	2046	2068


WYSOKOŚĆ

H _d	H _o	H _c
2055	2060	2068


S_d – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
S_o – szerokość otworu montażowego
S_c – szerokość całkowita ościeżnicy

H_d – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
H_o – wysokość otworu montażowego
H_c – wysokość całkowita ościeżnicy

FD14



FD12





Zobacz
więcej
inspiracji



Aprobata nr AT-15-9775/2016

ościeżnica REGULOWANA METALOWA SYSTEM POL-SKONE



KOLORYSTYKA


Ościeżnica malowana farbą proszkową.
Kolory standard: biały (RAL 9016), szary (RAL 7047),
beż (RAL 1001), brąz (RAL 8014), grafit (RAL 7024).
Pozostałe kolory wg palety RAL dostępne za dopłatą –
wg tabeli dopłat.

symbol	zakres w mm	drzwi jednoskrzydłowe		drzwi dwuskrzydłowe	
		„60”÷„90”	„100”÷„110”	„120”÷„150”	„160”÷„200”
ZO1	95-125	435/535,05	500/615,00	586/720,78	689/847,47
ZO2	125-155	464/570,72	531/653,13	616/757,68	720/885,60
ZO3	155-185	495/608,85	561/690,03	646/794,58	750/922,50
ZO4	185-215	525/645,75	591/726,93	676/831,48	780/959,40
ZO5	215-245	555/682,65	621/763,83	707/869,61	810/996,30
ZO6	245-275	586/720,78	652/801,96	737/906,51	841/1034,43
ZO7	275-305	616/757,68	682/838,86	767/943,41	871/1071,33
ZO8	305-335	646/794,58	712/875,76	797/980,31	901/1108,23
ZO9	335-365	676/831,48	743/913,89	827/1017,21	932/1146,36

DOPLATY

ościeżnica krótsza o 50 mm lub 100 mm	+10%
ościeżnica wyższa o 50 mm	+5%
ościeżnica wyższa o 100 mm	+10%
ościeżnica wyższa o 150 mm	+15%
ościeżnica wyższa o 200 mm	+20%
wzmocnienie pod samozamykacz nawierzchniowy	17/20,91
przystosowanie pod elektrozaczepek	90/110,70
dodatkowy zawias M do ościeżnicy metalowej (szer. „60”-„80”) - 1 szt.	15/18,45
zamiana zawiasu na typ T do ościeżnicy metalowej (szer. „60”-„80”) - 1 szt.	17/20,91

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)



SZEROKOŚĆ

drzwi jednoskrzydłowe					drzwi dwuskrzydłowe				
typ	S _o	S _c	H _o	H _c	typ	S _o	S _c	H _o	H _c
„60”	689	717	2065	2078	„120”	1322	1350	2065	2078
„70”	789	817			„130”	1422	1450		
„80”	889	917			„140”	1522	1550		
„90”	989	1017			„150”	1622	1650		
„90”plus	999	1027			„160”	1722	1750		
„100”	1089	1117			„170”	1822	1850		
„110”	1189	1217			„180”	1922	1950		
					„190”	2022	2050		
					„200”	2122	2150		

S_o – szerokość otworu montażowego
S_c – szerokość całkowita ościeżnicy

H_o – wysokość otworu montażowego
H_c – wysokość całkowita ościeżnicy



Zobacz
więcej
inspiracji



ościeżnica **STAŁA** SYSTEM DUO




	ECO TOP	HIGH TOP	MALOWANE biały 001*	FORNIROWANE		
	UNI MAT	LAMISTONE CPL SILKSTONE		GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C
drzwi jednoskrzydłowe	449/552,27	498/612,54	607/746,61	567/697,41	624/767,52	643/790,89
drzwi dwuskrzydłowe	591/726,93	633/778,59	833/1024,59	695/854,85	777/955,71	731/899,13

DOPLĄTY

drzwi dwuskrzydłowe	+50%	CENA (zł) netto/brutto (VAT 23%)
ościeżnice niższe o 55 mm lub 100 mm	bez dopłaty	
ościeżnice wyższe o 50 mm lub 100 mm	+10%	
ościeżnice wyższe o 150 mm lub 200 mm	+20%	
możliwość zamówienia ościeżnic bez otworów	15/18,45	

TABELA DOPLĄT do ościeżnic RAL, NCS wg grup kolorystycznych	GRUPA 1	GRUPA 2	GRUPA 3	GRUPA 4
	+20%	+30%	+40%	+60%

*ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych)
- dopłata wg grup kolorystycznych (str. 9)
W standardzie przy ościeżnicach drewnianych znajdują się otwory montażowe
wraz z zestawem zaślepek.



SZEROKOŚĆ

drzwi jednoskrzydłowe				drzwi dwuskrzydłowe		
typ	S _o	S _d	S _s	typ	S _o	S _d
„60”	713	693	625	„60”+„60”	1328	1308
„70”	813	793	725	„60”+„70”	1428	1408
„80”	913	893	825	„60”+„80” „70”+„70”	1528	1508
„90”	1013	993	925	„60”+„90” „70”+„80”	1628	1608
				„70”+„90” „80”+„80”	1728	1708
				„80”+„90”	1828	1808
				„90”+„90”	1928	1908

WYSOKOŚĆ

H _o	H _d	H _s
2093	2083	2040

S_s – szerokość skrzydła
S_d – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
S_o – szerokość otworu montażowego
H_s – wysokość skrzydła
H_d – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
H_o – wysokość otworu montażowego

Uwaga: Drzwi jednoskrzydłowe, dwuskrzydłowe GRAF DUO nie występują w szerokości „90”



ościeżnica REGULOWANA SYSTEM DIN DUO



drzwi jednoskrzydłowe		ECO TOP	HIGH TOP		MALOWANE biały 001*	FORNIROWANE		
			LAMISTONE CPL	SILKSTONE		GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C
		UNI MAT						
symbol	zakres w mm							
ZD1	75-80	475/584,25	504/619,92	720/885,60	729/896,67	799/982,77	839/1031,97	
ZD2	80-85	475/584,25	504/619,92	720/885,60	729/896,67	799/982,77	839/1031,97	
ZD3	85-95	475/584,25	504/619,92	720/885,60	729/896,67	799/982,77	839/1031,97	
ZD4	95-120	481/591,63	521/640,83	734/902,82	743/913,89	816/1003,68	857/1054,11	
ZD5	120-140	489/601,47	529/650,67	743/913,89	758/932,34	831/1022,13	873/1073,79	
ZD6	140-160	494/607,62	537/660,51	754/927,42	773/950,79	848/1043,04	891/1095,93	
ZD7	160-180	502/617,46	548/674,04	763/938,49	785/965,55	865/1063,95	909/1118,07	
ZD8	180-200	511/628,53	559/687,57	780/959,40	805/990,15	887/1091,01	932/1146,36	
ZD9	200-220	519/638,37	569/699,87	794/976,62	826/1015,98	908/1116,84	954/1173,42	
ZD10	220-240	530/651,90	580/713,40	809/995,07	844/1038,12	932/1146,36	979/1204,17	
ZD11	240-260	537/660,51	590/725,70	821/1009,83	864/1062,72	953/1172,19	1001/1231,23	
ZD12	260-280	547/672,81	605/744,15	836/1028,28	880/1082,40	974/1198,02	1023/1258,29	
ZD13	280-305	559/687,57	614/755,22	855/1051,65	910/1119,30	1008/1239,84	1059/1302,57	

DOPLATY

drzwi dwuskrzydłowe	+50%
ościeżnice niższe o 55 mm lub 100 mm	bez dopłaty
ościeżnice wyższe o 50 mm lub 100 mm	+10%
ościeżnice wyższe o 150 mm lub 200 mm	+20%
„100”	30/36,90
„110”	60/73,80
wzmocnienie pod samozamykacz ramieniowy/szynowy**	45/55,35
opaski łączone pod kątem 90°	30/36,90
korona	str. 143

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)

Istnieje możliwość wykonania ościeżnic o większych zakresach niż maksymalne podane w powyższej tabeli (po konsultacji z Działem Handlowym)
*ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych) - dopłata wg grup kolorystycznych (str. 9)
**UWAGA! Zalecany wymiar wysokości otworu montażowego powiększony o 16 mm.

TABELA DOPLAT do ościeżnic RAL, NCS wg grup kolorystycznych	GRUPA 1	GRUPA 2	GRUPA 3	GRUPA 4
	+20%	+30%	+40%	+60%


SZEROKOŚĆ

drzwi jednoskrzydłowe					drzwi dwuskrzydłowe			
typ	S _o	S _d	S _s	S _{op}	typ	S _o	S _d	S _{op}
„60”	690	652	625	792	„60”+„60”	1305	1267	1407
„70”	790	752	725	892	„60”+„70”	1405	1367	1507
„80”	890	852	825	992	„60”+„80”+„70”+„70”	1505	1467	1607
„90”	990	952	925	1092	„60”+„90”+„70”+„80”	1605	1567	1707
					„70”+„90”+„80”+„80”	1705	1667	1807
					„80”+„90”	1805	1767	1907
					„90”+„90”	1905	1867	2007

WYSOKOŚĆ


	H _o	H _d	H _s	H _{op}
	2075	2063	2040	2133

S_s – szerokość skrzydła
S_d – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
S_o – szerokość otworu montażowego
S_{op} – szerokość po zewnętrznej stronie opaski
H_s – wysokość skrzydła
H_d – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
H_o – wysokość otworu montażowego
H_{op} – wysokość po zewnętrznej stronie opaski
Uwaga: Drzwi jednoskrzydłowe, dwuskrzydłowe GRAF DUO nie występują w szerokości „90”





ościeżnica REGULOWANA SYSTEM DUO

drzwi
jednoskrzydłowe

symbol	zakres w mm	ECO TOP	HIGH TOP	MALOWANE biały 001*	FORNIROWANE		
		UNI MAT	LAMISTONE CPL		GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C
			SILKSTONE do laminowanych				
DI1	76-96	554/681,42	652/801,96	822/1011,06	830/1020,90	916/1126,68	949/1167,27
DI2	96-120	579/712,17	652/801,96	822/1011,06	830/1020,90	916/1126,68	949/1167,27
DI3	120-140	579/712,17	682/838,86	866/1065,18	873/1073,79	969/1191,87	1006/1237,38
DI4	140-186	610/750,30	682/838,86	866/1065,18	873/1073,79	969/1191,87	1006/1237,38
DI5	186-206	610/750,30	723/889,29	922/1134,06	933/1147,59	1038/1276,74	1077/1324,71
DI6	206-252	641/788,43	767/943,41	922/1134,06	933/1147,59	1038/1276,74	1077/1324,71
DI7	252-272	641/788,43	767/943,41	975/1199,25	997/1226,31	1107/1361,61	1150/1414,50
DI8	272-318	672/826,56	806/991,38	975/1199,25	997/1226,31	1107/1361,61	1150/1414,50
DI9	318-338	672/826,56	806/991,38	1030/1266,90	1049/1290,27	1173/1442,79	1219/1499,37
DI10	338-388	713/876,99	864/1062,72	1030/1266,90	1049/1290,27	1173/1442,79	1219/1499,37

DOPLATY

drzwi dwuskrzydłowe	+50%
ościeżnice niższe o 55 mm lub 100 mm	bez dopłaty
ościeżnice wyższe o 50 mm lub 100 mm	+10%
ościeżnice wyższe o 150 mm lub 200 mm	+20%
„100”	30/36,90
„110”	60/73,80
opaski łączone pod kątem 90°	30/36,90
możliwość zamówienia ościeżnic bez otworów montażowych	15/18,45
korona	str. 143

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)

Istnieje możliwość wykonania ościeżnic o większych zakresach niż maksymalne podane w powyższej tabeli (po konsultacji z Działem Handlowym).

*ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych)

- dopłata wg grup kolorystycznych (str. 9).

W standardzie przy ościeżnicach drewnianych znajdują się otwory montażowe wraz z zestawem zaślepek.




TABELA DOPLAT do ościeżnic RAL, NCS wg grup kolorystycznych	GRUPA 1 +20%	GRUPA 2 +30%	GRUPA 3 +40%	GRUPA 4 +60%
---	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

SZEROKOŚĆ

drzwi jednoskrzydłowe					drzwi dwuskrzydłowe			
typ	S _o	S _d	S _s	S _{op}	typ	S _o	S _d	S _{op}
„60”	713	693	625	836	„60”+„60”	1328	1308	1451
„70”	813	793	725	936	„60”+„70”	1428	1408	1551
„80”	913	893	825	1036	„60”+„80” „70”+„70”	1528	1508	1651
„90”	1013	993	925	1136	„60”+„90” „70”+„80”	1628	1608	1751
					„70”+„90” „80”+„80”	1728	1708	1851
					„80”+„90”	1828	1808	1951
					„90”+„90”	1928	1908	2051

WYSOKOŚĆ

	H _o 2093	H _d 2083	H _s 2040	H _{op} 2154
--	------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------

Ss – szerokość skrzydła
Sd – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
So – szerokość otworu montażowego
Sop – szerokość po zewnętrznej stronie opaski

Hs – wysokość skrzydła
Hd – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
Ho – wysokość otworu montażowego
Hop – wysokość po zewnętrznej stronie opaski

Uwaga: Drzwi jednoskrzydłowe, dwuskrzydłowe GRAF DUO nie występują w szerokości „90”




ościeżnica REGULOWANA VERTIGO



SPOSÓB ŁĄCZENIA OPASEK Z PANELEM



FORNIROWANE



drzwi jednoskrzydłowe	zakres w mm	kompletacja (panel/ opaska regulacyjna) w mm	LAMISTONE CPL	MALOWANE biały 001*	FORNIROWANE		
			SILKSTONE		GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C
symbol			część zasadnicza ościeżnicy + 2 panele o wysokości 300 mm				
ZV1	75-80	75/12	657/808,11	920/1131,60	918/1129,14	966/1188,18	1014/1247,22
ZV2	80-85	80/12	657/808,11	922/1134,06	920/1131,60	968/1190,64	1017/1250,91
ZV3	85-95	85/16	660/811,80	926/1138,98	924/1136,52	972/1195,56	1022/1257,06
ZV4	95-120	95/32	671/825,33	933/1147,59	931/1145,13	980/1205,40	1029/1265,67
ZV5	120-140	120/32	675/830,25	947/1164,81	945/1162,35	994/1222,62	1045/1285,35
ZV6	140-160	140/32	689/847,47	966/1188,18	964/1185,72	1014/1247,22	1066/1311,18
ZV7	160-180	160/32	700/861,00	982/1207,86	980/1205,40	1031/1268,13	1084/1333,32
ZV8	180-200	180/32	713/876,99	1001/1231,23	999/1228,77	1051/1292,73	1105/1359,15
ZV9	200-220	200/32	735/904,05	1031/1268,13	1029/1265,67	1083/1332,09	1137/1398,51
ZV10	220-240	220/32	748/920,04	1050/1291,50	1048/1289,04	1103/1356,69	1158/1424,34
ZV11	240-260	240/32	762/937,26	1069/1314,87	1067/1312,41	1122/1380,06	1179/1450,17
ZV12	260-280	260/32	775/953,25	1087/1337,01	1085/1334,55	1141/1403,43	1199/1474,77
ZV13	280-305	280/32	786/966,78	1104/1357,92	1101/1354,23	1159/1425,57	1218/1498,14

DOPLATY

ościeżnice niższe o 55 mm lub 100 mm	bez dopłaty
ościeżnice wyższe o 50 mm lub 100 mm	+10%
wzmocnienie pod samozamykacz nawierzchniowy**	50/61,50

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)

Istnieje możliwość wykonania ościeżnic o większych zakresach niż maksymalne podane w powyższej tabeli (po konsultacji z Działem Handlowym)
*ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych) - dopłata wg grup kolorystycznych (str. 9)
**UWAGA! Zalecany wymiar wysokości otworu montażowego powiększony o 16 mm.

OPCJONALNE WYSOKOŚCI PANELI

wysokość paneli	(do ceny ościeżnicy z panelem 300 mm)
100 mm, 200 mm	-
400 mm	+5%
500 mm	+10%
600 mm	+15%
700 mm	+20%
800 mm	+25%
900 mm	+30%
1000 mm	+35%


SZEROKOŚĆ


drzwi jednoskrzydłowe				
typ	S _o	S _d	S _s	S _{op}
„60”	690	652	625	792
„70”	790	752	725	892
„80”	890	852	825	992
„90”	990	952	925	1092

WYSOKOŚĆ

H _o	H _d	H _{op}
2082	2070	2353

S_s – szerokość skrzydła
S_d – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
S_o – szerokość otworu montażowego
S_{op} – szerokość po zewnętrznej stronie opaski
H_d – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
H_o – wysokość otworu montażowego
H_{op} – wysokość po zewnętrznej stronie panelu





Zobacz
więcej
inspiracji



Aprobata nr AT-15-9775/2016

ościeżnica **STAŁA** METALOWA DUO SYSTEM POL-SKONE



Ościeżnica metalowa bezprzylgowa przystosowana pod zawiasy kryte DUO.

KOLORYSTYKA

Ościeżnica malowana farbą proszkową.
Kolory standard: biały (RAL 9016), szary (RAL 7047),
beż (RAL 1001), brąz (RAL 8014), grafit (RAL 7024).
Pozostałe kolory wg palety RAL dostępne za dopłatą –
wg tabeli dopłat.




		drzwi jednoskrzydłowe		drzwi dwuskrzydłowe	
symbol	zakres w mm	„60”÷„90”	„100”÷„110”	„120”÷„150”	„160”÷„200”
F93	101	444/546,12	518/637,14	634/779,82	815/1002,45

DOPLATY

ościeżnica krótsza o 55 mm lub 100 mm	+10%
ościeżnica wyższa o 50 mm	+5%
ościeżnica wyższa o 100 mm	+10%
ościeżnica wyższa o 150 mm	+15%
ościeżnica wyższa o 200 mm	+20%
wzmocnienie pod samozamykacz nawierzchniowy	17/20,91
zawias DUO do ościeżnicy metalowej (widoczny) - 1 szt.	41/50,43
zawias DUO do ościeżnicy metalowej (kryty) - 1 szt.	65/79,95

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)



SZEROKOŚĆ

drzwi jednoskrzydłowe				drzwi dwuskrzydłowe			
typ	So	Sd	Sc	typ	So	Sd	Sc
„60”	685	675	701	„120”	1300	1290	1316
„70”	785	775	801	„130”	1400	1390	1416
„80”	885	875	901	„140”	1500	1490	1516
„90”	985	975	1001	„150”	1600	1590	1616
„90”plus	1010	1000	1026	„160”	1700	1690	1716
„100”	1085	1075	1101	„170”	1800	1790	1816
„110”	1185	1175	1201	„180”	1900	1890	1916
				„190”	2000	1990	2016
				„200”	2100	2090	2116

WYSOKOŚĆ

	Ho	Hc	Hd
	2080	2088	2075

Sd – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
So – szerokość otworu montażowego
Sc – szerokość całkowita ościeżnicy

Hd – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
Ho – wysokość otworu montażowego
Hc – wysokość całkowita ościeżnicy



Zobacz
więcej
inspiracji



Aprobata nr AT-15-9775/2016

ościeżnica REGULOWANA METALOWA DUO SYSTEM POL-SKONE



Ościeżnica metalowa bezprzylgowa przystosowana pod zawiasy kryte DUO.

KOLORYSTYKA

Ościeżnica malowana farbą proszkową.
Kolory standard: biały (RAL 9016), szary (RAL 7047),
beż (RAL 1001), brąz (RAL 8014), grafit (RAL 7024).
Pozostałe kolory wg palety RAL dostępne za dopłatą –
wg tabeli dopłat.




symbol	zakres w mm	drzwi jednoskrzydłowe		drzwi dwuskrzydłowe	
		„60”÷„90”	„100” ÷ „110”	„120”÷„150”	„160”÷„200”
F71	110-140	584 /718,32	707 /869,61	849 /1044,27	1055 /1297,65
F72	140-170	617 /758,91	741 /911,43	881 /1083,63	1087 /1337,01
F73	170-200	651 /800,73	770 /947,10	914 /1124,22	1121 /1378,83
F74	200-230	683 /840,09	807 /992,61	948 /1166,04	1055 /1297,65
F75	230-260	716 /880,68	872 /1072,56	980 /1205,40	1154 /1419,42
F76	260-290	750 /922,50	905 /1113,15	1040 /1279,20	1219 /1499,37
F77	290-320	806 /991,38	939 /1154,97	1047 /1287,81	1253 /1541,19
F78	320-350	815 /1002,45	972 /1195,56	1079 /1327,17	1285 /1580,55
F79	350-380	849 /1044,27	1005 /1236,15	1112 /1367,76	1319 /1622,37

DOPLATY

ościeżnica krótsza o 55 mm lub 100 mm	+10%
ościeżnica wyższa o 50 mm	+5%
ościeżnica wyższa o 100 mm	+10%
ościeżnica wyższa o 150 mm	+15%
ościeżnica wyższa o 200 mm	+20%
wzmocnienie pod samozamykacz nawierzchniowy	17 /20,91
zawias DUO do ościeżnicy metalowej (widoczny) - 1 szt.	41 /50,43
zawias DUO do ościeżnicy metalowej (kryty) - 1 szt.	65 /79,95

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)



SZEROKOŚĆ

drzwi jednoskrzydłowe			drzwi dwuskrzydłowe		
typ	S _c	S _o	typ	S _c	S _o
„60”	721	693	„120”	1336	1308
„70”	821	793	„130”	1436	1408
„80”	921	893	„140”	1536	1508
„90”	1021	993	„150”	1636	1608
„90”plus	1046	1018	„160”	1736	1708
„100”	1121	1093	„170”	1836	1808
„110”	1221	1193	„180”	1936	1908
			„190”	2036	2008
			„200”	2136	2108

WYSOKOŚĆ

H _o	H _c
2085	2098

S_o – szerokość otworu montażowego
S_c – szerokość całkowita ościeżnicy

H_o – wysokość otworu montażowego
H_c – wysokość całkowita ościeżnicy



Aprobata nr AT-15-9775/2016



Zobacz
więcej
inspiracji



SYSTEM REGULACJI z MDF do OŚCIEŻNICY METALOWEJ STAŁEJ

Dedykowany do:
Ościeżnicy bezprzylgowej metalowej FD93
Ościeżnicy przylgowej metalowej FD12
Ościeżnicy stałej metalowej do drzwi RC3
Ościeżnicy stałej metalowej do drzwi CERBER PLUS

KOLORYSTYKA

Ościeżnica stała metalowa FD12, FD93, RC3,
Cerber Plus: malowana proszkowo w kolorach RAL
Regulacja z MDF: ECO TOP, HIGH TOP, LAMISTONE,
SILKSTONE, FORNIROWANE GRUPA A, B, C.



drzwi jednoskrzydłowe

symbol	zakres w mm (*)	ECO TOP	do laminowanych	FORNIROWANE		
			HIGH TOP	GRUPA A (311, 312, 326, 334, 380)	GRUPA B (323, 340, 351, 371, 372, 376, 377, 381, 382, 383, 390, 404, 405, 421, 422, 424, 431, 432, 433)	GRUPA C (370, 373, 374, 375)
			LAMISTONE CPL			
			SILKSTONE			
MA1 MB1	175-195	184/226,32	297/365,31	426/523,98	491/603,93	516/634,68
MA2 MB2	195-215	184/226,32	297/365,31	426/523,98	491/603,93	516/634,68
MA3 MB3	215-235	184/226,32	333/409,59	476/585,48	546/671,58	573/704,79
MA4 MB4	235-255	198/243,54	333/409,59	476/585,48	546/671,58	573/704,79
MA5 MB5	255-275	198/243,54	333/409,59	476/585,48	546/671,58	573/704,79
MA6 MB6	275-295	224/275,52	366/450,18	520/639,60	596/733,08	626/769,98
MA7 MB7	295-315	224/275,52	366/450,18	520/639,60	596/733,08	626/769,98
MA8 MB8	315-335	224/275,52	366/450,18	520/639,60	596/733,08	626/769,98
MA9 MB9	335-355	258/317,34	413/507,99	585/719,55	674/829,02	708/870,84
MA10 MB10	355-375	258/317,34	413/507,99	585/719,55	674/829,02	708/870,84
MA11 MB11	375-395	258/317,34	413/507,99	585/719,55	674/829,02	708/870,84
MA12 MB12	395-415	258/317,34	413/507,99	585/719,55	674/829,02	708/870,84


DOPLATY

drzwi dwuskrzydłowe

+50%

(*) w zakresie regulacji zawiera się grubość ościeżnicy FD12, CERBER PLUS, RC3, FD93
MA: regulacje do FD12, CERBER PLUS, RC3
MB: regulacje do FD 93

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)



SZEROKOŚĆ (Ssp)

drzwi jednoskrzydłowe				
typ	FD12	CERBER PLUS	RC3	FD93
„60”	601	-	-	605
„70”	701	-	701	705
„80”	801	801	801	805
„90”	901	901	901	905
„90” Plus	-	911	921	-
„100”	1001	1001	1001	1005
„110”	1101	-	-	1105
„120”	1201	-	-	1205

WYSOKOŚĆ (Hsp)	2020	2020	2020	2040
A	109	109	112	109

Ssp – szerokość panela w świetle

Hsp – wysokość panela w świetle


KOLORYSTYKA

OŚCIEŻNICE METALOWE


Standardowa kolorystyka dostępna w 3 powierzchniach wykończenia:
PÓŁMAT (standard), MAT, PÓŁPOŁYSK (po konsultacji z Działem Handlowym).

Automatyczna aplikacja farby proszkowej gwarantuje uzyskanie jednolitej powierzchni malarskiej.

KOLORY STANDARD



RAL 9003 (biały)



RAL 9016 (biały)



RAL 7047 (szary)



RAL 1001 (beż)



RAL 8014 (brąz)



RAL 7024 (grafit)

TABELA DOPLAT KOLORYSTYKI RAL

dla ościeżnic metalowych

Grupa kolorystyczna	dopłata do sztuki ościeżnicy		
	(1-5 szt.)	(6-10 szt.)	(powyżej 10 szt.)
GRUPA I	+20%	+10%	+5%
GRUPA II	+30%	+20%	+10%
GRUPA III	+35%	+20%	+10%
GRUPA IV	+40%	+25%	+15%
GRUPA V	+60%	+60%	+60%

PALETA RAL PODZIAŁU KOLORÓW (dotyczy ościeżnic metalowych)

GRUPA I																														
1000	1002	1011	1013	1015	1019	1020	3009	4001	5000	5001	5004	5005	5007	5008	5009	5010	5011	5013	5014	5017	5019	5020	5021	5022	5023	5024	6000	6003	6004	
6005	6006	6007	6008	6011	6012	6013	6014	6015	6019	6020	6026	6027	6033	6034	7000	7001	7002	7003	7004	7005	7006	7008	7009	7010	7011	7012	7013	7015	7016	
7021	7022	7023	7026	7030	7031	7032	7033	7034	7035	7036	7037	7038	7039	7040	7042	7043	7044	7045	7046	8000	8001	8002	8003	8004	8007	8011	8012	8015	8017	
8019	8022	8023	8025	8028	9001	9002	9010	9011	9017	1024HR 6021HR 9004HR 9005HR																				
GRUPA II																														
1014	3000	3001	3002	3004	3007	3011	3013	3016	4002	4008	5002	5003	5012	5015	5018	6017	6022	6025	6029	9003	9018	3031HR 4005HR 4006HR 6002HR 8008HR								
GRUPA III																														
3003	3005	3020	3022	6010	6018	6024	1024HR 4004HR 4010HR 6032HR																							
GRUPA IV																														
3012	3014	6001	6028	3027HR 4003HR 4007HR 6037HR																										
GRUPA V																														
1003	1004	1005	1006	1016	1017	1018	1021	1023	1027	1032	1033	1034	1037	2000	2001	2002	2004	2009	2010	2011	2012	3018	1027HR 1028HR 2003HR 2008HR 3028HR							

LISTWY




ECO TOP



do laminowanych
HIGH TOP



LAMISTONE CPL



SILKSTONE



laminat
drewnopodobny



MALOWANE
biały 001*



FORNIROWANE

GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C
---------	---------	---------

	LISTWA OWALNA LC1	symbol	LC1F	LC1F	LC1F	LC1O	LC1O	LC1O
		do jednoskrzydłowych	19/23,37	19/23,37	26/31,98	42/51,66	64/78,72	68/83,64
		do dwuskrzydłowych	26/31,98	26/31,98	36/44,28	63/77,49	89/109,47	94/115,62
	LISTWA MASKUJĄCA LD6	symbol	LD6F	LD6F	LD6F	LD6O	LD6O	LD6O
		do jednoskrzydłowych	34/41,82	34/41,82	48/59,04	58/71,34	83/102,09	88/108,24
		do dwuskrzydłowych	40/49,20	40/49,20	56/68,88	99/121,77	142/174,66	150/184,50
	LISTWA MASKUJĄCA LD10	symbol	LD10F	LD10F	LD10F	LD10O	LD10O	LD10O
		do jednoskrzydłowych	40/49,20	40/49,20	56/68,88	75/92,25	110/135,30	115/141,45
		do dwuskrzydłowych	50/61,50	50/61,50	71/87,33	130/159,90	185/227,55	195/239,85

* ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych) - dopłata wg grup kolorystycznych (str. 9)

PROPOZYCJE POŁĄCZENIA LISTEW




LD10
komplet do drzwi jednoskrzydłowych: 2 listwy dł. 2200 mm + 1 listwa dł. 1150 mm;
komplet do drzwi dwuskrzydłowych: 3 listwy dł. 2200 mm;

LC1, LD6
komplet do drzwi jednoskrzydłowych: 2 listwy dł. 2150 mm + 1 listwa dł. 1150 mm;
komplet do drzwi dwuskrzydłowych: 3 listwy dł. 2150 mm

TUNELE / ZABUDOWA MURU

OŚCIEŻNICA TUNELOWA VERTIGO



SZEROKOŚĆ			
typ	S _d	S _o	S _{op}
„60”	656	680	793
„70”	756	780	893
„80”	856	880	993
„90”	956	980	1093
WYSOKOŚĆ			
	H _d	H _o	
	2071	2085	

Stopień regulacji	Zakres w mm	Kompletacja elementów Elementy pionowe	MALOWANE biały 001*	LAMISTONE SILKSTONE	FORNIROWANE		
					GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C
VT 1	76-96	Panel 76 mm, opaska z piórem 32 mm	678/833,94	576/708,48	786/966,78	827/1017,21	869/1068,87
VT 2	96-116	Panel 76 mm, opaska z piórem 32 mm	686/843,78	586/720,78	793/975,39	834/1025,82	876/1077,48
VT 3	116-142	Panel 76 mm, opaska z piórem 52 mm	690/848,70	590/725,70	803/987,69	845/1039,35	888/1092,24
VT 4	142-182	Panel 142 mm, opaska z piórem 32 mm	712/875,76	612/752,76	834/1025,82	877/1078,71	921/1132,83
VT 5	182-208	Panel 142 mm, opaska z piórem 52 mm	723/889,29	623/766,29	849/1044,27	894/1099,62	939/1154,97
VT 6	208-248	Panel 208 mm, opaska z piórem 32 mm	753/926,19	653/803,19	891/1095,93	938/1153,74	985/1211,55
VT 7	248-274	Panel 208 mm, opaska z piórem 52 mm	765/940,95	664/816,72	902/1109,46	948/1166,04	995/1223,85
VT 8	274-314	Panel 274 mm, opaska z piórem 32 mm	778/956,94	678/833,94	922/1134,06	970/1193,10	1020/1254,60
VT 9	314-354	Panel 274 mm, opaska z piórem 52 mm	788/969,24	688/846,24	938/1153,74	987/1214,01	1036/1274,28
Cena netto - część zasadnicza zabudowy tunelowej + 2 panele o wysokości 300 mm							

TUNEL WYKOŃCZENIOWY DO ZABUDOWY MURU:
ZN (zabudowa przy systemie przesuwным naściennym)
i ZT (zabudowa otworu bez stosowania drzwi)

Stopień regulacji		Kompletacja elementów		ECO TOP	MALOWANE biały 001*	HIGH TOP	FORNIROWANE		
						LAMISTONE CPL	GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C
						SILKSTONE			
						do laminowanych laminat drewnopodobny			
System naścienny	System tunelowy	Zakres w mm	Wymiary standardowe						
ZN 1	ZT 1	76-116	Panel 76 mm, opaski 32 mm	307/377,61	466/573,18	307/377,61	491/603,93	568/698,64	597/734,31
ZN 2	ZT 2	116-142	Panel 76 mm, opaski 52 mm	326/400,98	493/606,39	326/400,98	522/642,06	602/740,46	632/777,36
ZN 3	ZT 3	142-182	Panel 142 mm, opaski 32 mm	348/428,04	528/649,44	348/428,04	558/686,34	643/790,89	675/830,25
ZN 4	ZT 4	182-208	Panel 142 mm, opaski 52 mm	358/440,34	542/666,66	358/440,34	576/708,48	664/816,72	697/857,31
ZN 5	ZT 5	208-248	Panel 208 mm, opaski 32 mm	384/472,32	582/715,86	384/472,32	617/758,91	713/876,99	749/921,27
ZN 6	ZT 6	248-274	Panel 208 mm, opaski 52 mm	397/488,31	604/742,92	397/488,31	637/783,51	733/901,59	770/947,10
ZN 7	ZT 7	274-314	Panel 274 mm, opaski 32 mm	432/531,36	656/806,88	432/531,36	698/858,54	806/991,38	847/1041,81
ZN 8	ZT 8	314-354	Panel 274 mm, opaski 52 mm	490/602,70	743/913,89	490/602,70	789/970,47	914/1124,22	960/1180,80

DOPLATY

niestandardowa wysokość tuneli (do 2300 mm)	+30%
tunele dwuskrzydłowe wymiar „100”+„100”	+50%
tunele dwuskrzydłowe wymiar „110”+„110”	+70%
ościeżnica tunelowa system DUO	+30%
„100”; „110”	+20%

*ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS
(oprócz metalicznych) - dopłata wg grup kolorystycznych (str. 9)

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)

TABELA DOPŁAT do ościeżnic RAL, NCS wg grup kolorystycznych	GRUPA 1	GRUPA 2	GRUPA 3	GRUPA 4
	+20%	+30%	+40%	+60%

OŚCIEŻNICA TUNELOWA ZN, ZN SYSTEM DUO (nie dotyczy DIN DUO)
(zabudowa muru przy systemie przesuwным naściennym)
OŚCIEŻNICA TUNELOWA ZT SYSTEM DIN
(zabudowa muru bez zastosowania drzwi przy ościeżnicach DIN)


SZEROKOŚĆ									
drzwi jednoskrzydłowe					drzwi dwuskrzydłowe				
typ	S _d	S _o	S _{op}	S _{op} *	typ	S _d	S _o	S _{op}	S _{op} *
„60”	649	670	746	786	„60”+„60”	1282	1305	1379	1419
„70”	749	770	846	886	„70”+„70”	1482	1505	1579	1619
„80”	849	870	946	986	„80”+„80”	1682	1705	1779	1819
„90”	949	970	1046	1086	„90”+„90”	1882	1905	1979	2019
„100”	1049	1070	1146	1186	„100”+„100”	2082	2105	2179	2219
WYSOKOŚĆ									
					H _d	H _o	H _{op}	H _{op} *	
					2044	2055	2093	2113	

* SYSTEM DUO (nie dotyczy DIN DUO)


S_d - szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
S_o - szerokość otworu montażowego
S_{op} - szerokość po zewnętrznej stronie opaski

H_d - wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
H_o - wysokość otworu montażowego
H_{op} - wysokość po zewnętrznej stronie opaski

Tunel ZN z opaskami „60”




Tunel ZN z opaskami DUO „80”



OŚCIEŻNICA TUNELOWA ZT SYSTEM POL-SKONE (nie dotyczy ZT DIN)
(zabudowa muru bez stosowania drzwi)


SZEROKOŚĆ							
drzwi jednoskrzydłowe				drzwi dwuskrzydłowe			
typ	S _d	S _o	S _{op}	typ	S _d	S _o	S _{op}
„60”	700	720	797	„60”+„60”	1334	1360	1431
„70”	800	820	897	„60”+„70”	1434	1460	1531
„80”	900	920	997	„60”+„80”, „70”+„70”	1534	1560	1631
„90”	1000	1020	1097	„60”+„90”, „70”+„80”	1634	1660	1731
„100”	1100	1120	1197	„70”+„90”, „80”+„80”	1734	1760	1831
				„80”+„90”	1834	1860	1931
				„90”+„90”	1934	1960	2031
				„100”+„100”	2134	2160	2231
WYSOKOŚĆ				H _d	H _o	H _{op}	
				2069	2080	2118	

Dostępne tylko w kolorystyce fornirow naturalnych



OŚCIEŻNICA TUNELOWA ZT SYSTEM DIN DUO
(zabudowa muru bez stosowania drzwi)

SZEROKOŚĆ							
drzwi jednoskrzydłowe				drzwi dwuskrzydłowe			
typ	S _o	S _d	S _{op}	typ	S _o	S _d	S _{op}
„60”	675	655	792	„60”+„60”	1290	1270	1407
„70”	775	755	892	„60”+„70”	1390	1370	1507
„80”	875	855	992	„60”+„80”, „70”+„70”	1490	1470	1607
„90”	975	955	1092	„60”+„90”, „70”+„80”	1590	1570	1707
				„70”+„90”, „80”+„80”	1690	1670	1807
				„80”+„90”	1790	1770	1907
				„90”+„90”	1890	1870	2007
WYSOKOŚĆ				H _o	H _d	H _{op}	
				2075	2065	2133	




Tunel ZY do drzwi SYSTEM DUO
(zabudowa muru bez stosowania drzwi)

SZEROKOŚĆ							
drzwi jednoskrzydłowe				drzwi dwuskrzydłowe			
typ	S _d	S _o	S _{op}	typ	S _d	S _o	S _{op}
„60”	699	720	836	„60”+„60”	1326	1350	1463
„70”	799	820	936	„60”+„70”	1426	1450	1563
„80”	899	920	1036	„70”+„70”	1526	1550	1663
„90”	999	1020	1136	„70”+„80”	1626	1650	1763
				„80”+„80”	1726	1750	1863
				„80”+„90”	1826	1850	1963
				„90”+„90”	1926	1950	2063
WYSOKOŚĆ				H _d	H _o	H _{op}	
				2085	2095	2154	


S_d – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
S_o – szerokość otworu montażowego
S_{op} – szerokość po zewnętrznej stronie opaski

H_d – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
H_o – wysokość otworu montażowego
H_{op} – wysokość po zewnętrznej stronie opaski




Tunel ZX do drzwi PASSO, CALIPSO, SABIA, PRADO
(zabudowa muru przy systemie przesuwym naściennym)

SZEROKOŚĆ							
drzwi jednoskrzydłowe				drzwi dwuskrzydłowe			
typ	S _d	S _o	S _{op}	typ	S _d	S _o	S _{op}
„60”	633	655	770	„60”+„60”	1245	1265	1382
„70”	733	755	870	„60”+„70”	1345	1365	1482
„80”	833	855	970	„70”+„70”	1445	1465	1582
„90”	933	955	1070	„70”+„80”	1545	1565	1682
				„80”+„80”	1645	1665	1782
				„80”+„90”	1745	1765	1882
				„90”+„90”	1845	1865	1982
WYSOKOŚĆ				H _d	H _o	H _{op}	
				2044	2055	2113	



NAŚWIETLA ZESPOLONE NA PROFILU DIN



Max. wysokość zestawu na ościeżnicy DIN wynosi 2300 mm.
Dopłata do podstawowej ceny ościeżnicy ZP **+20%**

PANEL OBUSTRONNIE
LAMINOWANY
GRUBOŚĆ 6 mm


ECO TOP	do laminowanych	FORNIROWANE		
	HIGH TOP	GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C
	LAMISTONE CPL			
	SILKSTONE laminat drewnopodobny			

Szer. 60 cm - 235x622 mm					
Szer. 70 cm - 235x722 mm					
Szer. 80 cm - 235x822 mm	27/33,21	44/54,12	44/54,12	47/57,81	50/61,50
Szer. 90 cm - 235x922 mm					
Szer. 100 cm - 235x1022 mm					

Naświetle może być wypełnione szybą o grubości 6 mm
lub panelem obustronnie laminowanym o grubości 6 mm.
Opcje szyby do naświetla:
A. szyba bezpieczna biały mat 3.3.1, grubość 6,4 mm
B. szyba bezpieczna przezierna 3.3.1, grubość 6,4 mm
C. szyba hartowana biały mat, grubość 6 mm
D. szyba hartowana przezierna, grubość 6 mm

Typ szyby dopłata dla szerokości (za szt.)	Typ A	Typ B	Typ C	Typ D
„60”	66/81,18	50/61,50	25/30,75	25/30,75
„70”	66/81,18	50/61,50	25/30,75	25/30,75
„80”	66/81,18	50/61,50	30/36,90	30/36,90
„90”	66/81,18	50/61,50	30/36,90	30/36,90
„100”	66/81,18	60/73,80	30/36,90	30/36,90

BRAK MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA SAMOZAMYKACZA




SZEROKOŚĆ (tylko drzwi jednoskrzydłowe)				
typ	S _o	S _d	S _s	S _{op}
„60”	676	646	618	746
„70”	776	746	718	846
„80”	876	846	818	946
„90”*	976	946	918	1046

So – proponowany otwór montażowy
Sd – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
Ss – szerokość skrzydła
Sop – szerokość po zewnętrznej stronie opaski
Hd – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
Hs – wysokość skrzydła
Hop – wysokość po zewnętrznej stronie opaski
Hn – wysokość nadstawki



NAŚWIETLA DO OŚCIEŻNICY DIN/DIN DUO



SYSTEM PRZYLGOWY



**NAŚWIETLA
na profilu
ościeżnicy DIN**
(cena za 1 m.b.
naświetla liczony
po zewnętrznym
obwodzie naświetla)

		MALOWANE biały 001*	ECO TOP	do laminowanych	FORNIROWANE		
				HIGH TOP	GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C
				LAMISTONE CPL			
				SILKSTONE laminat drewnopodobny			
NP1A	75-85	155/190,65	100/123,00	121/148,83	144/177,12	164/201,72	172/211,56
NP1B	85-95	155/190,65	100/123,00	121/148,83	144/177,12	164/201,72	172/211,56
NP2	95-120	164/201,72	106/130,38	128/157,44	151/185,73	174/214,02	184/226,32
NP3	120-140	178/218,94	113/138,99	140/172,20	164/201,72	188/231,24	197/242,31
NP4	140-160	186/228,78	119/146,37	145/178,35	173/212,79	201/247,23	211/259,53
NP5	160-180	193/237,39	124/152,52	156/191,88	186/228,78	214/263,22	226/277,98
NP6	180-200	210/258,30	135/166,05	164/201,72	193/237,39	223/274,29	234/287,82
NP7	200-220	217/266,91	139/170,97	173/212,79	205/252,15	237/291,51	250/307,50
NP8	220-240	229/281,67	148/182,04	180/221,40	214/263,22	247/303,81	259/318,57
NP9	240-260	239/293,97	153/188,19	190/233,70	225/276,75	261/321,03	275/338,25
NP10	260-280	251/308,73	161/198,03	198/243,54	235/289,05	270/332,10	284/349,32
NP11	280-300	262/322,26	168/206,64	208/255,84	246/302,58	282/346,86	297/365,31

cena naświetla = cena 1m.b. x 2(A+B)+ cena 1m² szkła x A x B
opcjonalnie zastosowanie opasek 80 mm



Maksymalny wymiar nadświetli
i doświetli wynosi:
- nadświetla SxH = 2190x700 mm
- doświetla SxH = 1000x2093 mm



SYSTEM BEZPRZYLGOWY



**NAŚWIETLA
na profilu
ościeżnicy
DIN DUO**
(cena za 1 m.b.
naświetla liczony
po zewnętrznym
obwodzie naświetla)

		MALOWANE biały 001*	ECO TOP	do laminowanych	FORNIROWANE		
				HIGH TOP	GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C
				LAMISTONE CPL			
				SILKSTONE laminat drewnopodobny			
ND1	75-80	163/200,49	105/129,15	128/157,44	150/184,50	172/211,56	182/223,86
ND2	80-85	163/200,49	105/129,15	128/157,44	150/184,50	172/211,56	182/223,86
ND3	85-95	170/209,10	109/134,07	131/161,13	154/189,42	177/217,71	187/230,01
ND4	95-120	176/216,48	112/137,76	134/164,82	159/195,57	183/225,09	192/236,16
ND5	120-140	186/228,78	119/146,37	146/179,58	172/211,56	196/241,08	207/254,61
ND6	140-160	196/241,08	125/153,75	153/188,19	182/223,86	212/260,76	224/275,52
ND7	160-180	204/250,92	131/161,13	165/202,95	195/239,85	225/276,75	236/290,28
ND8	180-200	221/271,83	141/173,43	172/211,56	203/249,69	235/289,05	248/305,04
ND9	200-220	227/279,21	146/179,58	182/223,86	216/265,68	249/306,27	261/321,03
ND10	220-240	242/297,66	155/190,65	190/233,70	225/276,75	260/319,80	274/337,02
ND11	240-260	252/309,96	161/198,03	200/246,00	237/291,51	274/337,02	289/355,47
ND12	260-280	262/322,26	168/206,64	208/255,84	247/303,81	285/350,55	299/367,77
ND13	280-300	275/338,25	177/217,71	218/268,14	258/317,34	295/362,85	311/382,53

cena naświetla = cena 1m.b. x 2(A+B)+ cena 1m² szkła x A x B



Maksymalny wymiar nadświetli
i doświetli wynosi:
- nadświetla SxH = 2207x700 mm
- doświetla SxH = 1000x2133 mm


DO NAŚWIETLA NALEŻY STOSOWAĆ N/W SZYBY:

	cena za 1 m ²
A. szyba bezpieczna biały mat 3.3.1, grubość 6,4 mm	307/377,61
B. szyba bezpieczna przezierna 3.3.1, grubość 6,4 mm	210/258,30
C. szyba hartowana biały mat, grubość 6 mm	206/253,38
D. szyba hartowana przezierna, grubość 6 mm	166/204,18

Brak możliwości wykonania opasek naświetli DIN/DIN DUO pod kątem 90°.


Sugerowany sposób połączenia naświetli na profilu ościeżnicy DIN/DIN DUO przy użyciu klocków montażowych

*ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych) - dopłata wg grup kolorystycznych (str. 9)




NAŚWIETLA DO OŚCIEŻNICY STAŁEJ

SYSTEM PRZYLGOWY




NAŚWIETLA na profilu ościeżnicy stałej POL-SKONE (cena za 1 m.b. naświetla liczony po zewnętrznym obwodzie naświetla)	MALOWANE biały 001*	ECO TOP	do laminowanych	FORNIROWANE		
			HIGH TOP			
			LAMISTONE CPL			
			SILKSTONE			
			laminat drewnopodobny	GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C
stała 92 mm	188/231,24	121/148,83	149/183,27	174/214,02	202/248,46	212/260,76

cena naświetla = cena 1m.b. x 2(A+B)+ cena 1m² szkła x A x B




SYSTEM BEZPRZYLGOWY



NAŚWIETLA na profilu ościeżnicy stałej DUO (cena za 1 m.b. naświetla liczony po zewnętrznym obwodzie naświetla)	MALOWANE biały 001*	ECO TOP	do laminowanych	FORNIROWANE		
			HIGH TOP			
			LAMISTONE CPL			
			SILKSTONE			
			laminat drewnopodobny	GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C
stała 92 mm	188/231,24	121/148,83	149/183,27	174/214,02	202/248,46	212/260,76

cena naświetla = cena 1m.b. x 2(A+B)+ cena 1m² szkła x A x B




Sugerowany sposób połączenia naświetli na profilu ościeżnicy stałej/stałej DUO
*ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych) - dopłata wg grup kolorystycznych (str. 9)

RODZAJE SZKŁA

grubość szyby 4 mm


DO DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWYCH

GRUPA I



BB
GŁADKIE, BEZBARWNE,
PRZECZYSTE

GRUPA IV



BI
MATOWE
biały mat, brąz mat, grafit satyna

DR DX DG
DECORMAT
biały, brąz, grafit

tylko w drzwiach
SEMPRE VERSE (wzory
W01-W04 biały, brąz,
grafit), PASSO (wzory
W06, W07 biały, brąz)

RODZAJ SZKLENIA (dopłaty za zmianę szklenia standardowego)	GRUPA I	GRUPA IV
mała szyba; INTER-AMBER A01	20/24,60	26/31,98
6 szyb; DECO 04, 05; INTER-AMBER AS4, SIMPLE 01, 02, 03; CAMBIO 04, 05; NOSTRE	46/56,58	107/131,61
8 szyb; 10 szyb; FIORD 02S8; NOSTRE OSD	75/92,25	187/230,01
jedna szyba do FIORD (01, 03); QUATTRO; GRAF; SIMPLE 04; INTER-AMBER C, F	26/31,98	32/39,36

*szyba docinana tylko do modeli SEMPRE, SEMPRE ALU, SEMPRE LUX, SEMPRE ENSE, SEMPRE VERSE (wzór W05 grubość szyby 6 mm).

KORONY

KORONA – DO OŚCIEŻNICY: SYSTEM DIN „60”, SYSTEM DIN „80”, SYSTEM POL-SKONE, SYSTEM DIN DUO, SYSTEM DUO




korona do drzwi jednoskrzydłowych na jedną stronę

Korona do drzwi jednoskrzydłowych „60”-„90” na jedną stronę (1 szt.)


Powierzchnia ECO TOP	139/170,97
Powierzchnie HIGH TOP, LAMISTONE CPL, SILKSTONE	147/180,81
Malowana (RAL 9003)*	182/223,86
Okleiny GRUPA A, GRUPA B, GRUPA C	168/206,64

DOPLATY	do dwuskrzydłowych	+50%	CENA (zł) netto/brutto (VAT 23%)
	korona „100”, „110”	+20%	

*ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych) - dopłata wg grup kolorystycznych (str. 9)



WYMIARY KORONY		do ościeżnicy DIN - standard polski		do zabudowy drzwi crowanych w ścianę - standard polski		do ościeżnicy ZN, ZT SYSTEM DIN, ZN SYSTEM DUO (nie dotyczy DIN DUO) - standard polski		do ościeżnicy ZT SYSTEM POL-SKONE - standard polski		do ościeżnicy ZT SYSTEM DIN DUO - standard polski		do ościeżnicy ZV - standard polski		do ościeżnicy drewnianej regulowanej DUO (DI) - standard polski		do ościeżnicy DIN DUO (ZD) - standard polski		do ościeżnicy ZZ (opaska 60 mm) - standard polski		do ościeżnicy regulacyjnej zakres ZZ1-ZZ3	
		opaski szer. 60 mm	opaski szer. 80 mm	opaski szer. 60 mm	opaski szer. 80 mm	opaski szer. 60 mm	opaski szer. 80 mm	opaski szer. 60 mm	opaski szer. 80 mm	opaski szer. 60 mm	opaski szer. 80 mm	opaski szer. 60 mm	opaski szer. 80 mm	opaski szer. 60 mm	opaski szer. 80 mm	opaski szer. 60 mm	opaski szer. 80 mm	opaski szer. 60 mm	opaski szer. 80 mm	opaski szer. 60 mm	opaski szer. 80 mm
do drzwi jednoskrzydłowych	typ	szerokość całkowita ościeżnicy z koroną Sk (mm)																			
	„60”	823	863	802	842	823	863	874	869	913	913	903	869	875	865	865	865	865	865	865	865
	„70”	923	963	902	942	923	963	974	969	1013	1013	1003	969	975	965	965	965	965	965	965	965
	„80”	1023	1063	1002	1042	1023	1063	1074	1069	1113	1113	1103	1069	1075	1065	1065	1065	1065	1065	1065	1065
	„90”	1123	1163	1102	1142	1123	1163	1174	1169	1213	1213	1203	1169	1175	1165	1165	1165	1165	1165	1165	1165
	„90 PLUS”	1133	1173	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	„100”	1223	1263	1202	1242	1223	1263	1274	1269	1313	1313	1303	1269	1275	1265	1265	1265	1265	1265	1265	1265
	„110”	-	-	-	-	1323	1363	1374	1369	-	1413	1403	1369	1375	1365	1365	1365	1365	1365	1365	1365
do drzwi dwuskrzydłowych	„60”+„60”	1457	1497	1393	1433	1456	1496	1508	1484	1540	1528	1518	1484	1510	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
	„70”+„60”	1557	1597	-	-	-	-	1608	1584	1640	1628	1618	1584	1610	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600
	„70”+„70”	1657	1697	1593	1633	1656	1696	1708	1684	1740	1728	1718	1684	1710	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700
	„80”+„60”	1657	1697	-	-	-	-	1708	1684	1740	1728	1718	1684	1710	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700
	„80”+„70”	1757	1797	-	-	-	-	1808	1784	1840	1828	1818	1784	1810	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800
	„90”+„60”	1757	1797	-	-	-	-	1808	1784	1840	1828	1818	1784	1810	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800
	„80”+„80”	1857	1897	1793	1833	1856	1896	1908	1884	1940	1928	1918	1884	1910	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900
	„90”+„70”	1857	1897	-	-	-	-	1908	1884	1940	1928	1918	1884	1910	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900
	„90”+„80”	1957	1997	-	-	-	-	2008	1984	2040	2028	2018	1984	2010	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
	„90”+„90”	2057	2097	1993	2033	2056	2096	2108	2084	2140	2128	2118	2084	2110	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100
	„90”+„100”	2157	2197	-	-	-	-	2208	2184	2240	2228	2218	2184	2210	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200
	„100”+„100”	2257	2197	-	-	2256	2296	2308	2284	2340	2328	2318	2284	2310	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300
wysokość całkowita ościeżnicy z koroną Hk (mm)		2148	2148	2131	2131	2136	2136	2161	2156	2177	2177	2172	2156	2162	2157	2157	2157	2157	2157	2157	2157




Sk – szerokość po zewnętrznej stronie korony
Hk – wysokość po zewnętrznej stronie korony

KORONA NOSTRE – DO OŚCIEŻNICY NOSTRE



korona do drzwi jednoskrzydłowych przylgowych na jedną stronę

WYMIARY KORONY		do ościeżnicy NOSTRE - standard polski	
		do ościeżnicy ZS strona zawiasowa zakres ZS1-ZS11 strona regulacyjna zakres ZS4-ZS11	do ościeżnicy ZS strona regulacyjna zakres ZS1-ZS3
do drzwi jednoskrzydłowych	typ		
	„60”	915	905
	„70”	1015	1005
	„80”	1115	1105
	„90”	1215	1205
	„90 PLUS”	1225	1215
	„100”	1315	1305
	„110”	1415	1405
do drzwi dwuskrzydłowych	„60”+„60”	1552	1542
	„70”+„60”	1652	1642
	„70”+„70”	1752	1742
	„80”+„60”	1752	1742
	„80”+„70”	1852	1842
	„90”+„60”	1852	1842
	„80”+„80”	1952	1942
	„90”+„70”	1952	1942
	„90”+„80”	2052	2042
	„90”+„90”	2152	2142
	„90”+„100”	2252	2242
	„100”+„100”	2352	2352
wysokość całkowita ościeżnicy z koroną			
Hk (mm)		2193	2188



Sk – szerokość po zewnętrznej stronie korony

Korona do drzwi jednoskrzydłowych „60”-„90” na jedną stronę (1 szt.)

Powierzchnie LAMISTONE CPL, SILKSTONE	147/180,81
Okleiny GRUPA A, GRUPA B, GRUPA C	168/206,64

DOPLATY	do dwuskrzydłowych	+50%	CENA (zł) netto/brutto (VAT 23%)
	korona „100”, „110”	+20%	

BULAJE



rozmiar	S ₀	cena	kolor
bulaj 1 (Ø 240 mm, grubość 11, 18, 40 mm)	135 mm	180 /221,40	stal nierdzewna (mat) szkło - lakomat
bulaj 2 (Ø 320 mm, grubość 11, 18, 40 mm)	215 mm	240 /295,20	
bulaj 3 (Ø 350 mm, grubość 11, 18, 40 mm)	235 mm	280 /344,40	
bulaj 4 (Ø 400 mm, grubość 11, 18, 40 mm)	280 mm	320 /393,60	



rozmiar	S ₀	cena	kolor
bulaj 1 (Ø 250 mm, grubość 35-45 mm)	180 mm	272 /334,56	stal nierdzewna (mat) szkło - lakomat
bulaj 2 (Ø 300 mm, grubość 35-45 mm)	225 mm	317 /389,91	
bulaj 3 (Ø 350 mm, grubość 35-45 mm)	265 mm	387 /476,01	
bulaj 4 (Ø 400 mm, grubość 35-45 mm)	295 mm	412 /506,76	



rozmiar	S ₀	cena	kolor
bulaj 1 (Ø 250 mm, grubość 35-45 mm)	180 mm	300 /369,00	stal nierdzewna (mat) szkło - lakomat
bulaj 2 (Ø 300 mm, grubość 35-45 mm)	225 mm	347 /426,81	
bulaj 3 (Ø 350 mm, grubość 35-45 mm)	265 mm	400 /492,00	
bulaj 4 (Ø 400 mm, grubość 35-45 mm)	295 mm	458 /563,34	

MODELE DRZWI	BULAJE TYLKO W WERSJACH PEŁNYCH	UWAGI
CLASSIC	BMD, BMJ, BMN	
CLASSIC LUX, CLASSIC LUX DUO	BMD, BMJ, BMN	
DECO	BMD, BMJ, BMN	
DECO LUX, DECO INVEST	BMD, BMJ, BMN	
ETIUDA wzór B0	BMD, BMJ, BMN	
ETIUDA LUX wzór B0	BMD, BMJ, BMN	
FORM	BMD	
IMPULS	(BMD, BMJ, BMN) ¹	1) tylko w wersji 01
INTERSOLID II ²	BMD ¹	1) bulaj tylko w szerokościach „70”, „80”, „90” 2) nie dotyczy wzorów 10, 11
INTERSOLID, INTERSOLID SOFT	BMD ¹	1) bulaj tylko w szerokościach „70”, „80”, „90”
MODERN, MODERN DUO	BMD ¹	1) bulaj tylko w szerokościach „70”, „80”, „90”
CAMBIO, CAMBIO DUO	BMD, BMJ, BMN	
INTER-AMBER	BMD, BMJ, BMN	
SIMPLE, SIMPLE DUO	BMD, BMJ, BMN	

So – wymiar po wewnętrznej stronie bulaja

Szkło matowe, bezpieczne - w standardzie (nie dotyczy BMD)

Szkło przezroczyste - dopłata + **50**/61,50 (nie dotyczy BMJ)

konieczność zamawiania płyty wiórowej przy zastosowaniu bulaja

OPCJE WENTYLACJI

	tuleje tworzywowe T1-T4, T10, T13-T15	tuleje tworzywowe T258-T297	tuleje tworzywowe T1-T21-T147, T258, T292, T295	tuleje tworzywowe TK1-TK3	tuleje mosiężne T5-T7	tuleje TN1-TN5	tuleje mosiężne TK5	tuleje tworzywowe T240-242	podcięcie wentylacyjne standard	podcięcie wentylacyjne FLESA	podcięcie wentylacyjne SEMPRES	podcięcie wentylacyjne ARCO	podcięcie wentylacyjne Fortimo	szczelina wentylacyjna podwójna	szczelina wentylacyjna potrójna	kratka z tworzywa	kratka ze stali nierdzewnej	zabezpieczenie dolnego ramienia przed wilgocią*	UWAGI
ARCO			X²			X²	X²					X¹							1) podcięcie tylko w szerokościach „80”„90” 2) w szerokości „60” standardowo 3 tuleje
ARCO UNI						X²	X²					X¹							1) podcięcie tylko w szerokościach „80”„90” 2) w szerokości „60” standardowo 3 tuleje
INTER-AMBER	X		X	X	X	X	X		X					X		X	X	X	
IMPULS, NOSTRE, INVERNO, SONATA (W1, W2, W5, W7)	X	X		X	X	X	X	X	X					X		X	X	X	
SONATA (W4, W6)	X	X		X	X	X	X	X	X					X		X¹	X¹	X	1) kratka wentylacyjna tylko w standardowej wysokości
IMPULS 13	X	X		X	X	X	X	X								X¹	X¹		1) kratka wentylacyjna tylko w szerokościach „70”„80”„90”
ETIUDA B2, B3	X	X		X	X	X	X	X	X									X	
ETIUDA A01, B1	X	X		X	X	X	X	X	X¹							X¹	X¹	X	1) tylko w szerokościach „70”„80”„90”
ETIUDA B0, B4	X	X		X	X	X	X	X	X					X		X	X	X	
ETIUDA LUX B2, B3																			
ESTATO B2, B3	X			X	X	X	X	X	X									X	
ETIUDA LUX A01, B1																X¹	X¹	X	1) tylko w szerokościach „70”„80”„90”
ESTATO A01, B1	X			X	X	X	X		X					X		X	X	X	
ETIUDA LUX B0	X			X	X	X	X		X					X		X	X	X	
DECO, TRENDY	X	X		X	X	X	X		X					X		X	X	X	
FORM, INTERSOLID, INTERSOLID SOFT, INTERSOLID II, QUATTRO SOFT, HAPPY	X			X	X	X	X		X							X¹	X¹	X	1) kratka wentylacyjna tylko w standardowej wysokości
MODERN	X			X	X	X	X		X					X		X¹	X¹	X	1) kratka wentylacyjna tylko dla standardowej wysokości
DECO LUX, CAMBIO, VITTORIA-W, SIMPLE, CLASSIC, CLASSIC LUX, TIARA (W01, W02, W05, W07), SUBLINE	X			X	X	X	X		X					X		X	X	X	
FIORD, GRAF, TIARA (W03, W04, W06), VERTIGO, NORTE, VILANO	X			X	X	X	X		X					X		X¹	X¹	X	1) kratka wentylacyjna tylko dla standardowej wysokości
LUMEN										X¹									1) podcięcie dostępne tylko we wzorach I-IX
PASSO, PRADO						X	X		X										
SABIA, CALYPSO						X	X		X										
SKŁADANE / SKŁADANE DUO	X	X	X	X	X	X	X												
SEMPRE LUX, SEMPRES Inserto, SEMPRES Sense, SEMPRES Verse³ (fornirowane), SEMPRES GRAVI						X²	X²				X¹				X¹				1) tylko w szerokościach „80”„90” 2) w szerokości „60” standardowo 3 tuleje 3) nie dotyczy wzoru W05
SEMPRE, SEMPRES ALU, SEMPRES ONDA, SEMPRES VERSE³ (Lamistone, Silkstone)		X²				X²	X²	X			X¹				X¹				1) tylko w szerokościach „80”„90” 2) w szerokości „60” standardowo 3 tuleje 3) nie dotyczy wzoru W05
VERIMO			X²			X²	X²				X¹								1) podcięcie tylko w szerokościach „80”„90” 2) w szerokości „60” standardowo 3 tuleje
FORTIMO		X				X	X	X					X¹		X¹				1) podcięcie tylko w szerokościach „80”„90”
FORTIMO LUX						X	X						X¹		X¹				1) podcięcie tylko w szerokościach „80”„90”
ESTATO LUX A01	X			X	X	X	X									X¹	X¹		1) tylko w szerokościach „70”„80”„90”
HAPTIC					X	X	X		X					X		X	X	X	

Szerokość drzwi		Drzwi z podcięciem wentylacyjnym		Drzwi z tulejami wentylacyjnymi		Drzwi z dwoma rzędami tulei wentylacyjnych	
		Sumaryczny przekrój otworów wentylacyjnych przy zachowaniu przeswitu 10 mm [m²]	Dodatkowy przeswit między dolną krawędzią skrzydła a podłogą wymagalny w celu spełnienia wymogów rozporządzenia* [mm]	Sumaryczny przekrój tulei i standardowego przeswitu 10 mm [m²]	Dodatkowy przeswit między dolną krawędzią skrzydła a podłogą wymagalny w celu spełnienia wymogów rozporządzenia * [mm]	Sumaryczny przekrój tulei i standardowego przeswitu 10 mm [m²]	Dodatkowy przeswit między dolną krawędzią skrzydła a podłogą wymagalny w celu spełnienia wymogów rozporządzenia* [mm]
PRZYLGOWE	„60”	0,019	10**	0,009	25**	0,011	20**
	„70”	0,022	-	0,010	20**	0,012	15**
	„80”	0,026	-	0,011	15**	0,013	15**
	„90”	0,029	-	0,012	15**	0,014	10**
	„100”	0,033	-	0,013	10**	0,015	10**
DUO (BEZPRZYLGOWE)	„110”	0,036	-	0,014	10**	0,016	10**
	„60”	0,016	15**	0,009	25**	0,011	20**
	„70”	0,020	5**	0,010	20**	0,012	15**
	„80”	0,024	-	0,011	15**	0,013	15**
	„90”	0,028	-	0,012	15**	0,014	10**
LUMEN	„100”	0,032	-	0,013	10**	0,015	10**
	„110”	0,036	-	0,014	10**	0,016	10**
	„60”	0,015	-	-	-	-	-
	„70”	0,019	-	-	-	-	-
	„80”	0,023	-	-	-	-	-
ARCO	„90”	0,027	-	-	-	-	-
	„60”	0,017	15**	-	-	-	-
	„70”	0,021	5**	0,010	20**	-	-
	„80”	0,026	-	0,011	15**	-	-
	„90”	0,030	-	0,012	15**	-	-
SEMPRE	„100”	0,034	-	0,013	10**	-	-
	„60”	0,014	15**	0,009	25**	-	-
	„70”	0,018	10**	0,010	20**	-	-
	„80”	0,023	-	0,011	15**	-	-
	„90”	0,027	-	0,012	15**	-	-
FORTIMO	„100”	0,032	-	0,014	10**	-	-
	„60”	0,016	15**	0,009	25**	-	-
	„70”	0,020	5**	0,010	20**	-	-
	„80”	0,024	-	0,011	15**	-	-
	„90”	0,028	-	0,012	15**	-	-

* dotyczy skrzydeł SEMPRES w kolorystyce dostępnej w katalogu

Standardowo przeswit pomiędzy skrzydłem a podłogą wynosi 10 mm


* Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 75 z 2002 r. poz. 690 z późniejszymi zmianami, Dz. U. Nr 33 z 2003 r. poz. 270, Dz. U. Nr 109 z 2004 r. poz. 1156) Rozdział 6, §. 79. „Drzwi do łazienki, umywalni i wydzielonego ustępu powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczenia, mieć z zastrzeżeniem § 75 ust. 2 co najmniej 0,8 m i wysokość 2 m w świetle ościeżnicy, a w dolnej części – otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m² dla dopływu powietrza”.

** należy zwiększyć przeswit o podaną wartość poprzez skrócenie skrzydła od dołu w przypadku, gdy skrócenie jest możliwe. Samodzielne skrócenie drzwi powoduje utratę gwarancji.

Skrzydła, których skrócenie jest niemożliwe:
- Etiuda, (Etiuda Lux) wzory A1-A3
- Sempres Verse wzór W05
Skrzydła przesuwne z uwagi na konstrukcję (odsunięcie od ściany/tunełu o około 20mm spełniają wymogi rozporządzenia bez konieczności stosowania podcięcia wentylacyjnego bądź tulei wentylacyjnych.
Kratki wentylacyjne oraz panele ze stali nierdzewnej z powierzchnią wentylacyjną spełniają wymogi rozporządzenia.


OPCJE WENTYLACJI

WENTYLACJA*




	A	B
„80”	844	704
„90”	944	804

DUO




podcięcie wentylacyjne w skrzydłach bezprzylgowych z kolekcji DUO
- dopłata **50/61,50**

KONSTRUKCJA PŁYTOWA




szczelina wentylacyjna w skrzydłach o konstrukcji płytowej
- dopłata **70/86,10**

STANDARD




podcięcie wentylacyjne
- dopłata powierzchnie fornirowane **50/61,50**
- dopłata powierzchnie syntetyczne/malowane **30/36,90**

ETIUDA A01 oraz IMPULS 13




skrzydło ETIUDA A01 „80” oraz IMPULS 13 „80” z podcięciem wentylacyjnym
- dopłata **30/36,90**




skrzydło ETIUDA A01 „90” oraz IMPULS 13 „90” z podcięciem wentylacyjnym
- dopłata **30/36,90**

ARCO, ARCO UNI




skrzydło ARCO, ARCO UNI „80” z podcięciem wentylacyjnym




skrzydło ARCO, ARCO UNI „90” z podcięciem wentylacyjnym

VERTIGO, VILANO




skrzydło VERTIGO „80” ze szczeliną wentylacyjną




skrzydło VERTIGO „90” ze szczeliną wentylacyjną


SEMPRE/SEMPRE DUO




skrzydło SEMPRE „80” z podcięciem wentylacyjnym



skrzydło SEMPRE „90” z podcięciem wentylacyjnym



skrzydło SEMPRE „80” ze szczeliną wentylacyjną



skrzydło SEMPRE „90” ze szczeliną wentylacyjną

szczelina wentylacyjna w skrzydłach z kolekcji SEMPRE, INTERSOLID – dopłata **70/86,10**

Standardowy prześwit pomiędzy skrzydłem a podłogą wynosi 10 mm

* Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 75 z 2002 r. poz. 690 z późniejszymi zmianami, Dz. U. Nr 33 z 2003 r. poz. 270, Dz. U. Nr 109 z 2004 r. poz. 1156) Rozdział 6, §. 79. „Drzwi do łazienki, umywalni i wydzielonego ustępu powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczenia, mieć z zastrzeżeniem § 75 ust. 2 co najmniej 0,8 m i wysokość 2 m w świetle ościeżnicy, a w dolnej części - otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m² dla dopływu powietrza”.

** należy zwiększyć prześwit o podaną wartość poprzez skrócenie skrzydła od dołu w przypadku, gdy skrócenie jest możliwe.

Skrzydła, których skrócenie jest niemożliwe: Etiuda, (Etiuda Lux) wzory A1-A3; Sempre Verse wzory W05-W08

Skrzydła przesuwne z uwagi na konstrukcję (odsunięcie od ściany/tunelu o około 20 mm) spełniają wymogi rozporządzenia bez konieczności stosowania podcięcia wentylacyjnego bądź tulei wentylacyjnych.

OPCJE WENTYLACJI

TULEJE WENTYLACYJNE (kpl. 4 szt.)



T5
chrom

T6
chrom satynowany

T7
patyna

rząd tulejek (4 szt.)

98 / 120,54



TK5
stal nierdzewna

rząd tulejek (4 szt.)

159/195,57



TN1
chrom połysk

TN2
chrom mat

TN3
nikiel satyna



TN4
efekt stali

TN5
patyna

rząd tulejek (4 szt.)

82/100,86

TULEJE WENTYLACYJNE z tworzywa sztucznego (kpl. 4 szt.)




TK1
chrom-satyna

TK2
nikiel-satyna

TK3
złoty-satyna

rząd tulejek (4 szt.)

59/72,57



T4
biały

T15
czarny

T3
złoty

T13
jasny beż

T1
brąz

T2
beż

T14
szary

T10
jasny brąz

rząd tulejek (4 szt.)

19/23,37

TULEJE WENTYLACYJNE z tworzywa sztucznego (kpl. 4 szt.) - dopasowane do koloru skrzydła drzwiowego



T129
kasztan

T292
jesion kawowy

T121
dąb

T131
klon

T132
orzech

T258
biały

T295
dąb angielski

rząd tulejek (4 szt.)

44/54,12



T140
dąb nugat

T141
dąb Salinas

T143
dąb patyna

T143
dąb skandynawski

T147
dąb srebrny

T276
dąb miodowy



T258
biały

T260
biały dąb

T263
orzech premium

T240
wiąz bielony

T241
wiąz piaskowy

T242
wiąz szary



T292
kasztan Royal

T293
antracyt Royal

T294
jesion Royal

T295
merbau Royal

T276
dąb polski

T296
jesion polski

T297
nugat Royal

T288
klon Royal

Rzeczywiste kolory mogą różnić się od zamieszczonych w ofercie.
Tuleje wentylacyjne nie spełniają wymagań z Rozporządzenia Ministra odnośnie sumarycznego przekroju otworów dla dopływu powietrza.

OPCJE WENTYLACJI

PANEL Z POWIERZCHNIĄ WENTYLACYJNĄ



dopłata „70”	226/277,98
dopłata „80”	245/301,35
dopłata „90”	259/318,57
dopłata „100”	279/343,17
dopłata „110”	299/367,77

KRATKI WENTYLACYJNE*

z tworzywa sztucznego



biały 15/18,45



brąz 15/18,45



beż 15/18,45



szary 15/18,45

ze stali nierdzewnej



Opcjonalnie możliwość zamówienia kratki i paneli ze stali nierdzewnej.
Powierzchnia otworów dla dopływu powietrza wynosi powyżej 0,022 m².

H17 mocowanie na zatrzaski 129/158,67
kwasoodporna mocowanie na zatrzaski 169/207,87

* Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 75 z 2002 r. poz. 690 z późniejszymi zmianami, Dz. U. Nr 33 z 2003 r. poz. 270, Dz. U. Nr 109 z 2004 r. poz. 1156) Rozdział 6, §. 79. „Drzwi do łazienki, umywalni i wydzielonego ustępu powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczenia, mieć z zastrzeżeniem § 75 ust. 2 co najmniej 0,8 m i wysokość 2 m w świetle ościeżnicy, a w dolnej części – otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m² dla dopływu powietrza”.

ZABEZPIECZENIA ZE STALI NIERDZEWNEJ O GRUBOŚCI 0,6 MM KRAWĘDZI SKRZYDŁA I OŚCIEŻNICY

Zabezpieczenia pionowych krawędzi skrzydła mogą być stosowane do skrzydła o grubości 40 mm w powłoce LAMISTONE, SILKSTONE, CPL 0,2; CPL 0,5; CPL 0,7 oraz MALOWANE i FORNIROWANE.

Zabezpieczenia krawędzi mogą być stosowane do ościeżnicy stałej drewnianej oraz regulowanej drewnianej ZZ w powłoce LAMISTONE, SILKSTONE, CPL 0,15 oraz MALOWANE i FORNIROWANE. Zabezpieczenia przygotowane pod zawias EXPERT.

TYP ZABEZPIECZENIA

(zabezpieczenie pionowe strony zamkowej i zabezpieczenie pionowe strony zawiasowej)

Dopłata do ceny katalogowej skrzydła lub ościeżnicy

Komplet zabezpieczeń do skrzydła o grubości 40 mm 395/485,85

Komplet zabezpieczeń ościeżnicy stałej 375/461,25

Komplet zabezpieczeń ościeżnicy regulowanej 375/461,25

W przypadku drzwi wahadłowych zabezpieczenie krawędzi skrzydła od strony przeciwnej do zawiasowej.



AKCESORIA

ZAWIASY DO DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWYCH

system przylgowy



zawias czopowy wkręcany typ B
15/18,45

system przylgowy



zawias czopowy wkręcany typ D
15/18,45

system przylgowy



zawias czopowy wkręcany typ C
15/18,45

system przylgowy



zawias czopowy wkręcany typ K
15/18,45

system przylgowy



zawias czopowy typ M do ościeżnicy metalowej
15/18,45

system bezprzylgowy



zawias regulowany kryty DUO
80/98,40

system bezprzylgowy



zawias regulowany kryty DUO biały
87/107,01

system przylgowy



zawias trójdzielny typ T do ościeżnicy SYSTEM DIN
17/20,91

system przylgowy



zawias trójdzielny typ T do ościeżnicy metalowej
17/20,91

system przylgowy



zawias z funkcją domykającą (ościeżnica drewniana stała lub regulowana jednostronnie)
66/81,18

OSŁONKI NA ZAWIASY TYP I (kpl. 2 szt. na jeden zawias)



kolory:
złoty, złoty-satyna, chrom, chrom-mat, patyna
10/12,30

Osłonki typ I stosowane są do zawiasów typ C oraz typ K. Komplet osłonek na jeden zawias składa się z dwóch jednakowych osłonek.

OSŁONKI NA ZAWIASY TYP II (1 kpl. na jeden zawias)

1 kpl. - 2 szt.



kolory:
biały, brąz, złoty, złoty-satyna, chrom, chrom-mat, patyna
8/9,84

Osłonki typ II stosowane są do zawiasów typ B, typ D. Komplet osłonek na jeden zawias składa się z osłonki krótkiej (część górna) oraz osłonki długiej (część dolna).

SAMOZAMYKACZ



samozamykacz
kolorystyka: srebrny, biały, brąz
cena od **173/212,79**



asystent otwierania
3159/3885,57



uszczelka opadająca
130/159,90 zakup luzem (do docięcia we własnym zakresie)
180/221,40 zamontowana w drzwiach

Wymagane wzmocnienie pod samozamykacz oraz wzmocnienie pod opaską ościeżnicy. Dostępne również inne modele samozamykaczy – po konsultacji z Działem Handlowym.

Możliwość zastosowania tylko przy skrzydle o grubości min. 40 mm (dolny ramiak).

ODBOJNIKI DRZWIOWE



TYP 2 (PODŁOGOWY)
mosiądz, nikiel, chrom, brąz
25/30,75



TYP 5 (PODŁOGOWY)
mosiądz, nikiel, chrom, brąz
25/30,75

AKCESORIA

ZAMEK HAKOWY
do drzwi przesuwnych



opcja zamek WK
chrom, chrom-satyna, złoty, złoty-mat, patyna
120 /147,60



opcja zamek WC
chrom, chrom-satyna, złoty, złoty-mat, patyna
120 /147,60

UCHWYTY do drzwi przesuwnych



U1 złoty	U2 złoty-mat	U3 chrom	U4 chrom-satyna	U5 patyna
-------------	-----------------	-------------	--------------------	--------------

złoty, złoty-mat, chrom, chrom-satyna, patyna
99 /121,77



nikiel satyna

Uchwyt ENTERO	
uchwyt	238 /292,74
uchwyt WC	322 /396,06



nikiel satyna

Uchwyt MAYA (wkładka 26,5 x 26,5 - 100 /123,00)	
uchwyt	299 /367,77
uchwyt WK, WB	299 /367,77
uchwyt WC	385 /473,55

WK - do klucza, WB - do wkładki,
WC - do blokady łazienkowej

UCHWYTY
do drzwi składanych (standard w cenie skrzydła)
z tworzywa sztucznego



UCHWYTY
do drzwi składanych (opcja)
mosiężne



chrom-satyna, chrom	129 /158,67
---------------------	--------------------

KLAMKI DO DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWYCH

ARCO



szyld dzielony

kolor	nikiel szczotkowany, mosiądz antyczny
klamka	37/45,51
WK, WB	16/19,68
WC	20/24,60

ARCUS



szyld dzielony

kolor	nikiel satynowy	nikiel szczotkowany
klamka	64/78,72	64/78,72
WK	22/27,06	23/28,29
WB	23/28,29	31/38,13
WC	30/36,90	31/38,13

MENSA



szyld dzielony

kolor	chrom	chrom satynowy
klamka	73/89,79	69/84,87
WK	23/28,29	22/27,06
WB	22/27,06	22/27,06
WC	30/36,90	30/36,90

VERSA



szyld dzielony

kolor	chrom satynowany	nikiel szczotkowany	nikiel satynowy
klamka	65/79,95	62/76,26	65/79,95
WK	22/27,06	23/28,29	22/27,06
WB	22/27,06	31/38,13	23/28,29
WC	30/36,90	31/38,13	30/36,90

CRUX



szyld dzielony

kolor	nikiel satynowy, chrom satynowy
klamka	60/73,80
WK, WB	19/23,37
WC	30/36,90

ENCKE



szyld dzielony

kolor	nikiel satynowy	nikiel szczotkowany
klamka	53/65,19	54/66,42
rozeta WK, WB	26/31,98	27/33,21
rozeta WC	32/39,36	32/39,36

PASSO



szyld dzielony

kolor	nikiel-mat, chrom mat
klamka	61/75,03
rozeta WK	22/27,06
rozeta WB	22/27,06
rozeta WC	28/34,44

AGOSTO



szyld dzielony

kolor	stal nierdzewna
klamka	47/57,81
rozeta WK, WB	17/20,91
rozeta WC	32/39,36

MAGGIO



szyld dzielony

kolor	nikiel
klamka	54/66,42
WK, WB	24/29,52
WC	26/31,98


TOPAZ



szyld dzielony

kolor	stal nierdzewna
klamka	39/47,97
rozeta WK, WB	16/19,68
rozeta WC	33/40,59


LINEA



szyld dzielony

kolor	nikiel szczotkowany - chrom, grafit - chrom, chrom błyszczący
klamka	55/67,65
WK, WB	20/24,60
WC	30/36,90

BOLD



szyld dzielony

kolor	stal nierdzewna
klamka	61/75,03
rozeta WK, WB	16/19,68
rozeta WC	33/40,59



APRILE

szyld dzielony

kolor	chrom błyszczący, chrom szczotkowany, nikiel szczotkowany, czarny, biały
klamka	148 /182,04
rozeta WK, WB	40 /49,20
rozeta WC	79 /97,17



VERANO

szyld dzielony

kolor	chrom błyszczący, chrom szczotkowany, nikiel szczotkowany, czarny, biały
klamka	91 /111,93
rozeta WK, WB	40 /49,20
rozeta WC	79 /97,17



INVERNO

szyld dzielony

kolor	chrom błyszczący, chrom szczotkowany, tytan, nikiel szczotkowany, czarny
klamka	129 /158,67
rozeta WK, WB	43 /52,89
rozeta WC	84 /103,32



ESTATE

szyld dzielony

kolor	chrom błyszczący, chrom szczotkowany, tytan, nikiel szczotkowany, czarny
klamka	135 /166,05
rozeta WK	46 /56,58
rozeta WB	43 /52,89
rozeta WC	92 /113,16



GRAVI

szyld dzielony

kolor	nikiel
klamka	79 /97,17
rozeta WK, WB	22 /27,06
rozeta WC	28 /34,44



EXIMUS

szyld dzielony

kolor	chrom/czarny chrom/biały	chrom satyna/czarny chrom satyna/biały
klamka	70 /86,10	68 /83,64
rozeta WK, WB	22 /27,06	19 /23,37
rozeta WC	32 /39,36	30 /36,90



IMAGE-O INOX

szyld dzielony

kolor	stal nierdzewna
klamka	72 /88,56
rozeta WK, WB	34 /41,82
rozeta WC	75 /92,25



AUTUNNO

szyld dzielony

kolor	chrom błyszczący, chrom szczotkowany, nikiel szczotkowany
klamka	123 /151,29
rozeta WK, WB	43 /52,89
rozeta WC	84 /103,32



SEMPRE

szyld dzielony

kolor	nikiel
klamka	79 /97,17
rozeta WK, WB	22 /27,06
rozeta WC	28 /34,44



LATINO

szyld dzielony

kolor	stal nierdzewna
klamka + rozeta WK	97 /119,31
klamka + rozeta WB	97 /119,31
klamka + rozeta WC	139 /170,97



TWIST

szyld dzielony

kolor	stal nierdzewna, chrom
klamka	87 /107,01
rozeta WK	28 /34,44
rozeta WB	28 /34,44
rozeta WC	36 /44,28



UNICO

szyld dzielony

kolor	grafit strukturalny, czarny mat	biały mat
klamka	46 /56,58	48 /59,04
rozeta WK, WB	18 /22,14	18 /22,14
rozeta WC	27 /33,21	27 /33,21



PRIMAVERA

szyld dzielony

kolor	chrom szczotkowany, czarny
klamka	255 /313,65
rozeta WK	47 /57,81
rozeta WB	43 /52,89
rozeta WC	92 /113,16
insert matowy (biały, czarny)	35 /43,05
insert z efektem szkła (biały, czarny)	35 /43,05

Możliwość zamówienia insertu w kolorze drzwi



LATON

szyld dzielony

kolor	stal nierdzewna
klamka	65/79,95
rozeta WK,WB	17/20,91
rozeta WC	29/35,67



HALLEY

szyld dzielony

kolor	chrom/nikiel szczotkowany, mosiądz antyczny
klamka	43/52,89
rozeta WK,WB	19/23,37
rozeta WC	25/30,75



HIGRO

szyld dzielony

kolor	stal nierdzewna
klamka + rozeta WK	73/89,79
klamka + rozeta WB	73/89,79
klamka + rozeta WC	90/110,70



NIQUEL

szyld dzielony

kolor	stal nierdzewna
klamka	32/39,36
rozeta WK,WB	17/20,91
rozeta WC	29/35,67



PATINA

szyld dzielony

kolor	stal nierdzewna
klamka	65/79,95
rozeta WK,WB	17/20,91
rozeta WC	29/35,67



SATEN

szyld dzielony

kolor	stal nierdzewna
klamka	54/66,42
rozeta WK,WB	17/20,91
rozeta WC	29/35,67



HEAVY FIT

szyld dzielony

kolor	chrom, chrom mat	antracyt
klamka	171/210,33	176/216,48
rozeta WK,WB	38/46,74	42/51,66
rozeta WC	57/70,11	61/75,03



ZOE FIT

szyld dzielony

kolor	chrom, chrom mat	czarny
klamka	136/167,28	141/173,43
rozeta WK,WB	38/46,74	42/51,66
rozeta WC	57/70,11	61/75,03



LUNARIA

szyld dzielony

kolor	chrom błyszczący, chrom szczotkowany, nikiel szczotkowany, czarny
klamka	195/239,85
rozeta WK, WB	44/54,12
rozeta WC	84/103,32



ORCHIDE

szyld dzielony

kolor	chrom błyszczący, chrom szczotkowany, nikiel szczotkowany, czarny
klamka	234/287,82
rozeta WK, WB	42/51,66
rozeta WC	81/99,63



TRITTON

szyld podłużny rozstaw 72 mm

kolor	nikiel-mat, patyna
klamka WK, WB	31/38,13
klamka WC	37/45,51

dedykowane do drzwi w systemie przylgowym



GALE (lewa, prawa)


szyld podłużny rozstaw 72 mm

kolor	chrom, nikiel szczotkowany, mosiądz antyczny
klamka WK,WB	42/51,66
klamka WC	47/57,81

dedykowane do drzwi w systemie przylgowym

Zestawienie wkładek

Lp.	Rozmiar wkładki	Producent	Drzwi wewnętrzne					Lumen	do dźwigni antypanicznej
			przylgowe jednoskrzydłowe, Typ A, Typ B	przylgowe dwuskrzydłowe	bezprzylgowe jednoskrzydłowe, Typ A, Typ B	bezprzylgowe dwuskrzydłowe	bezprzylgowe dwuskrzydłowe Typ A, Typ B		
1	30x35	LOB	x	x		x			
2	30x30	LOB			x			x	
3	30x40	LOB					x		
4	9x30	LOB							x



drzwi CERBER PLUS, wzór 00, ościeżnica stała drewniana

CERBER PLUS

od **820**/1008,60

cena drzwi **netto**/brutto (VAT 23%)

Drzwi z ościeżnicą drewnianą lub metalową. Skrzydło zbudowane z ramiaka drewnianego, obłożone dwiema płytami HDF. Wypełnienie stanowi płyta otworowana, opcjonalnie płyta pełna lub specjalna konstrukcja POL-SKONE (wersja 37dB). Nominalna grubość skrzydła 46 mm.

izolacyjność akustyczna:

CERBER PLUS:

klasa D1 – 25, D2 – 25, klasa Rw=27 dB

CERBER PLUS 37 dB:

klasa D1 – 35, D2 – 30, klasa Rw=37 dB

(drzwi z progiem drewnianym), klasa D1 – 30, D2 – 30, klasa Rw=37 dB (drzwi z uszczelką opadającą)

3 klasa mechaniczna

aprobata techniczna ITB: AT-15-8773/2016



klamka



rozeta górna



zawias



próg dębowy

Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi CERBER PLUS, wzór 00, ościeżnica stała drewniana





Katalog rozwiązań inwestycyjnych
dostępny na stronie internetowej
www.pol-skone.eu
w zakładce **katalogi**



WERSJA	pełne 00		wersja 37 dB 00	
	z ościeżnicą stałą drewnianą	z ościeżnicą stałą metalową	z ościeżnicą stałą drewnianą	z ościeżnicą stałą metalową
MALOWANE (BIAŁY 001 RAL 9003)	1070/1316,10	1170/1439,10	1370/1685,10	1470/1808,10
ECO TOP	820/1008,60	920/1131,60	1170/1439,10	1270/1562,10
HIGH TOP, SILKSTONE, LAMISTONE	870/1070,10	970/1193,10	1270/1562,10	1370/1685,10
LAMINAT CPL 0,2 mm	970/1193,10	1070/1316,10	1370/1685,10	1470/1808,10
GRUPA A	1070/1316,10	1170/1439,10	1470/1808,10	1570/1931,10
GRUPA B	1170/1439,10	1270/1562,10	1570/1931,10	1670/2054,10
GRUPA C	1230/1512,90	1330/1635,90	1650/2029,50	1750/2152,50

KOLORYSTYKA



*dostępne za dopłatą po konsultacji z Działem Handlowym



wzór A1



wzór A2



wzór A3

CERBER ALU dostępny w kolorystyce LAMISTONE, SILKSTONE, fornirowane (przy zapytaniach inwestycyjnych istnieje możliwość wykonania w innej kolorystyce).

OŚCIEŻNICE



stała system POL-SKONE


regulowana do drzwi wejściowych

stała metalowa

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE
ościeżnica drewniana malowana kolor biały (RAL 9003) oraz grafit (RAL 7024), fornirowana lub oklejana folią lub laminatem CPL 0,15 mm w kolorze dopasowanym do koloru skrzydła
ościeżnica stała metalowa wykonana z blachy od gr. 1,5 mm, malowana proszkowo w kolorze białym (RAL 9016), szarym (RAL7047), brązowym (RAL 8017) lub beżowym (RAL 1001)
zawiasy czopowe wkręcane regulowane „80”-„100” – 3 szt.
niezależne bolce antywyważeniowe - 2 szt.
zamki wpuszczane trzybolcowe na wkładkę patentową (bez wkładek) - 2 szt.
próg dębowy o wysokości 20 mm
wizjer srebrny
WYMIARY
standardowe:
drzwi z ościeżnicą drewnianą: 895x2067 mm, 995x2067 mm, 855x2067 mm
drzwi z ościeżnicą metalową: 897x2068 mm, 997x2068 mm
wersja 90 Plus (pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm w przypadku otwarcia skrzydła o kąt 90°):
drzwi z ościeżnicą drewnianą: 1005x2067 mm
drzwi z ościeżnicą metalową: 1007x2068 mm

konstrukcja umożliwia skrócenie drzwi do 50 mm (nie dot. ościeżnicy metalowej)	
DODATKOWE (za dopłatą)	
powierzchnia SILKSTONE CPL	225/276,75
rozmiar „100”	+20%
ościeżnica drewniana regulowana z panelami poszerzającymi, opaskami kątowymi i listwą maskującą	str. 161
malowanie ościeżnicy metalowej w kolorach z palety RAL lub NCS	po konsultacji z Działem Handlowym
uszczelka opadająca	180/221,40
zawiasy z funkcją domykającą - tylko ościeżnica drewniana	66/81,18
listwy aluminiowe do drzwi CERBER PLUS wzór A1, A2, A3	99/121,77
wypełnienie z płyty wiórowej pełnej	115/141,45
drzwi o wysokości 1950 mm, 2000 mm	+10%
osłonki na zawiasy:	
biały/brąz	10/12,30
chrom/nikiel mat	25/30,75
złoty mat	40/49,20



drzwi B-30, wzór W0, ościeżnica stała drewniana

B-30/C-30

B-30 od 1557/1915,11

C-30 od 2203/2709,69

cena drzwi **netto**/brutto (VAT 23%)

Drzwi wewnętrzne wejściowe z korytarzy lub klatek schodowych do np. mieszkań w budynkach wielorodzinnych, czy pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej. Skrzydło zbudowane z ramiaaka drewnianego obłożonego dwiema płytami HDF. Wypełnienie stanowi specjalna konstrukcja POL-SKONE. Grubość skrzydła wynosi 56 mm.

najwyższa odporność na włamanie klasy „C” (model C-30)

III europejska klasa antywłamaniowości

dymoszczelność: klasa Sa, Sm

odporność ogniowa: klasa EI30

izolacyjność akustyczna: klasa Rw=37 dB

4 klasa mechaniczna

aprobata techniczna: AT-15-7560/2013

certyfikat zgodności Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr 020-UWB-1807/W



klamka



rozeta górna



zawias



bolce antywważeniowe

Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi B-30, wzór W0, ościeżnica stała drewniana



WERSJA

W0

	MALOWANE biały 001 RAL 9003*	ECO TOP	LAMINOWANE	FORNIROWANE		
			HIGH TOP	GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C
			LAMISTONE CPL			
			SILKSTONE			
KLASA B	1657/2038,11	1557/1915,11	1635/2011,05	1857/2284,11	1944/2391,12	2045/2515,35
KLASA C	2406/2959,38	2203/2709,69	2203/2709,69	2426/2983,98	2789/3430,47	2929/3602,67

wersja usłojenia H (dopłata do ceny skrzydła) **30/36,90**

*ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych)
- dopłata wg grup kolorystycznych (str. 9)


KOLORYSTYKA




*dostępne za dopłatą po konsultacji z Działem Handlowym

OŚCIEŻNICE

Standard: ościeżnica stała sosnowa



Opcjonalnie: ościeżnica regulowana jednostronnie




Rozmiar drzwi (mm)	S _d (mm)	S _o (mm)	S _{op} (mm)	H _{op} (mm)	H _d (mm)	H _o (mm)
1032x 2075	1032	1050	1143	2130	2075	2090
1012 x 2075	1012	1040	1123	2130	2075	2090
1012 x 2000	1012	1040	1123	2055	2000	2015
1012 x 1950	1012	1040	1123	2005	1950	1965
980 x 2075	980	1010	1091	2130	2075	2090
980 x 2000	980	1010	1091	2055	2000	2015
980 x 1950	980	1010	1091	2005	1950	1965
880 x 2075	880	910	991	2130	2075	2090
880 x 2000	880	910	991	2055	2000	2015
880 x 1950	880	910	991	2005	1950	1965

S_d – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
S_o – szerokość otworu montażowego
S_{op} – szerokość po zewnętrznej stronie opaski
H_d – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
H_o – wysokość otworu montażowego
H_{op} – wysokość po zewnętrznej stronie opaski

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	DODATKOWE (za dopłatą)
ościeżnica stała sosnowa	powierzchnia SILKSTONE CPL 225/276,75
C-30: klamka z szyldek z zabezpieczeniem wkładki, wkładki klasy 6 (nikiel- satyna)	ościeżnica regulowana str. 161
B-30: nawiercenie pod klamkę GARDA	rozeta GARDA 58/71,34
zamek listwowy wpuszczany z czteropunktowym (B-30)/ pięciopunktowym (C-30) ryglowaniem, rozstaw 72 mm, kolor srebrny	klamka GARDA klasy 3 146/179,58
zawiasy czopowe wkręcane regulowane („80”-„90” – 3 szt., „100” – 4 szt.)	wkładki klasy 6 115/141,45
bolce antywyważeniowe - 5 szt.	wizjer 49/60,27
próg dębowy o wysokości 20 mm	wymiar 1112 x 2175 mm +10%
WYMIARY	
standard: 1012 x 2075 mm	UWAGA! W celu spełnienia warunków odporności ogniowej do drzwi należy stosować samozamykacz spełniający wymagania normy PN-EN 1154:1999/A1:2004/AC:2010 oraz klamki drzwiowe spełniające wymagania normy PN-EN 1906:2012. W celu spełnienia przez drzwi parametrów antywłamaniowości klamki drzwiowe powinny spełniać min. klasę 3 odporności na włamanie a wkładki bębnekowe min. klasę 4 odporności związanej z kluczem oraz min. klasę 1 odporności na atak wg normy PN-EN 1303:2007+AC:2008.
opcjonalne: 880x1950 mm; 880x2000 mm; 880x2075 mm; 980x1950 mm; 980x2000 mm; 980x2075 mm; 1012x1950 mm; 1012x2000 mm	
szerokość 90 Plus - 1032x2075 mm (pozwala uzyskać światło przejścią min. 900 mm w przypadku otwarcia skrzydła o kąt 90°)	



drzwi RC3, wzór W0, ościeżnica stała drewniana

RC3

od **1350**/1660,50
cena drzwi **netto**/brutto (VAT 23%)

Drzwi wewnętrzne wejściowe z korytarzy lub klatek schodowych do np. mieszkań w budynkach wielorodzinnych, czy pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej. Skrzydło zbudowane z ramiaka drewnianego, obłożonego dwiema płytami HDF. Wypełnienie stanowi specjalna konstrukcja POL-SKONE. Grubość skrzydła 50 mm.

odporność na włamanie: klasa RC3
izolacyjność akustyczna: klasa Rw=32 dB
4 klasa mechaniczna
aprobata techniczna: AT-15-7560/2013



klamka



rozeta górna



zawias



ościeżnica metalowa



drzwi RC3, wzór W0, ościeżnica stała drewniana

Zobacz
więcej
inspiracji





Katalog rozwiązań inwestycyjnych
dostępny na stronie internetowej
www.pol-skone.eu
w zakładce **katalogi**



WERSJA W0

	MAŁOWANE biały 001 RAL 9003*	ECO TOP	HIGH TOP LAMISTONE CPL SILKSTONE	LAMINOWANE CPL 0,2 mm	FORNIROWANE		
					GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C
drzwi RC3 z ościeżnicą drewnianą	1550/1906,50	1350/1660,50	1390/1709,70	1420/1746,60	1690/2078,70	1790/2201,70	1890/2324,70
drzwi RC3 z ościeżnicą metalową	1650/2029,50	1450/1783,50	1490/1832,70	1520/1869,60	1790/2201,70	1890/2324,70	1990/2447,70

*ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych) -
dopłata wg grup kolorystycznych (str. 9)

KOLORYSTYKA



*dostępne za dopłatą po konsultacji z Działem Handlowym

OŚCIEŻNICE



WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE
ościeznica metalowa lub stała drewniana
próg dębowy o wysokości 20 mm
zamek listwowy wpuszczany z czteropunktowym ryglowaniem (2 rygle, 2 haki), rozstaw 92 mm, kolor srebrny
zawiasy czopowe regulowane w 3 płaszczyznach w kolorze srebrnym - 4 szt.
bolce antywyważeniowe - 5 szt.
nawiercenie pod klamkę GARDA (rozstaw 92 mm)
WYMIARY
ościeznica metalowa:
skrzydło (w przyłdże): 924 x 2022 mm
drzwi (po zewnętrznej stronie ościeznicy): 1004 x 2071 mm
ościeznica drewniana:
drzwi (po zewnętrznej stronie ościeznicy): 1012 x 2075 mm
opcjonalne wymiary (ościeznica drewniana): 880x1950 mm;
880x2000 mm; 880x2075 mm; 980x1950 mm; 980x2000 mm;
980x2075 mm; 1012x1950 mm; 1012x2000 mm

szerokość 90 Plus - 1024x2075 mm (1032x2075 mm w wersji z ościeżnicą drewnianą) pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm w przypadku otwarcia skrzydła o kąt 90°

DODATKOWE (za dopłatą)	
powierzchnia SILKSTONE CPL	225/276,75
ościeznica drewniana regulowana	str. 161
rozeta GARDA	58/71,34
klamka GARDA klasy 3 (rozstaw 92 mm)	146/179,58
wkładki klasy 6	115/141,45
wizjer	49/60,27
elektrozaczep awersyjny ES1 firmy Bira (w wersji z ościeżnicą metalową)	

UWAGA! W celu spełnienia przez drzwi parametrów antywłamaniowości klamki drzwiowe powinny spełniać min. klasę 3 odporności na włamanie wg normy PN-EN 1906:2012, a wkładki bębnekowe min. klasę 4 odporności związanej z kluczem oraz min. klasę 1 odporności na atak wg normy PN-EN 1303:2007+AC:2008.

KLAMKI DO DRZWI WEJŚCIOWYCH



OTERMA	
rozstaw 72 mm	
kolor	srebrny, tytan, inox
klamka - klamka na szyldzie	86 /105,78
rozeta górna	37 /45,51
klamka - gałka	96 /118,08



OTERMA II	
rozstaw 72 mm	
kolor	srebrny, tytan, inox
klamka - klamka na szyldzie	99 /121,77
rozeta górna	50 /61,50
klamka - gałka	110 /135,30



GARDA	
rozstaw 72 mm	
rozstaw 92 mm	
kolor	F1 (chrom)
klamka - klamka na szyldzie	146 /179,58
rozeta górna	58 /71,34



PRESTIGE			KLASA III
		rozstaw 72 mm	rozstaw 92 mm
kolor		chrom, inox	chrom, inox
klamka + klamka	bez zabezpieczenia wkładki	169 /207,87	191 /234,93
	z zabezpieczeniem wkładki	191 /234,93	191 /234,93
klamka + gałka	bez zabezpieczenia wkładki	180 /221,40	202 /248,46
	z zabezpieczeniem wkładki	202 /248,46	202 /248,46
rozeta	bez zabezpieczenia wkładki	92 /113,16	92 /113,16
	z zabezpieczeniem wkładki	114 /140,22	114 /140,22



WKŁADKI DO DRZWI WEWNĘTRZNYCH WEJŚCIOWYCH

wkładka klasy B		wkładka klasy 6 (klasa C)	
1 szt.		1 szt. (z gałką)	komplet – 2 szt. (z 1 gałką)
kolor	złota, srebrna	złota, srebrna	złota, nikiel-satyna
do drzwi B-30	-	-	115 /141,45
do drzwi CERBER PLUS*	39 /47,97	49 /60,27	115 /141,45
do drzwi RC3	-	-	115 /141,45

* przy zamówieniu wkładek z gałką należy zaznaczyć kierunek otwierania drzwi



WIZJER

kolor: srebrny, złoty	
dedykowany do drzwi wejściowych B-30, C-30, RC3	49 /60,27
dedykowany do drzwi wejściowych CERBER PLUS	12 /14,76

WKŁADKI DO DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWYCH

	1 szt. złota, srebrna
do przylgowych 30/35	19 /23,37
do bezprzylgowych jednoskrzydłowych 30/30	19 /23,37
do drzwi dwuskrzydłowych bezprzylgowych 30/35	19 /23,37

Zestawienie wkładek

Lp.	Rozmiar wkładki	Producent	Cerber PLUS / Cerber PLUS 37 dB				B-30/C-30		RC3	
			z klamką Prestige z zabezpieczeniem oraz bez zabezpieczenia wkładki oraz klamka Garda z zabezpieczeniem wkładki		z klamką OTERMA, OTERMA II		z klamką Prestige z zabezpieczeniem oraz bez zabezpieczenia wkładki oraz klamka Garda z zabezpieczeniem wkładki		z klamką Prestige z zabezpieczeniem oraz bez zabezpieczenia wkładki oraz klamka Garda z zabezpieczeniem wkładki	
			otwierane do wew.	otwierane na zew.	otwierane do wew.	otwierane na zew.	otwierane do wew.	otwierane na zew.	otwierane do wew.	otwierane na zew.
1	30x35G	LOB			x					
2	30Gx40	LOB				x				
3	30Gx35	Wilka		x						
4	30x35G	Wilka	x							
5	40x30G	Wilka								x
6	35Gx45	Wilka						x		
7	35x40G	Wilka					x		x	

Wizjery:
- drzwi Cerber Plus: wizjer Ø15 LOB o zakresie 35-55 mm
- drzwi techniczne: wizjer Ø20 Panorama 200 o zakresie 45-70 mm

UWAGA! W celu spełnienia warunków odporności ogniowej do drzwi należy stosować klamki drzwiowe spełniające wymagania normy PN-EN 1906:2012, wkładki bębnekowe spełniające wymagania normy PN-EN 1303:2007 + AC:2008.

OŚCIEŻNICE REGULOWANE DO DRZWI WEJŚCIOWYCH

DO DRZWI ANTYWŁAMANIOWYCH B-30, C-30, CERBER PLUS, RC3

DOPEŁATA ZA KOMPLET REGULACJI DO DRZWI ANTYWŁAMANIOWYCH B-30, C-30, RC3, CERBER PLUS (Z LISTWAMI PŁASKIMI - 60 mm)
(NAFREZOWANIE JEDNOSTRONNE OŚCIEŻNICY POD MONTAŻ PANELI I OPASEK)

CERBER PLUS		B-30, C-30, RC3		MALOWANE 001*	ECO TOP	do laminowanych	FORNIROWANE		
symbol	zakres regulacji	symbol ościeżnicy	stopień regulacji			HIGH TOP	GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C
						LAMISTONE CPL			
						SILKSTONE	cena (zł / kpl)		
ZC 1	92-112	ZB1	100-120	367/451,41	258/317,34	265/325,95	381/468,63	438/538,74	460/565,80
ZC 2	112-136	ZB2	120-144	367/451,41	258/317,34	265/325,95	381/468,63	438/538,74	460/565,80
ZC 3	136-180	ZB3	144-188	409/503,07	289/355,47	297/365,31	426/523,98	491/603,93	516/634,68
ZC 4	180-202	ZB4	188-210	409/503,07	289/355,47	297/365,31	426/523,98	491/603,93	516/634,68
ZC 5	202-246	ZB5	210-254	461/567,03	324/398,52	333/409,59	476/585,48	546/671,58	573/704,79
ZC 6	246-268	ZB6	254-276	461/567,03	324/398,52	333/409,59	476/585,48	546/671,58	573/704,79
ZC 7	268-312	ZB7	276-320	506/622,38	356/437,88	366/450,18	520/639,60	596/733,08	626/769,98
ZC 8	312-334	ZB8	320-342	506/622,38	356/437,88	366/450,18	520/639,60	596/733,08	626/769,98
ZC 9	334-378	ZB9	342-386	570/701,10	401/493,23	413/507,99	585/719,55	674/829,02	708/870,84
ZC 10	378-402	ZB10	386-410	570/701,10	401/493,23	413/507,99	585/719,55	674/829,02	708/870,84
		ZB11	410-429	711/874,53	501/616,23	515/633,45	725/891,75	835/1027,05	877/1078,71
		ZB12	429-476	711/874,53	501/616,23	515/633,45	725/891,75	835/1027,05	877/1078,71
		ZB13	476-495	754/927,42	532/654,36	547/672,81	770/947,10	886/1089,78	930/1143,90
		ZB14	495-542	754/927,42	532/654,36	547/672,81	770/947,10	886/1089,78	930/1143,90

DOPEŁATY

do ościeżnic o wymiarach innych niż standardowe (dopłata za każdy moduł wymiarowy)

+10%

TABELA DOPEŁAT do skrzydeł RAL, NCS wg grup kolorystycznych

GRUPA 1

+20%

GRUPA 2

+30%

GRUPA 3


+40%

GRUPA 4

+60%

CENA (zł) netto/brutto (VAT 23%)


*ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych) - dopłata wg grup kolorystycznych (str. 9)



Opaska

Listwa drzwiowa

do drzwi B-30, C-30, RC3




Opaska mocowana w panelu

Listwa drzwiowa

Panel

do drzwi B-30, C-30, RC3




Opaska mocowana w panelu

Listwa drzwiowa

Panel 198 mm

Panel

do drzwi B-30, C-30, RC3



Opaska mocowana w panelu

Listwa drzwiowa

Panel

Opaska mocowana w ościeżnicy

Listwa drzwiowa


do drzwi CERBER PLUS

symbol	zakres regulacji	KOMPLETACJA
ZB1	100-120	Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 32 mm
ZB2	120-144	Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 52 mm

symbol	zakres regulacji	KOMPLETACJA
ZB3	144-188	Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 76 mm
ZB4	188-210	Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 76 mm
ZB5	210-254	Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 142 mm
ZB6	254-276	Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 142 mm
ZB7	276-320	Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 208 mm
ZB8	320-342	Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 208 mm
ZB9	342-386	Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 274 mm
ZB10	386-410	Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 274 mm

symbol	zakres regulacji	KOMPLETACJA
ZB11	410-429	Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 142+198 mm
ZB12	429-476	Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 142+198 mm
ZB13	476-495	Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 208+198 mm
ZB14	495-542	Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 208+198 mm

symbol	zakres regulacji	KOMPLETACJA
ZC 1	92-112	Ościeżnica 92 mm, listwa drzwiowa, opaska 32 mm
ZC 2	112-136	Ościeżnica 92 mm, listwa drzwiowa, opaska 52 mm
ZC 3	136-180	Ościeżnica 92 mm, listwa drzwiowa, opaska 32 mm, panel 76 mm
ZC 4	180-202	Ościeżnica 92 mm, listwa drzwiowa, opaska 52 mm, panel 76 mm
ZC 5	202-246	Ościeżnica 92 mm, listwa drzwiowa, opaska 32 mm, panel 142 mm
ZC 6	246-268	Ościeżnica 92 mm, listwa drzwiowa, opaska 52 mm, panel 142 mm
ZC 7	268-312	Ościeżnica 92 mm, listwa drzwiowa, opaska 32 mm, panel 208 mm
ZC 8	312-334	Ościeżnica 92 mm, listwa drzwiowa, opaska 52 mm, panel 208 mm
ZC 9	334-378	Ościeżnica 92 mm, listwa drzwiowa, opaska 32 mm, panel 274 mm
ZC 10	378-402	Ościeżnica 92 mm, listwa drzwiowa, opaska 52 mm, panel 274 mm



drzwi ARGALI, wzór W02

ARGALI

od **3000**/3690,00
cena drzwi **netto**/brutto (VAT 23%)

współczynnik przenikania ciepła: **Ud=0,78 W/m²K***
klasa antywłamaniowości **RC2**

Drzwi w systemie przylgowym. Konstrukcja skrzydła zbudowana z ramiaka drewnianego sosnowego, wzmocnionego profilem stalowym, obłożonym dwiema płytami drewnopodobnymi, pokrytymi fornirem naturalnym dębowym. Powierzchnia płyt malowana farbami kryjącymi lub transparentnymi. Wypełnienie stanowi warstwa termoizolacyjna. Na powierzchni skrzydła od strony zewnętrznej aplikacja ze stali nierdzewnej INOX. Grubość skrzydła 81 mm.



klamka, panel z blachy



rozeta górna

Ud=0,78*
W/m²K

WSPÓŁCZYNNIK
PRZENIKANIA
CIEPŁA



zawias

*szczegółowe wyniki badań dostępne na www.pol-skone.eu

Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi ARGALI, wzór W02



WERSJA	W00	W01	W02	W03	W04
FARBY KRYJĄCE	3000/3690,00	3400/4182,00	3400/4182,00	3400/4182,00	3400/4182,00
FARBY TRANSPARENTNE	3300/4059,00	3700/4551,00	3700/4551,00	3700/4551,00	3700/4551,00

KOLORYSTYKA

FARBY KRYJĄCE

000

biały
(NCS s0500-N)

010

brąz
(NCS s8010-Y90R)

FARBY TRANSPARENTNE

wybarwienie
na dębie


KOLORYSTYKA OPCJONALNA

FARBY KRYJĄCE

kolory palet RAL i NCS
(oprócz metalicznych)

dopłata wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 9)

Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV
310/381,30	420/516,60	540/664,20	624/767,52





SZEROKOŚĆ			
drzwi jednoskrzydłowe			
typ	So	Sd	Sw
„80”	1000	971	831
„90”	1100	1071	931
„100”	1200	1171	1031
WYSOKOŚĆ			
	Ho	Hd	Hw
	2120	2105	2000

So, Ho – proponowany wymiar montażowy
Sd, Hd – szerokość / wysokość drzwi
Sw, Hw – szerokość / wysokość światła przejścia

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	DODATKOWE (za dopłatą)
ościeżnica 100x70 mm (ościeżnica sosnowa: farby kryjące; ościeżnica dębowa: farby transparentne) próg dębowy z profilem aluminiowym system antywyważeniowy („wręg francuski”) podwójny system uszczelek (na obwodzie skrzydła i ościeżnicy) pakiet trzyszybowy antywłamaniowy z ciepłą ramką Chromatech Ultra zawiasy wkręcane regulowane w trzech płaszczyznach - 4 szt. zamek FUHR listwowy czteropunktowy (2 rygle i 2 haki) uruchamiany klamką na dwie wkładki, ryglowany przez uniesienie klamki, wkładki górna niezależna, rozstaw 92 mm	osłonki na zawiasy – 1 kpl. (2 szt. na jeden zawias) 10/12,30 wkładka klasy 6 (klasa C): 55G/50 263/323,49 (komplet – 2 szt. z gałką) klamka GARDA, PRESTIGE str. 160
PARAMETRY	
współczynnik przenikania ciepła: Ud=0,78 W/m²K dla drzwi sosnowych W00 o szerokości „90”, zgodnie z PN-EN 14351-1+A1:2010	
współczynnik przenikania ciepła w pakiecie szybowym antywłamaniowym klasy P4 w zespoleniu z szybą przezroczystą Ug=0,5 W/m²K wg EN 674	
klasa antywłamaniowości EN 1627 RC2	

W celu spełnienia przez drzwi parametrów antywłamaniowości klasy RC2 należy zastosować klamki z min. klasą 2 odporności na włamanie wg normy PN –EN 1906:2012, a wkładki bębenkowe minimum klasy 4 odporności związanej z kluczem i min. klasę 1 odporności na atak wg normy EN 1303:2007 +AC 2008.



drzwi SATURN, wzór 03S1

SATURN

od **2700**/3321,00
cena drzwi **netto**/brutto (VAT 23%)

współczynnik przenikania ciepła: **Ud=1,1 W/m²K***
klasa antywłamaniowości **RC2**


Drzwi w systemie przylgowym zbudowane z ramiaka drewnianego sosnowego wzmocnionego profilem stalowym (od strony zawiasowej listwa dębowa), obłożonego dwiema płytami drewnopodobnymi pokrytymi fornirem naturalnym dębowym. Powierzchnia skrzydeł malowana farbami kryjącymi lub transparentnymi. Wypełnienie stanowi warstwa termoizolacyjna. Na powierzchni skrzydła od strony zewnętrznej aplikacja ze stali nierdzewnej INOX (dotyczy wersji L1, L2, L3, L4).
Grubość skrzydła 61 mm.



klamka



rozeta górna



blacha-panel

*szczegółowe wyniki badań dostępne na www.pol-skone.eu


Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi SATURN, wzór L2




WERSJA	00	01	02	03	03S1	04S1	04S2
FARBY KRYJĄCE	2700/3321,00	3000/3690,00	3000/3690,00	3000/3690,00	3400/4182,00	3000/3690,00	3000/3690,00
FARBY TRANSPARENTNE	3000/3690,00	3300/4059,00	3300/4059,00	3300/4059,00	3700/4551,00	3300/4059,00	3300/4059,00



WERSJA	04S3	04S5	L1	L2	L3	L4
FARBY KRYJĄCE	3100/3813,00	3800/4674,00	3000/3690,00	3000/3690,00	3000/3690,00	3000/3690,00
FARBY TRANSPARENTNE	3400/4182,00	4100/5043,00	3300/4059,00	3300/4059,00	3300/4059,00	3300/4059,00

NAKŁADKI POSZERZAJĄCE OŚCIEŻNICĘ DO DRZWI SATURN



	10 mm x 100 mm	20 mm x 100 mm	30 mm x 100 mm
sosnowe	140/172,20 (kpl) 25/30,75 (m.b.)	160/196,80 (kpl) 30/36,90 (m.b.)	180/221,40 (kpl) 35/43,05 (m.b.)
dębowe	180/221,40 (kpl) 35/43,05 (m.b.)	230/282,90 (kpl) 45/55,35 (m.b.)	250/307,50 (kpl) 50/61,50 (m.b.)

Drzwi jednoskrzydłowe z nakładkami poszerzającymi ościeżnicę

SZEROKOŚĆ					
Typ	S _w	S _d	S _n	S _o	H _o
„80”	802	922	10	980	2110
			20	1000	2120
			30	1020	2130
„90”	902	1022	10	1080	2110
			20	1100	2120
			30	1120	2130
„100”	1002	1122	10	1180	2110
			20	1200	2120
			30	1220	2130
WYSOKOŚĆ:				H _d	H _w
				2081	2000

S_w, H_w - szerokość / wysokość światła przejścia / S_d, H_d - szerokość / wysokość drzwi
S_n - szerokość nakładek poszerzających, S_o, H_o - proponowany wymiar montażowy

KOLORYSTYKA

FARBY
KRYJĄCE

000
biały
(NCS s0500-N)

010
brąz
(NCS s8010-Y90R)

FARBY
TRANSPARENTNE

wybarwienie
na dębie

KOLORYSTYKA OPCJONALNA

FARBY
KRYJĄCE



kolory palet RAL i NCS
(oprócz metalicznych)


dopłata wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 9)

Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV
310/381,30	420/516,60	540/664,20	624/767,52

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE

próg dębowy z profilem aluminiowym
ościeżnica 100x60 mm; ościeżnica dębowa: farby transparentne lub kryjące
system antywyważeniowy („wrgę francuski”)
podwójny system uszczelnień (na obwodzie skrzydła i ościeżnicy)
pakiet szybowy: szyba antywłamaniowa klasy P4 z ciepłą ramką Chromatech Ultra
zawiasy wkręcane regulowane w trzech płaszczyznach - 4 szt.
zamek FUHR listwowy czteropunktowy (2 rygle i 2 haki) uruchamiany klamką na dwie wkładki
ryglowany przez uniesienie klamki, wkładki górna niezależna, rozstaw 92 mm



SZEROKOŚĆ			
drzwi jednoskrzydłowe			
typ	S _o	S _d	S _w
„80”	960	931	811
„90”	1060	1031	911
„100”	1160	1131	1011
WYSOKOŚĆ			
	H _o	H _d	H _w
	2100	2081	2000



DODATKOWE (za dopłatą)

osłonki na zawiasy – 1 kpl. (2 szt. na jeden zawias) 10/12,30
wkładka klasy 6 (klasa C): 30G/50 (komplet – 2 szt. z gałką) 127/156,21
klamka GARDA, PRESTIGE str. 160

PARAMETRY

współczynnik przenikania ciepła: U_d=1,1 W/m²K dla drzwi wersja 00 o szerokości „90”, zgodnie z PN-EN 14351-1+A1:2010
współczynnik przenikania ciepła w pakiecie szybowym antywłamaniowym klasy P4 w zespoleniu z szybą przezroczystą U_g=1,0 W/m²K wg EN 674
klasa antywłamaniowości EN 1627 RC2

W celu spełnienia przez drzwi parametrów antywłamaniowości klasy RC2 należy zastosować klamki z min. klasą 2 odporności na włamanie wg normy PN –EN 1906:2012, a wkładki bębnowe minimum klasy 4 odporności związanej z kluczem i min. klasę 1 odporności na atak wg normy EN 1303:2007 +AC 2008.



drzwi ELEGANT PLUS, wzór 03

ELEGANT PLUS

od **3900/4797,00**
cena drzwi **netto**/brutto (VAT 23%)

współczynnik przenikania ciepła: **Ud=1,4 W/m²K***


Drzwi w systemie przylgowym. Rama drewniana sosnowa lub dębowa klejona warstwowo o grubości 68 mm. Wypełnienie stanowi pakiet szybowy oraz panel termoizolacyjny ozdobny.



klamka



rozeta górna



zawias

*szczegółowe wyniki badań dostępne na www.pol-skone.eu

Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi ELEGANT PLUS, wzór D08



WERSJA 03 04 07 08 10



WERSJA D03 D04 D08


jednoskrzydłowe	3900/4797,00
dwuskrzydłowe „90”+„40”	5850/7195,50
dwuskrzydłowe „90”+„50”	6240/7675,20
dwuskrzydłowe „90”+„60”	6630/8154,90
dwuskrzydłowe „90”+„70”	7020/8634,60
dwuskrzydłowe „90”+„80”	7410/9114,30
dwuskrzydłowe „90”+„90”	7800/9594,00

DOPLATY


drzwi dębowe	+25%
--------------	------

Ikony przedstawiają rozmiar „90”+„40”, pozostałe rozmiary dostępne po konsultacji z Działem Sprzedaży

KOLORYSTYKA



000
biały
(NCS s0500-N)



010
brąz
(NCS s8010-Y90R)



wybarwienie
na dębie

KOLORYSTYKA OPCJONALNA




kolory palet RAL i NCS
(oprócz metalicznych)

dopłata wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 9)

Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV
310/381,30	420/516,60	540/664,20	624/767,52

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE
pakiet szybowy $U_g=1,0$ W/m ² K z ciepłą ramką Termo TGI
niski próg dębowy 20mm
okapnik drewniany
system podwójnych uszczeliek
ościeżnica: sosnowa
zamek FUHR listwowy czteropunktowy (2 rygle i 2 haki) uruchamiany klamką na dwie wkładki,
zawiasy wkręcane regulowane w trzech płaszczyznach - 4 szt.
bolce antywyważeniowe



SZEROKOŚĆ

drzwi jednoskrzydłowe				drzwi dwuskrzydłowe			
typ	S _o	S _d	S _w	typ	S _o	S _d	S _w
„80”	975	945	805	„90”+„40”	1600	1570	1430
„90”	1075	1045	905	„90”+„50”	1700	1670	1530
„100”	1175	1145	1005	„90”+„60”	1800	1770	1630
				„90”+„70”	1900	1870	1730
				„90”+„80”	2000	1970	1830
				„90”+„90”	2100	2070	1930

WYSOKOŚĆ

H _o	H _d	H _w
2105	2090	2000

S_o, H_o - proponowany wymiar montażowy

S_d, H_d - szerokość / wysokość drzwi

S_w, H_w - szerokość / wysokość światła przejścia


DODATKOWE (za dopłatą)

drzwi dębowe	+25%
osłonki na zawiasy – 1 kpl. (2 szt. na jeden zawias)	10/12,30
wkładka klasy 6 (klasa C): 35G/55 (dla drzwi otwieranych na zewnątrz), 55G/35 (dla drzwi otwieranych do wewnątrz) (komplet – 2 szt. z gałką)	127/156,21
klamka GARDA, PRESTIGE	str. 160

PARAMETRY

współczynnik przenikania ciepła: $U_d=1,4$ W/m²K dla drzwi wersja 03 (sosna selekcyjonowana), zgodnie z PN-EN 14351-1+A1:2010

współczynnik przenikania ciepła w pakiecie szybowym antywłamaniowym klasy P4 w zespoleniu z szybą przezroczystą $U_g=1,0$ W/m²K wg EN 673



drzwi ELEGANT INOX, wzór W1

ELEGANT INOX

od **3900/4797,00**
cena drzwi **netto**/brutto (VAT 23%)

współczynnik przenikania ciepła: **Ud=1,4 W/m²K***


Skrzydło drzwiowe w systemie przylgowym. Rama drewniana sosnowa lub dębowa klejona warstwowo o grubości 68 mm. Wypełnienie stanowi panel termoizolacyjny i szyba, na panel termoizolacyjny naklejona aplikacja ze stali nierdzewnej INOX obustronnie.



klamka



szklenie, blacha



zawias

*szczegółowe wyniki badań dostępne na www.pol-skone.eu

Zobacz
więcej
inspiracji




drzwi ELEGANT INOX, wzór W4




WERSJA	W1	W2	W3	W4
SOSNA	3900/4797,00	3900/4797,00	3900/4797,00	3900/4797,00
DĄB	4850/5965,50	4850/5965,50	4850/5965,50	4850/5965,50

KOLORYSTYKA



000
biały
(NCS s0500-N)



010
brąz
(NCS s8010-Y90R)



wybarwienie
na dębie

KOLORYSTYKA OPCJONALNA



kolory palet RAL i NCS
(oprócz metalicznych)


dopłata wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 9)

Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV
310/381,30	420/516,60	540/664,20	624/767,52

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE

niski próg dębowy 20 mm
podwójny system uszczelnień (na obwodzie skrzydła i ościeżnicy)
pakiet szybowy: szyba antywłamaniowa z ciepłą ramką Chromatech Ultra
zawiasy wkręcane regulowane w trzech płaszczyznach – 4 szt.
bolce antywyważeniowe
zamek FUHR listwowy czteropunktowy (2 rygle i 2 haki) uruchamiany klamką na dwie wkładki



SZEROKOŚĆ

drzwi jednoskrzydłowe			
typ	S _o	S _d	S _w
„80”	975	945	805*
„90”	1075	1045	905
„100”	1175	1145	1005

WYSOKOŚĆ

H _o	H _d	H _w
2105	2090	2000

S_o, H_o – proponowany wymiar montażowy

S_d, H_d – szerokość / wysokość drzwi

S_w, H_w – szerokość / wysokość światła przejścia

DODATKOWE (za dopłatą)


osłonki na zawiasy – 1 kpl. (2 szt. na jeden zawias) **10/12,30**
wkładka klasy 6 (klasa C): 35G/55 (dla drzwi otwieranych na zewnątrz), 55G/35 (dla drzwi otwieranych do wewnątrz) **127/156,21**
(komplet – 2 szt. z gałką)
klamka GARDA, PRESTIGE str. 160

PARAMETRY

współczynnik przenikania ciepła: U_d=1,4 W/m²K dla drzwi o szerokości „90” dla sosny selekcyjowanej we wszystkich wzorach, zgodnie z PN-EN 14351-1+A1:2010
współczynnik przenikania ciepła w pakiecie szybowym antywłamaniowym klasy P4 w zespoleniu z szybą przezroczystą U_g=1,2 W/m²K wg EN 673


NAŚWIETLA DO DRZWI ZEWNĘTRZNYCH

DO DRZWI ELEGANT PLUS, ELEGANT INOX



Minimalny wymiar naświetla 410 mm (zarówno szerokość, jak i wysokość).
Ceny za naświetla szklone szybą przezroczystą P4/16/4 przy kształcie prostokątnym.
Przy kształcie łukowym, szprosach, szkle ornamentowym, typach: ANTISOL, STOPSOL - kalkulacja indywidualna.

DO DRZWI SATURN, ARGALI



Minimalny wymiar naświetla 385 mm (zarówno szerokość, jak i wysokość).
Ceny za naświetla szklone szybą przezroczystą P4/16/4 przy kształcie prostokątnym.
Przy szprosach, szkle ornamentowym, typach: ANTISOL, STOPSOL - kalkulacja indywidualna.

Naświetla drewniane boczne i górne, szklone szkłem antywłamaniowym klasy P4.

NAŚWIETLA	cena za m ² powierzchni	
	do 0,6 m ²	powyżej 0,6 m ²
sosnowe	1969 /2421,87	1313 /1614,99
dębowe	2625 /3228,75	1969 /2421,87



Naświetla drewniane boczne i górne, szklone szkłem antywłamaniowym klasy P4.

NAŚWIETLA	cena za m ² powierzchni	
	do 0,6 m ²	powyżej 0,6 m ²
sosnowe	1575 /1937,25	1050 /1291,50
dębowe	2100 /2583,00	1575 /1937,25

Schematy dostępne po konsultacji z Działem Sprzedaży.

ZADASZENIE

Drzwi zewnętrzne należy zabezpieczyć przed bezpośrednim oddziaływaniem opadów atmosferycznych i słońcem poprzez zastosowanie odpowiedniego zadaszenia. Zadaszenie powinno powodować zacienienie drzwi w południe, w okresie letnim. Nad drzwiami należy zastosować daszek, którego obrys musi wystawać poza otwarte drzwi. Przy montażu we wnęce, daszek nie jest wymagany, jeżeli otwarte drzwi nie wystają poza wnękę.



KOLORYSTYKA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH


WYBARWIENIA NA SOŚNIE

FARBY TRANSPARENTNE	5056	5062	0022	0044	0046	1040	1519
	iroko	cyprys	jasny teak	ciemny teak	orzech	impregnat	dąb antyczny
1710	5219	5063	5060	5067	5065	5059	
oliwka antyczna	teak antyczny	pinia	stara sosna	sapelli	afromozja	wiśnia	

WYBARWIENIA NA DĘBIE

FARBY TRANSPARENTNE	5056	5062	0022	0044	0046	1040	1519
	iroko	cyprys	jasny teak	ciemny teak	orzech	impregnat	dąb antyczny
1710	5219	5063	5060	5067	5065	5059	
oliwka antyczna	teak antyczny	pinia	stara sosna	sapelli	afromozja	wiśnia	





CZECHY
+420 778 700 714
info@pol-skone.cz

+48 691 027 948
ph2@pol-skone.eu

+48 607 323 315
ph3@pol-skone.eu

+48 605 048 912
ph6@pol-skone.eu

+48 601 353 449
ph5@pol-skone.eu

+48 601 353 447
ph8@pol-skone.eu

SŁOWACJA
+420 778 700 714
info@pol-skone.cz



POL-SKONE®
DRZWI I OKNA

PARTNER HANDLOWY

POL-SKONE Sp. z o.o.

ul. Hanki Ordonówny 8; 20-328 Lublin

tel.: +48 81 728 52 85; +48 81 744 30 11-13

fax: +48 81 744 24 89; +48 81 744 39 12

e-mail: pol-skone@pol-skone.eu

www.pol-skone.eu

Niniejszy Katalog Produktów obowiązuje od dnia 15.03.2018 r. (z dniem tym wcześniejsze katalogi POL-SKONE tracą ważność).
Publikacja ta nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma charakter jedynie informacyjny. Producent zastrzega sobie prawo do zmian.